

更新日 2023年10月18日

内蔵 3.5 インチケージ付き SAS SSD-1.92TB (RI) (PY-TS19NNH / PYBTS19NNH)

内蔵 3.5 インチケージ付き SAS SSD-3.84TB (RI)

(PY-TS38NNH / PYBTS38NNH)

内蔵 3.5 インチケージ付き SAS SSD-7.68TB (RI)

(PY-TS76NNJ / PYBTS76NNJ / PY-TD76NN2 / PYBTD76NN2)

内蔵 3.5 インチケージ付き SAS SSD-15.36TB (RI)

(PY-TS15NN / PYBTS15NN / PY-TD15NN /PYBTD15NN)

内蔵 2.5 インチ SAS SSD-1.92TB (RI)

(PY-SS19NNM / PYBSS19NNM)

内蔵 2.5 インチ SAS SSD-3.84TB (RI)

(PY-SS38NNL / PYBSS38NNL)

内蔵 2.5 インチ SAS SSD-7.68TB (RI)

(PY-SS76NNM / PYBSS76NNM / PY-SD76NN2 / PYBSD76NN2)

内蔵 2.5 インチ SAS SSD-15.36TB (RI)

(PY-SS15NNL / PYBSS15NNL / PY-SD15NN / PYBSD15NN)

(1) 概要

本製品は、増設用の内蔵 SSD ユニットです。SAS (Serial Attached SCSI)インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 24Gbit/sec (Link rate:22.5Gbps)の高速転送をサポートします。 装着時のケーブル接続やドライブの設定が不要であるとともに、RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

(2) 特長

- フラッシュメモリを用いた高速アクセス
- ・ SAS インターフェースの採用により、最大 24Gbit/sec (Link rate: 22.5Gbps)の高速転送をサポート
- S.M.A.R.T.(故障予測)機能をサポート



(3) 仕様

名称	内蔵 3.5 インチケ ージ付き SAS SSD-1.92TB (RI)	内蔵 3.5 インチケ ージ付き SAS SSD-3.84TB (RI)	内蔵 3.5 インチケ ージ付き SAS SSD-7.68TB (RI)	内蔵 3.5 インチケ ージ付き SAS SSD-15.36TB (RI)		
型名	PY-TS19NNH /	PY-TS38NNH /	PY-TS76NNJ /	PY-TS15NN /		
	PYBTS19NNH	PYBTS38NNH	PYBTS76NNJ /	PYBTS15NN /		
			PY-TD76NN2 /	PY-TD15NN /		
			PYBTD76NN2	PYBTD15NN		
記憶容量(*1)	1.92TB	3.84TB	7.68TB	15.36TB		
消費電力(待機時)	5.0W					
インターフェース	SAS (Serial Attached SCSI)					
記憶媒体	2.5 インチソリッドステートドライブ					
(Form Factor)						
メモリタイプ	NAND flash memory TLC					
最大データ転送速度	24Gbit/sec (Link rate: 22.5Gbps)					
外形寸法	70.1mm x 100.45mm x 15mm					
WxDxH (*2)						
質量 (*2)	0.130kg					



名称	内蔵 2.5 インチ SAS SSD-1.92TB (RI)	内蔵 2.5 インチ SAS SSD-3.84TB (RI)	内蔵 2.5 インチ SAS SSD-7.68TB (RI)	内蔵 2.5 インチ SAS SSD-15.36TB (RI)		
型名	PY-SS19NNM /	PY-SS38NNL/	PY-SS76NNM /	PY-SS15NNL/		
	PYBSS19NNM	PYBSS38NNL	PYBSS76NNM /	PYBSS15NNL/		
			PY-SD76NN2 /	PY-SD15NN /		
			PYBSD76NN2	PYBSD15NN		
記憶容量(*1)	1.92TB	3.84TB	7.68TB	15.36TB		
消費電力(待機時)	5.0W					
インターフェース	SAS (Serial Attached SCSI)					
記憶媒体	2.5 インチソリッドステートドライブ					
(Form Factor)						
メモリタイプ	NAND flash memory TLC					
最大データ転送速度	24Gbit/sec(Link rate: 22.5Gbps)					
外形寸法	70.1mm x 100.45mm x 15mm					
WxDxH (*2)						
質量 (*2)	0.130kg					

^{(*1) 1}GB=1000×1000×1000bytes. (*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。