

内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-240GB (PY-TS24NM2 / PYBTS24NM2)
内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-480GB (PY-TS48NM2 / PYBTS48NM2)
内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-800GB (PY-TS80NM2 / PYBTS80NM2)
内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-960GB (PY-TS96NM2 / PYBTS96NM2)
内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-1.2TB (PY-TS12NM2 / PYBTS12NM2)
内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-1.6TB (PY-TS16NM2 / PYBTS16NM2)

内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-240GB (PY-TS24NM4 / PYBTS24NM4)
内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-480GB (PY-TS48NM4 / PYBTS48NM4)
内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-800GB (PY-TS80NM4 / PYBTS80NM4)
内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-960GB (PY-TS96NM4 / PYBTS96NM4)
内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-1.2TB (PY-TS12NM4 / PYBTS12NM4)
内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-1.6TB (PY-TS16NM4 / PYBTS16NM4)

(1) 概要

本製品は、増設用の内蔵 SSD ユニットです。SATA (Serial ATA) インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 6Gbit/sec の高速転送をサポートします。装着時のケーブル接続やドライブの設定が不要です。

(2) 特長

- ・ フラッシュメモリを用いた高速アクセス
- ・ SATA インターフェースの採用により、最大 6Gbit/sec の高速転送をサポート
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測) 機能をサポート

(3) 仕様

名称	内蔵 3.5 インチケー ジ付き SSD-1.6TB	内蔵 3.5 インチケー ジ付き SSD-1.2TB	内蔵 3.5 インチケ ー ジ付き SSD-960GB	内蔵 3.5 インチケ ー ジ付き SSD-800GB
型名	PY-TS16NM* / PYBTS16NM*	PY-TS12NM* / PYBTS12NM*	PY-TS96NM* / PYBTS96NM*	PY-TS80NM* / PYBTS80NM*
インターフェース	SATA(Serial ATA)			
記憶媒体 (Form Factor)	2.5 インチソリッドステートドライブ			
記憶容量(*1)	1.6TB	1.2TB	960GB	800GB
セクターサイズ	512byte			
メモリアイプ	NAND flash memory MLC			
最大データ転送速度	6Gbit/sec			
消費電力(待機時)	0.60W			
外形寸法 WxDxH (*2)	69.85mm x 100.45mm x 7.0mm			
質量 (*2)	0.066kg	0.066kg	0.066kg	0.063kg

名称	内蔵 3.5 インチケー ジ付き SSD-480GB	内蔵 3.5 インチケー ジ付き SSD-240GB
型名	PY-TS48NM* / PYBTS48NM*	PY-TS24NM* / PYBTS24NM*
インターフェース	SATA(Serial ATA)	
記憶媒体 (Form Factor)	2.5 インチソリッドステートドライブ	
記憶容量(*1)	480GB	240GB
セクターサイズ	512byte	
メモリアイプ	NAND flash memory MLC	
最大データ転送速度	6Gbit/sec	
消費電力(待機時)	0.60W	
外形寸法 WxDxH (*2)	69.85mm x 100.45mm x 7.0mm	
質量 (*2)	0.062kg	0.062kg

(*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。