更新日 2024 年 1 月 22 日

内蔵 3.5 インチケージ付きSATA SSD-240GB (RI) (PY-TS24NMB / PYBTS24NMB)
内蔵 3.5 インチケージ付きSATA SSD-480GB (RI) (PY-TS48NMC / PYBTS48NMC)
内蔵 3.5 インチケージ付きSATA SSD-960GB (RI) (PY-TS96NMB / PYBTS96NMB)
内蔵 3.5 インチケージ付きSATA SSD-1.92TB (RI) (PY-TS19NMB / PYBTS19NMB)
内蔵 3.5 インチケージ付きSATA SSD-3.84TB (RI) (PY-TS38NMB / PYBTS38NMB)
内蔵 3.5 インチケージ付きSATA SSD-7.68TB (RI) (PY-TS76NMB / PYBTS76NMB)

内蔵 2.5 インチSATA SSD-240GB (RI) (PY-SS24NME / PYBSS24NME)
内蔵 2.5 インチSATA SSD-480GB (RI) (PY-SS48NMF / PYBSS48NMF)
内蔵 2.5 インチSATA SSD-960GB (RI) (PY-SS96NMF / PYBSS96NMF)
内蔵 2.5 インチSATA SSD-1.92TB (RI) (PY-SS19NMF / PYBSS19NMF)
内蔵 2.5 インチSATA SSD-3.84TB (RI) (PY-SS38NMF / PYBSS38NMF)
内蔵 2.5 インチSATA SSD-7.68TB (RI) (PY-SS76NMF / PYBSS76NMF)

(1) 概要

本製品は、増設用の内蔵 SSD ユニットです。SATA（Serial ATA）インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 6Gbit/sec の高速転送をサポートします。RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

(2) 特長

- フラッシュメモリを用いた高速アクセス
- SATA インターフェースの採用により、最大 6Gbit/sec の高速転送をサポート
- ホットプラグ対応により本体の電源を切断することなく交換が可能 (*1)
- S.M.A.R.T.（故障予測）機能をサポート

(*1)一部のノンホットプラグタイプは除く

Copyright 2024 FUJITSU LIMITED

(3) 仕様

名称	内蔵 3.5 インチケージ付き SATA SSD-7.68TB (RI)	内蔵 2.5 インチ SATA SSD-7.68TB (RI)	内蔵 3.5 インチケージ付き SATA SSD-3.84TB (RI)	内蔵 2.5 インチ SATA SSD-3.84TB (RI)
型名	PY-TS76NM* / PYBTS76NM*	PY-SS76NM* / PYBSS76NM*	PY-TS38NM* / PYBTS38NM*	PY-SS38NM* / PYBSS38NM*
インターフェース	SATA(Serial ATA)			
記憶媒体（Form Factor）	2.5 インチソリッドステートドライブ			
記憶容量(*1)	7.68TB		3.84TB	
メモリタイプ	NAND flash memory TLC			
最大データ転送速度	6Gbit/sec			
消費電力(待機時)	3.9W			
外形寸法 WxDxH (*2)	69.85mm x 100.45mm x 7.0mm			
質量 (*2)	0.070kg			

名称	内蔵 3.5 インチケージ付き SATA SSD-1.92TB (RI)	内蔵 2.5 インチ SATA SSD-1.92TB (RI)	内蔵 3.5 インチケージ付き SATA SSD-960GB (RI)	内蔵 2.5 インチ SATA SSD-960GB (RI)
型名	PY-TS19NM* / PYBTS19NM*	PY-SS19NM* / PYBSS19NM*	PY-TS96NM* / PYBTS96NM*	PY-SS96NM* / PYBSS96NM*
インターフェース	SATA(Serial ATA)			
記憶媒体（Form Factor）	2.5 インチソリッドステートドライブ			
記憶容量(*1)	1.92TB		960GB	
メモリタイプ	NAND flash memory TLC			
最大データ転送速度	6Gbit/sec			
消費電力(待機時)	3.8W		3.4W	
外形寸法 WxDxH (*2)	69.85mm x 100.45mm x 7.0mm			
質量 (*2)	0.070kg			

Copyright 2024 FUJITSU LIMITED

名称	内蔵 3.5 インチケージ付き SATA SSD-480GB (RI)	内蔵 2.5 インチ SATA SSD-480GB (RI)	内蔵 3.5 インチケージ付き SATA SSD-240GB (RI)	内蔵 2.5 インチ SATA SSD-240GB (RI)
型名	PY-TS48NM* / PYBTS48NM*	PY-SS48NM* / PYBSS48NM*	PY-TS24NM* / PYBTS24NM*	PY-SS24NM* / PYBSS24NM* /
インターフェース	SATA(Serial ATA)			
記憶媒体（Form Factor）	2.5 インチソリッドステートドライブ			
記憶容量(*1)	480GB		240GB	
メモリタイプ	NAND flash memory TLC			
最大データ転送速度	6Gbit/sec			
消費電力(待機時)	3.0W			
外形寸法 WxDxH (*2)	69.85mm x 100.45mm x 7.0mm			
質量 (*2)	0.070kg			

(*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.
(*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。

Copyright 2024 FUJITSU LIMITED