

**内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-480GB (PY-TS48NP4 / PYBTS48NP4)**

**内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-960GB (PY-TS96NP4 / PYBTS96NP4)**

**内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-1.92TB (PY-TS19NP4 / PYBTS19NP4)**

**内蔵 3.5 インチケーシング付きSSD-3.84TB (PY-TS38NP4 / PYBTS38NP4)**

### (1) 概要

本製品は、増設用の内蔵 SSD ユニットです。SAS (Serial Attached SCSI)インターフェースを採用し、Point-to-point のホスト接続により、最大 12Gbit/s の高速転送をサポートします。装着時のケーブル接続やドライブの設定が不要であるとともに、RAID 構成時にはホットプラグによる保守が可能です。

### (2) 特長

- ・ フラッシュメモリを用いた高速アクセス
- ・ SAS インターフェースの採用により、最大 12Gbit/s の高速転送をサポート
- ・ S.M.A.R.T.(故障予測)機能をサポート

### (3) 仕様

名称	内蔵 3.5 インチケーシング付き 3.84TB	内蔵 3.5 インチケーシング付き 1.92TB	内蔵 3.5 インチケーシング付き 960GB	内蔵 3.5 インチケーシング付き 480GB
型名	PY-TS38NP* PYBTS38NP*	PY-TS19NP* PYBTS19NP*	PY-TS96NP* PYBTS96NP*	PY-TS48NP* PYBTS48NP*
インターフェース	SAS (Serial Attached SCSI)			
記憶媒体 (Form Factor)	2.5 インチソリッドステートドライブ			
記憶容量(*1)	3840GB	1920GB	960GB	480GB
セクターサイズ	512n			
メモリタイプ	NAND flash memory MLC			
最大データ転送速度	12Gbit/s			
消費電力(待機時)	3.2W			
外形寸法 WxDxH (*2)	69.85mm x 100.45mm x 15.0mm			
質量 (*2)	0.15kg			

(\*1) 1GB=1000×1000×1000bytes.

(\*2) ホットプラグ用キャリアを含みません。