

コンセントボックス(AC200V対応)

PG-A2CBX3: コンセントボックス (AC200V 対応)

1. 概要

本オプションは、ブレードサーバ (BX900 シェーシ) と UPS 装置 (Smart-UPS RT 10000) を接続する場合に使用します。本オプションを追加することにより、最大 6 本の電源ケーブル接続を行うことができます。

2. 仕様

項目	仕様
品名	コンセントボックス
型名	PG-A2CBX3
出力コンセント数	6 (コンセント形状: NEMA L6-30R)
入力ケーブル長	1.5m
入力プラグ数	2(NEMA L6-30P)、2(NEMA L6-20P)
寸法 [mm](W x D x H)	430 x 172 x 88(ケーブル含まず) 19 インチラック 2U サイズ
質量	約 7kg
適用規格	電気用品安全法

3. 外観



4. 留意事項

- (1) 本製品は、以下の留意事項を守って使用してください。
 - 本製品は富士通 PRIMERGY シリーズ専用オプションです。
 - 本製品には、富士通の PRIMERGY シリーズ以外の機器は接続しないで下さい。
 - 本製品は必ずラックに固定してご使用ください。
- (2) ラック冷却を妨げないように、本装置のラック前面には 2 U のブランクパネルを実装してください。
- (3) スリムラック等のサイドにケーブルを通すスペースがないラックの場合は、ケーブルのために 1 U スペースが必要となります。

(4) UPS との接続

高性能無停電電源装置 PG-R1SR10K (APC 社ラックマウント型 UPS Smart UPS RT 10000)
との接続は以下のようになります。

