2025年7月15日
エフサステクノロジーズ株式会社

VMware ESXi 8 サポート版数一覧表（機種別）

■ 本書について
弊社がサポートする PCサーバ　PRIMERGY（プライマジー）や 基幹IAサーバ　PRIMEQUEST（プライムクエスト）との組み合わせ、
ならびに、ESXi 8 を各機種で利用する際の 留意すべき事項、オプション対応状況 の情報を掲載しています。
なお、コンポーネントごとの最新のサポート版数状況は、以下に記載する弊社公開サイトの『VMware ESXiサポート版数一覧表（VMwareコンポーネント別）』で
確認してください。
https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/pdf/esx-s-vm.pdf

■ 本書に掲載しているオプションについて
PCサーバ　PRIMERGY（プライマジー）や基幹IAサーバ　PRIMEQUEST（プライムクエスト）各機種に
搭載可能なオプションについて、VMware ESXiのバージョン・アップデートごとに、適用およびサポートの可/不可で対応状況を示します。
本書では、VMware ESXiのバージョン・アップデートを問わず利用可能なオプション(CPUやメモリ、HDD/SSD など)や、
VMware ESXiで利用できないオプションは掲載していませんのでご注意ください。
PRIMERGYやPRIMEQUESTでVMware ESXiを利用するにあたり、搭載するオプションを選定する際は、本書にあわせて『システム構成図』を
ご確認ください。特に、本書に記載がないCPUやメモリ、HDD/SSD などについては、『システム構成図』をご確認いただき、搭載可否を
判断してください。
なお、PRIMERGYやPRIMEQUESTおよびオプションには、それぞれのハードウェアの『留意・注意事項』の他に、VMware ESXiで利用する際の
注意事項がある場合があります。VMware ESXiで利用する際の注意事項詳細は本書およびソフトウェア説明書をご確認ください。

本書にあわせて、以下のドキュメントについてもご確認ください。

・VMwareの使用に際して留意すべき事項を、ソフトウェア説明書に記載しています。
VMware vSphere 8.0 を利用の際には、以下より『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』を参照してください。

・PCサーバ　PRIMERGY（プライマジー）向けには、以下のURLからソフトウェア説明書が参照できます。
https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/

・基幹IAサーバ　PRIMEQUEST（プライムクエスト）向けには、以下のURLからソフトウェア説明書が参照できます。
- PRIMEQUEST 4000シリーズ VMware情報
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primequest/products/4000/os/vmware/
- PRIMEQUEST 3000シリーズ VMware情報
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primequest/products/3000/os/vmware/

VMware製品(VMware ESXi) を利用するにあたり、LAN のポート数に構成可能な上限があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」

Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」

■ 商標
VMwareおよびVMwareの製品名は、Broadcom Inc.の米国および各国での商標または登録商標です。
そのほか、本書に記載されている会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
なお、本書においては、(R)およびTM表記を省略しています。

■ 免責事項
本ドキュメントに記載のサポート情報はドキュメント発行日時点の情報です。障害発生などによりBroadcom社のサポート範囲が変更され、
弊社としてもサポート範囲を変更せざるを得ない場合があります。予めご了承ください。

■ 本書の取り扱いについて
本ドキュメントを輸出または第三者へ提供する場合は、お客様が居住する国および
米国輸出管理関連法規等の規制をご確認のうえ、必要な手続きをおとりください。

■ **対応状況一覧**
VMware vSphere 8.0
VMware ESXi 8.0
【PRIMERGY】
【PRIMEQUEST】

© 2023-2025 Fsas Technologies Inc.

VMware vSphere 8.0

VMware ESXi 8.0

PRIMERGY

以下に示すBIOS版数以降のBIOSを入手して適用してください。

サーバ	モデル	BIOS版数	ESXi version			
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0
			インストールイメージやオフラインバンドルのバージョン (*1)			
			v580-1	v570-1	v560-1	v550-1
PRIMERGY	TX2550 M7	1.3.0	○ (*6)	○ (*6) (*9)	○ (*6)	○ (*6)
	RX2530 M7 (*2)	1.6.0	○ (*6) (*10)	○ (*6) (*9)	○ (*6)	○ (*6)
	RX2540 M7 (*2)	1.6.0	○ (*6) (*10)	○ (*6) (*9)	○ (*6)	○ (*6)
	RX4770 M7 (*2)	1.2.0	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)
	CX2550 M7 (*8)	1.1.0	○	○ (*9)	○	–
	CX2560 M7 (*2)	1.1.0	○	○ (*9)	○	–
	GX2560 M7	1.4	○	○	○ (*12)	–
	RX1440 M2	1.0.0	○ (*11)	○	○	–
	RX2450 M2	1.0.0	○ (*11)	○	○	–
	TX1320 M6 (*3)	0.70.0	○ (*13)	○	–	–
	TX1330 M6 (*3)	0.70.0	○ (*13)	○	–	–
	RX1330 M6 (*3)	0.70.0	○ (*13)	○	–	–
	RX2530 M6 (*2)	1.14.0	○	○	○	○
	RX2540 M6 (*2)	1.16.0	○	○	○	○
	RX4770 M6 (*2)	1.14.0	○	○	○	○
	CX2550 M6	1.26.0	○	○	○	○
	CX2560 M6	1.26.0	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)
	GX2570 M6	1.1a	○	○	–	○
	RX2450 M1	2.4.V1	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)
	TX1320 M5 (*3)	1.37	○	○	○	–
	TX1330 M5 (*3)	1.37	○	○	○	–
	TX2550 M5	1.33.0	○	○	○	○
	RX1330 M5 (*3)	1.37.0	○	○	○	–
	RX2520 M5	1.33.0	○	○	○	○
	RX2530 M5 (*2)	1.31.0	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)
	RX2540 M5 (*2)	1.32.0	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)
	RX4770 M5 (*2)	1.32.0	○	○	○	○
	CX2560 M5	1.19.0	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)
	GX2460 M1 (*5)	7.106	○	○	–	–
	TX1320 M4 (*3) (*7)	1.21.0	○	○	○	–
	TX1330 M4 (*3) (*7)	1.21.0	○	○	○	–
	TX2550 M4	1.58.0	○	○	○	○
	RX1330 M4 (*3)	1.21.0	○	○	○	–
	RX2520 M4	1.58.0	○	○	○	○
	RX2530 M4	1.57.0	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)
	RX2540 M4	1.58.0	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)
	RX4770 M4	1.48.0	○	○	○	○
	CX2560 M4	1.46.0	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)
	TX1320 M3 (*3)	1.33.0	○	○	○	–
	TX1330 M3 (*3)	1.33.0	○	○	○	–
	RX1330 M3 (*3)	1.30.0	○	○	○	–

○：サポート、－：対象外

*1 インストールイメージは、ESXiのversion・PRIMERGY機種の組み合わせによって複数の種類が用意されています。
インストールイメージのファイル名に含まれる「v5xx-x」はインストールイメージのバージョンに
該当します。ご利用のPRIMERGY機種名とESXiのversionを確認し、正しいファイルを選択してください。
各インストールイメージの名称や入手方法については、『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』を参照してください。

*2 使用可能なメモリの最大容量は、4TBです。

*3 インテル Xeon プロセッサーを搭載する機種をサポートします。
インテル Pentium プロセッサー、ならびに、インテル Core プロセッサーを搭載する機種はサポート対象外です。

*5 EPYC プロセッサー7xx2シリーズを搭載する機種をサポートします。EPYC プロセッサー7xx3シリーズを搭載する機種はサポート対象外です。

*6 本体のネットワークインターフェース(オンボード)やIntel LAN カードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

*7 インテル Xeon E-22xx プロセッサーを搭載する機種をサポートします。インテル Xeon E-21xx プロセッサーを搭載する機種はサポート対象外です。

*8 インテル Xeon Max 94xx プロセッサー を搭載する機種はサポート対象外です。

*9 当サーバにおいて、第5世代インテル Xeon プロセッサーを搭載する機種は、本バージョンからサポートします。
第5世代インテル Xeon プロセッサーを搭載する機種は、v570-1以降のカスタムイメージをご利用ください。

*10 インテル Xeon Max 94xx プロセッサー を搭載する機種は本バージョンのカスタムイメージからサポートします。
インテル Xeon Max 94xx プロセッサー を搭載する機種は、v580-1のカスタムイメージをご利用ください。

*11 当サーバにおいて、第5世代AMD EPYC プロセッサーを搭載する機種は、本バージョンからサポートします。
第5世代AMD EPYC プロセッサーを搭載する機種は、v580-1以降のカスタムイメージをご利用ください。

*12 当サーバにおいて、第5世代インテル Xeon プロセッサーを搭載する機種は、本バージョンからサポートします。
第5世代インテル Xeon プロセッサーを搭載する機種は、v560-1以降のカスタムイメージをご利用ください。

*13 当サーバにおいて、インテル Xeon 6 プロセッサーを搭載する機種は、本バージョンからサポートします。
インテル Xeon 6 プロセッサーを搭載する機種は、v580-1以降のカスタムイメージをご利用ください。

PRIMEQUEST

以下に示す本体ファームウェア版数以降の本体ファームウェアを入手して適用してください。

サーバ	モデル	最大メモリ容量	本体ファームウェア版数	ESXi version			
				8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0
				インストールイメージやオフラインバンドルのバージョン (*1)			
				v580-1	v570-1	v560-1	v550-1
PRIMEQUEST	4400S Lite	4TB	(*2)	○ (*4)	○ (*3)	○ (*3)	–
	4400S	4TB	(*2)	○ (*4)	○ (*3)	○ (*3)	–
	4400E	4TB	(*2)	○ (*4)	○ (*3)	○ (*3)	–
	4400L	4TB	(*2)	○ (*4)	○ (*3)	○ (*3)	–
	3400S2 Lite	4TB	PB22101	○	○	○	–
	3400S2	4TB	PB22101	○	○	○	–
	3400E2	4TB	PB22101	○	○	○	–
	3400L2	4TB	PB22101	○	○	○	–
	3800E2	4TB	PB22101	○	○	○	–
	3800L2	4TB	PB22101	○	○	○	–
	3400S Lite	4TB	PA22101	○	○	○	–
	3400S	4TB	PA22101	○	○	○	–
	3400E	4TB	PA22101	○	○	○	–
	3400L	4TB	PA22101	○	○	○	–
	3800E	4TB	PA22101	○	○	○	–
	3800L	4TB	PA22101	○	○	○	–

○：サポート、－：対象外

*1 インストールイメージは、ESXiのversion・PRIMEQUEST機種の組み合わせによって複数の種類が用意されています。
インストールイメージのファイル名に含まれる「v5xx-x」はインストールイメージバージョンに
該当します。ご利用のPRIMEQUEST機種名とESXiのversionを確認し、正しいファイルを選択してください。
各インストールイメージの名称や入手方法については、『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』を参照してください。

*2 適用などの対処は、ESXi versionごとの指示 (一覧(*2) 右側の欄に掲載している注釈) に従ってください。

*3 出荷時、対応する本体ファームウェアを適用しています。最新の本体ファームウェアが公開されている場合には最新版の適用をご検討ください。

*4 ご利用にあたっては、本体ファームウェア版数 FA15003 以降を適用してください。
また、制限・留意事項があります。詳細は『PRIMEQUEST 4000シリーズ 制限・留意事項一覧 （CA92344-5410）』をご確認ください。

□ PRIMERGY TX2550 M7

■ TX2550 M7 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ RX4770 M7 ならびに RX2540 M7, RX2530 M7, TX2550 M7 のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY TX2550M7 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY TX2550 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
TX2550 M7	SASコントローラカード(PSAS CP600e)	PY-SC4FAE	○	○ (*8)	○ (*8)	×	
		PYBSC4FAE					
		PYBSC4FAEL					
	SASコントローラカード(PSAS CP600i)	PY-SC4FA	○	○ (*8)	○ (*8)	×	
		PYBSC4FAL					
		PYBSC4FA2L	×	×	×		
	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA2	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
		PYBSC3MA2L					
	SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i)	PY-SC4MA1	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
		PYBSC4MA1L					
	SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i)	PYBSC4MA2	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
		PYBSC4MA2L					
	SASアレイコントローラカード(PRAID CP600i)	PY-SR4FA	○	○ (*8)	○ (*8)	×	
		PYBSR4FAL					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PY-SR4C63	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
		PYBSR4C63L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C6	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
		PYBSR4C6L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	PYBSR4C62	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
		PYBSR4C62L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP740i)	PY-SR4C71	○ (*10)	○ (*10)	○ (*10)	○ (*10)	
		PYBSR4C71L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	PY-SR4MA1	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
		PYBSR4MA1L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)	PY-SR4MA2	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
		PYBSR4MA2L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	PY-SR4MA3	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
		PYBSR4MA3L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	PYBSR4MA4	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
		PYBSR4MA4L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	PY-SR4C6E	○	○	○	○	
		PYBSR4C6E					
		PYBSR4C6EL					
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
		PYBFC331					
		PYBFC331L					
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
		PYBFC321					
		PYBFC321L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
		PYBFC332					
		PYBFC332L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
		PYBFC322					
		PYBFC322L					
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC421	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2
		PYBFC421					
		PYBFC421L					
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC411	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2770
		PYBFC411					
		PYBFC411L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC422	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2
		PYBFC422					
		PYBFC422L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC412	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2772
		PYBFC412					
		PYBFC412L					
	ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2)	PY-FC441	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe36000-M64
		PYBFC441					
		PYBFC441L					
	ファイバーチャネルカード(64Gbps)	PY-FC431	○ (*9)	○ (*9)	○ (*9)	○ (*9)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2870
		PYBFC431					
		PYBFC431L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2)	PY-FC442	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe36002-M64
		PYBFC442					
		PYBFC442L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)	PY-FC432	○ (*9)	○ (*9)	○ (*9)	○ (*9)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2872
		PYBFC432					
		PYBFC432L					

□ PRIMERGY TX2550 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284 PYBLA284L	○	○	○	○	相当品：Broadcom BCM5719-4P
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○ (*4)	相当品：Intel I350-T4
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	×	相当品：Intel I350-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2 PYBLA3K2L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P210TP
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344 PYBLA344L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-T4L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342 PYBLA342L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3J2 PYBLA3J2 PYBLA3J2L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P210P
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4 PYBLA3C4L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2 PYBLA3C2L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-DA2
	Quad port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA404 PYBLA404L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-XXVDA4
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3H2 PYBLA3H2 PYBLA3H2L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P225P
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402 PYBLA402L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-XXVDA2
	Dual port LANカード(25GBASE×2) (*1)	PY-LA4024 PYBLA4024 PYBLA402L4	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631102AN-ADAT
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA442 PYBLA442 PYBLA442L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P2100G
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-CQDA2
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA412 PYBLA412L	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623106AN-CDAT
	グラフィックスカード(NVIDIA T400)	PY-VG4T2 PYBVG4T2	×	×	×	×	
	グラフィックスカード(NVIDIA T400)	PY-VG4T2L PYBVG4T2L	×	×	×	×	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A400)	PY-VG4AEL PYBVG4AEL	×	×	×	×	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500)	PY-VG4A7 PYBVG4A7	×	×	×	×	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX 4000)	PY-VG4L4 PYBVG4L4	×	×	×	×	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX 6000)	PY-VG4L3 PYBVG4L3	×	×	○	○	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000)	PY-VG4A2 PYBVG4A2	×	×	○	○	
	グラフィックスカード(NVIDIA A40)	PY-VG4A1 PYBVG4A1	×	×	○	○	

□ PRIMERGY TX2550 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2)	PY-VG4A8 PYBVG4A8	○	○	○	○	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4)	PY-VG4L1 PYBVG4L1	○	○	○	○	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30)	PY-VG4A5 PYBVG4A5	×	×	×	×	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA L40)	PY-VG4L2 PYBVG4L2	×	×	×	×	
	GPUコンピューティングカード(NVIDIA L40S)	PY-GP4L1 PYBGP4L1	○	○	○	○	
	GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 80GB)	PY-GP4A10 PYBGP4A10	×	×	×	×	
	GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100)	PY-GP4H11 PYBGP4H11	○ (*7)	○ (*7)	○	○	
	GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100 NV	PY-GP5H1 PYBGP5H1	×	×	×	×	
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)	PY-VG4A4 PYBVG4A4	×	×	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM14 PYBTPM14	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	PY-BS40PF PYBBS40PF	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	PY-BS80PF PYBBS80PF	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	PY-BS16PF PYBBS16PF	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD6 PYBBS16PD6	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD6 PYBBS32PD6	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD6 PYBBS64PD6	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD6 PYBBS12PD6	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE6 PYBBS96PE6	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE6 PYBBS19PE6	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE6 PYBBS38PE6	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE6 PYBBS76PE6	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PE6 PYBBS15PE6	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDB PYBBS16PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDB PYBBS32PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDB PYBBS64PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDB PYBBS12PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PEA PYBBS19PEA	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PEA PYBBS38PEA	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PEA PYBBS76PEA	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEB PYBBS15PEB	○	○	○	○	

□ PRIMERGY TX2550 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	Intel VROCアップグレードキー (Premium) (*6)	PY-RLVR02 PYBRLVR02	○	○	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM20 PYBTPM20	○	○	○	○	
	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	PY-BS48PEA PYBBS48PEA	○	○	○	○	
	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	PY-BS96PEA PYBBS96PEA	○	○	○	○	
	M.2 Flash モジュール-240GB	PY-MF24YN4 PYBMF24YN4	×	×	×	×	
	M.2 Flash モジュール-480GB	PY-MF48YN4 PYBMF48YN4	×	×	×	×	
	M.2 Flash モジュール-960GB	PY-MF96YN PYBMF96YN	×	×	×	×	
	デュアルM.2 コントローラカード	PY-DMCP24 PYBDMCP24 PYBDMCP24L	○	○	○	○	
	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300)	PY-DMCP35 PYBDMCP35 PYBDMCP35L	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	○	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) ご利用にあたり、システム構成図 留意事項編「Intel VROC (VMD NVMe RAID) について」をご確認ください。
また、利用する際は、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ Intel VROC (VMD NVMe RAID) 利用時の留意事項について」
*7) 第4世代インテル Xeon プロセッサーを搭載する機種でサポートします。
*8) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」
*9) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「 ◇ 64Gbps ファイバーチャネルカード(PYxFC43x, PYxFC43x)利用時の留意事項について」
*10) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ SASアレイコントローラカード (PRAID EP7XXi)利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY TX2550 M7の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY RX2530 M7

■ RX2530 M7 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ RX4770 M7 ならびに RX2540 M7, RX2530 M7, TX2550 M7 のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY RX2530M7 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMERGY RX2530 M7 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
RX2530 M7	SASコントローラカード(PSAS CP600e)	PY-SC4FAE PYBSC4FAEL	○	○ (*7)	○ (*7)	×	
	SASコントローラカード(PSAS CP600i)	PY-SC4FA PYBSC4FAL	○	○ (*7)	○ (*7)	×	
	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA2 PYBSC3MA2L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i、vSAN専用)	PYBSC3MAWL	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i)	PY-SC4MA1 PYBSC4MA1L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i)	PY-SR3FB PYBSR3FBL	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i)	PY-SR3C55 PYBSR3C55L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PY-SR4C63 PYBSR4C63L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PYBSR4C6PL	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PYBSR4C6LL	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	PYBSR4C62L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP740i)	PY-SR4C71 PYBSR4C71L	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	PY-SR4MA1 PYBSR4MA1L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)	PY-SR4MA2 PYBSR4MA2L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	PY-SR4MA3 PYBSR4MA3L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	PY-SR4C6E PYBSR4C6EL	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332 PYBFC332L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332LL PYBFC332LL	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC421 PYBFC421L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC411 PYBFC411L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2770
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC422 PYBFC422L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC412 PYBFC412L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2772
	ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2)	PY-FC441 PYBFC441L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe36000-M64
	ファイバーチャネルカード(64Gbps)	PY-FC431 PYBFC431L	○ (*9)	○ (*9)	○ (*9)	○ (*9)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2870
	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2)	PY-FC442 PYBFC442L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe36002-M64
	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)	PY-FC432 PYBFC432L	○ (*9)	○ (*9)	○ (*9)	○ (*9)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2872
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA284U2 PYBLA284U2	○	○	○	○	相当品：Broadcom N41T OCPv3
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PYBLA284UM	○	○	○	○	相当品：Broadcom N41T OCPv3
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA274U2 PYBLA274U2	○	○	○	○ (*4)	相当品：Intel I350-T4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1)	PY-LA344U2 PYBLA344U2	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-T4L OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3K2U2 PYBLA3K2U2	○	○	○	○	相当品：Broadcom N210TP OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA342U2 PYBLA342U2	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-T2L OCPv3

□ **PRIMERGY RX2530 M7 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1)	PY-LA354U2 PYBLA354U2	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-DA4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA3J2U2 PYBLA3J2U2	○	○	○	○	相当品：Broadcom N210P OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA352U2 PYBLA352U2	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-DA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×4) (*1)	PY-LA404U2 PYBLA404U2	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPV3
	ポート拡張オプション(25GBASE×4) (*1)	PY-LA3G2U2 PYBLA3G2U2	○	○	○	○	相当品：Broadcom N225PI OCPV3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U2 PYBLA402U2	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U5 PYBLA402U5	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631432AN-ADAB OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA452U2 PYBLA452U2	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Broadcom N2100GI OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA432U2 PYBLA432U2	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA412U2 PYBLA412U2	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623436AN-CDAB OCPv3
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284L	○	○	○	○	相当品：Broadcom BCM5719-4P
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○	相当品：Intel I350-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P210TP
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-T4L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3J2 PYBLA3J2L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P210P
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-DA2
	Quad port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA404 PYBLA404L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-XXVDA4
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-XXVDA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3H2 PYBLA3H2L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P225P
	Dual port LANカード(25GBASE×2) (*1)	PY-LA4024 PYBLA402L4	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631102AN-ADAT
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA442 PYBLA442L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P2100G
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-CQDA2
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA412 PYBLA412L	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623106AN-CDAT
	グラフィックスカード(NVIDIA T400)	PY-VG4T2L PYBVG4T2L	×	×	×	×	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A400)	PY-VG4AEL PYBVG4AEL	×	×	×	×	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2)	PY-VG4A8L PYBVG4A8L	○	○	○	○	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4)	PY-VG4L1L PYBVG4L1L	○	○	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM14 PYBTPM14	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	PY-BS40PF PYBBS40PF	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	PY-BS80PF PYBBS80PF	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	PY-BS16PF PYBBS16PF	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD6 PYBBS16PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD6 PYBBS32PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD6 PYBBS64PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD6 PYBBS12PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE6 PYBBS96PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE6 PYBBS19PE6	○	○	○	○	

□ **PRIMERGY RX2530 M7 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE6 PYBBS38PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE6 PYBBS76PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PE6 PYBBS15PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDB PYBBS16PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDB PYBBS32PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDB PYBBS64PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDB PYBBS12PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDE PYBBS16PDE	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDE PYBBS32PDE	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDE PYBBS64PDE	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDE PYBBS12PDE	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PEA PYBBS19PEA	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PEA PYBBS38PEA	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PEA PYBBS76PEA	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEB PYBBS15PEB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PED PYBBS19PED	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PED PYBBS38PED	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PED PYBBS76PED	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEE PYBBS15PEE	○	○	○	○	
	Intel VROCアップグレードキー (Premium) (*6)	PY-RLVR02 PYBRLVR02	○	○	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM20 PYBTPM20	○	○	○	○	
	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	PY-BS48PEA PYBBS48PEA	○	○	○	○	
	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	PY-BS96PEA PYBBS96PEA	○	○	○	○	
	デュアルM.2 コントローラカード	PY-DMCP24 PYBDMCP24L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300)	PY-DMCP35 PYBDMCP35L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	○	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) ご利用にあたり、システム構成図 留意事項編「Intel VROC (VMD NVMe RAID) について」をご確認ください。
また、利用する際は、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ Intel VROC (VMD NVMe RAID) 利用時の留意事項について」
*7) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」
*8) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ SASアレイコントローラカード (PRAID EP7XXi)利用時の留意事項について」
*9) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「 ◇ 64Gbps ファイバーチャネルカード(PYxFC43x, PYxFC43x)利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX2530 M7の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY RX2540 M7

■ RX2540 M7 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ RX4770 M7 ならびに RX2540 M7, RX2530 M7, TX2550 M7 のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY RX2540M7 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY RX2540 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
RX2540 M7	SASコントローラカード(PSAS CP600e)	PY-SC4FAE	○	○ (*8)	○ (*8)	×	
		PYBSC4FAE					
		PYBSC4FAEL					
	SASコントローラカード(PSAS CP600i)	PY-SC4FA	○	○ (*8)	○ (*8)	×	
		PYBSC4FAL					
		PYBSC4FA2L	×	×	×		
	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA2	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
		PYBSC3MA2L					
	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i、vSAN専用)	PYBSC3MAWL	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
	SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i)	PY-SC4MA1	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
		PYBSC4MA1L					
	SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i)	PYBSC4MA2L	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
	SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i)	PY-SR3FB	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
		PYBSR3FBL					
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i)	PY-SR3C52	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
		PYBSR3C52L					
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i)	PY-SR3C55	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
		PYBSR3C55L					
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i)	PY-SR3C58	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
		PYBSR3C58L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PY-SR4C63	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
		PYBSR4C63L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PYBSR4C6PL	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C6	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
		PYBSR4C6L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PYBSR4C6LL	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	PYBSR4C62L	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP740i)	PY-SR4C71	○ (*9)	○ (*9)	○ (*9)	○ (*9)	
		PYBSR4C71L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP781i)	PY-SR4C73	○ (*9)	○ (*9)	○ (*9)	○ (*9)	
		PYBSR4C73					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	PY-SR4MA1	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
		PYBSR4MA1L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)	PY-SR4MA2	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
		PYBSR4MA2L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	PY-SR4MA3	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
		PYBSR4MA3L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	PYBSR4MA4L	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	PY-SR4C6E	○	○	○	○	
		PYBSR4C6E					
		PYBSR4C6EL					
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
		PYBFC331					
		PYBFC331L					
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
		PYBFC321					
		PYBFC321L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
		PYBFC332					
		PYBFC332L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332LL	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
		PYBFC332LL					
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
		PYBFC322					
		PYBFC322L					
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC421	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2
		PYBFC421					
		PYBFC421L					
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC411	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2770
		PYBFC411					
		PYBFC411L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC422	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2
		PYBFC422					
		PYBFC422L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC412	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2772
		PYBFC412					
		PYBFC412L					

□ PRIMERGY RX2540 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2)	PY-FC441 PYBFC441 PYBFC441L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe36000-M64
	ファイバーチャネルカード(64Gbps)	PY-FC431 PYBFC431 PYBFC431L	○ (*10)	○ (*10)	○ (*10)	○ (*10)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2870
	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2)	PY-FC442 PYBFC442 PYBFC442L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe36002-M64
	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)	PY-FC432 PYBFC432 PYBFC432L	○ (*10)	○ (*10)	○ (*10)	○ (*10)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2872
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA284U PYBLA284U	○	○	○	○	相当品：Broadcom N41T OCPv3
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA274U PYBLA274U	○	○	○	○ (*4)	相当品：Intel I350-T4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1)	PY-LA344U PYBLA344U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-T4L OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3K2U PYBLA3K2U	○	○	○	○	相当品：Broadcom N210TP OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA342U PYBLA342U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-T2L OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1)	PY-LA354U PYBLA354U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-DA4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA3J2U PYBLA3J2U	○	○	○	○	相当品：Broadcom N210P OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA352U PYBLA352U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-DA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×4) (*1)	PY-LA404U PYBLA404U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPV3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA3G2U PYBLA3G2U	○	○	○	○	相当品：Broadcom N225P OCPV3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U PYBLA402U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U4 PYBLA402U4	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631432AN-ADAB OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA452U PYBLA452U	○	○	○	○	相当品：Broadcom N2100G OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA432U PYBLA432U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA412U PYBLA412U	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623436AN-CDAB OCPv3
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284 PYBLA284L	○	○	○	○	相当品：Broadcom BCM5719-4P
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264 PYBLA264L	○	○	○	○ (*4)	相当品：Intel I350-T4
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262 PYBLA262L	○	○	○	○	相当品：Intel I350-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2 PYBLA3K2L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P210TP
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344 PYBLA344L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-T4L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342 PYBLA342L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3J2 PYBLA3J2 PYBLA3J2L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P210P
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4 PYBLA3C4L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2 PYBLA3C2L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-DA2

□ **PRIMERGY RX2540 M7 オプション一覧**

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	Quad port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA404 PYBLA404L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-XXVDA4
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402 PYBLA402L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-XXVDA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3H2 PYBLA3H2 PYBLA3H2L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P225P
	Dual port LANカード(25GBASE×2) (*1)	PY-LA4024 PYBLA4024 PYBLA402L4	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631102AN-ADAT
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA442 PYBLA442L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P2100G
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-CQDA2
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA412 PYBLA412L	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623106AN-CDAT
	グラフィックスカード(NVIDIA T400)	PY-VG4T2L PYBVG4T2L	×	×	×	×	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A400)	PY-VG4AEL PYBVG4AEL	×	×	×	×	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500)	PY-VG4A7 PYBVG4A7	×	×	×	×	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX 4000)	PY-VG4L4 PYBVG4L4	×	×	×	×	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX 6000)	PY-VG4L3 PYBVG4L3	×	×	○	○	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000)	PY-VG4A2 PYBVG4A2	×	×	○	○	
	グラフィックスカード(NVIDIA A40)	PY-VG4A1 PYBVG4A1	×	×	○	○	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2)	PY-VG4A8L PYBVG4A8L	○	○	○	○	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2)	PY-VG4A8 PYBVG4A8	○	○	○	○	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4)	PY-VG4L1 PYBVG4L1	○	○	○	○	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4)	PY-VG4L1L PYBVG4L1L	○	○	○	○	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30)	PY-VG4A5 PYBVG4A5	×	×	○	○	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA L40)	PY-VG4L2 PYBVG4L2	×	×	○	○	
	GPUコンピューティングカード(NVIDIA L40S)	PY-GP4L1 PYBGP4L1	○	○	○	○	
	GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 80GB)	PY-GP4A10 PYBGP4A10	×	×	○	○	
	GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100)	PY-GP4H11 PYBGP4H11	○ (*7)	○ (*7)	○	○	
	GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100 NV	PY-GP5H1 PYBGP5H1	×	×	×	×	
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)	PY-VG4A4 PYBVG4A4	×	×	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM14 PYBTPM14	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	PY-BS40PF PYBBS40PF	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	PY-BS80PF PYBBS80PF	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	PY-BS16PF PYBBS16PF	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD6 PYBBS16PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD6 PYBBS32PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD6 PYBBS64PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD6 PYBBS12PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE6 PYBBS96PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE6 PYBBS19PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE6 PYBBS38PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE6 PYBBS76PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PE6 PYBBS15PE6	○	○	○	○	

□ PRIMERGY RX2540 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDB PYBBS16PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDB PYBBS32PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDB PYBBS64PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDB PYBBS12PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDE PYBBS16PDE	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDE PYBBS32PDE	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDE PYBBS64PDE	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDE PYBBS12PDE	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PEA PYBBS19PEA	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PEA PYBBS38PEA	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PEA PYBBS76PEA	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEB PYBBS15PEB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PED PYBBS19PED	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PED PYBBS38PED	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PED PYBBS76PED	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEE PYBBS15PEE	○	○	○	○	
	Intel VROCアップグレードキー (Premium) (*6)	PY-RLVR02 PYBRLVR02	○	○	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM20 PYBTPM20	○	○	○	○	
	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	PY-BS48PEA PYBBS48PEA	○	○	○	○	
	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	PY-BS96PEA PYBBS96PEA	○	○	○	○	
	デュアルM.2 コントローラカード	PY-DMCP24 PYBDMCP24L	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300)	PY-DMCP35 PYBDMCP35L	○	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	○	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) ご利用にあたり、システム構成図 留意事項編「Intel VROC (VMD NVMe RAID) について」をご確認ください。
また、利用する際は、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ Intel VROC (VMD NVMe RAID) 利用時の留意事項について」
*7) 第4世代インテル Xeon プロセッサーを搭載する機種でサポートします。
*8) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」
*9) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ SASアレイコントローラカード (PRAID EP7XXi)利用時の留意事項について」
*10) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「 ◇ 64Gbps ファイバーチャネルカード(PYxFC43x, PYxFC43x)利用時の留意事項について」

PRIMERGY RX2540 M7の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY RX4770 M7

■ RX4770 M7 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ RX4770 M7 ならびに RX2540 M7, RX2530 M7, TX2550 M7 のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY RX4770 M7 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY RX4770 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
RX4770 M7	SASコントローラカード(PSAS CP600e)	PY-SC4FAE PYBSC4FAE PYBSC4FAEL	○	○ (*7)	○ (*7)	×	
	SASコントローラカード(PSAS CP600i)	PY-SC4FA PYBSC4FAL	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA2 PYBSC3MA2L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i)	PY-SC4MA1 PYBSC4MA1L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID CP600i)	PY-SR4FA PYBSR4FAL	○	○ (*7)	○ (*7)	×	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PY-SR4C63 PYBSR4C63L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	PYBSR4C62L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP740i)	PY-SR4C71 PYBSR4C71L	○ (*9)	○ (*9)	○ (*9)	○ (*9)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	PY-SR4MA1 PYBSR4MA1L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)	PY-SR4MA2 PYBSR4MA2L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	PY-SR4MA3 PYBSR4MA3L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	PY-SR4C6E PYBSR4C6E PYBSR4C6EL	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331 PYBFC331L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321 PYBFC321L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332 PYBFC332 PYBFC332L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322 PYBFC322L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC421 PYBFC421 PYBFC421L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC411 PYBFC411 PYBFC411L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2770
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC422 PYBFC422 PYBFC422L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC412 PYBFC412 PYBFC412L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2772
	ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2)	PY-FC441 PYBFC441 PYBFC441L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe36000-M64
	ファイバーチャネルカード(64Gbps)	PY-FC431 PYBFC431 PYBFC431L	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2870
	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2)	PY-FC442 PYBFC442 PYBFC442L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe36002-M64
	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)	PY-FC432 PYBFC432 PYBFC432L	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2872

□ PRIMERGY RX4770 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA284U PYBLA284U	○	○	○	○	相当品：Broadcom N41T OCPv3
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA274U PYBLA274U	○	○	○	○ (*4)	相当品：Intel I350-T4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1)	PY-LA344U PYBLA344U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-T4L OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3K2U PYBLA3K2U	○	○	○	○	相当品：Broadcom N210TP OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA342U PYBLA342U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-T2L OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1)	PY-LA354U PYBLA354U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-DA4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA3J2U PYBLA3J2U	○	○	○	○	相当品：Broadcom N210P OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA352U PYBLA352U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-DA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×4) (*1)	PY-LA404U PYBLA404U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPV3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA3G2U PYBLA3G2U	○	○	○	○	相当品：Broadcom N225P OCPV3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U PYBLA402U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U4 PYBLA402U4	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631432AN-ADAB OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA452U PYBLA452U	○	○	○	○	相当品：Broadcom N2100G OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA432U PYBLA432U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA412U PYBLA412U	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623436AN-CDAB OCPv3
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284 PYBLA284L	○	○	○	○	相当品：Broadcom BCM5719-4P
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264 PYBLA264L	○	○	○	○ (*4)	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2 PYBLA3K2L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P210TP
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344 PYBLA344L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-T4L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342 PYBLA342L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3J2 PYBLA3J2 PYBLA3J2L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P210P
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4 PYBLA3C4L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2 PYBLA3C2L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-DA2
	Quad port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA404 PYBLA404	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-XXVDA4
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402 PYBLA402L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-XXVDA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3H2 PYBLA3H2 PYBLA3H2L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P225P
	Dual port LANカード(25GBASE×2) (*1)	PY-LA4024 PYBLA4024 PYBLA402L4	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631102AN-ADAT
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA442 PYBLA442	○	○	○	○	相当品：Broadcom P2100G
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-CQDA2
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA412 PYBLA412	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623106AN-CDAT

□ PRIMERGY RX4770 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	グラフィックスカード(NVIDIA T400)	PY-VG4T2L PYBVG4T2L	×	×	×	×	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A400)	PY-VG4AEL PYBVG4AEL	×	×	×	×	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500)	PY-VG4A7 PYBVG4A7	×	×	×	×	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX 4000)	PY-VG4L4 PYBVG4L4	×	×	×	×	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX 6000)	PY-VG4L3 PYBVG4L3	×	×	×	×	
	グラフィックスカード (NVIDIA RTX A6000)	PY-VG4A2 PYBVG4A2	×	×	○	○	
	グラフィックスカード(NVIDIA A40)	PY-VG4A1 PYBVG4A1	×	×	○	○	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2)	PY-VG4A8L PYBVG4A8L	○	○	○	○	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4)	PY-VG4L1L PYBVG4L1L	○	○	○	○	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30)	PY-VG4A5 PYBVG4A5	×	×	×	×	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA L40)	PY-VG4L2 PYBVG4L2	×	×	○	○	
	GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 80GB)	PY-GP4A10 PYBGP4A10	×	×	×	×	
	GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100)	PY-GP4H11 PYBGP4H11	×	×	×	×	
	VDIグラフィックスカード (NVIDIA A16)	PY-VG4A4 PYBVG4A4	×	×	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	PY-BS40PF PYBBS40PF	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	PY-BS80PF PYBBS80PF	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	PY-BS16PF PYBBS16PF	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD6 PYBBS16PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD6 PYBBS32PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD6 PYBBS64PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD6 PYBBS12PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE6 PYBBS96PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE6 PYBBS19PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE6 PYBBS38PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE6 PYBBS76PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PE6 PYBBS15PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDB PYBBS16PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDB PYBBS32PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDB PYBBS64PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDB PYBBS12PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDE PYBBS16PDE	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDE PYBBS32PDE	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDE PYBBS64PDE	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDE PYBBS12PDE	○	○	○	○	

□ PRIMERGY RX4770 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PEA PYBBS19PEA	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PEA PYBBS38PEA	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PEA PYBBS76PEA	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEB PYBBS15PEB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PED PYBBS19PED	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PED PYBBS38PED	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PED PYBBS76PED	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEE PYBBS15PEE	○	○	○	○	
	Intel VROCアップグレードキー (Premium) (*6)	PY-RLVR02 PYBRLVR02	○	○	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM20 PYBTPM20	○	○	○	○	
	デュアルM.2 コントローラカード	PY-DMCP24 PYBDMCP24L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300)	PY-DMCP35 PYBDMCP35L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	PY-BS48PEA PYBBS48PEA	○	○	○	○	
	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	PY-BS96PEA PYBBS96PEA	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	○	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) ご利用にあたり、システム構成図 留意事項編「Intel VROC (VMD NVMe RAID) について」をご確認ください。
また、利用する際は、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ Intel VROC (VMD NVMe RAID) 利用時の留意事項について」
*7) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」
*8) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「 ◇ 64Gbps ファイバーチャネルカード(PYxFC43x, PYxFC43x)利用時の留意事項について」
*9) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ SASアレイコントローラカード (PRAID EP7XXi)利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX4770 M7の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY CX2550 M7

機種固有の注意事項・留意事項はありません。

PRIMERGY CX2550 M7 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY CX2550 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
CX2550 M7	SASコントローラカード(PSAS CP600e)	PY-SC4FAE PYBSC4FAEL	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)	PYBSC3MA2L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード（PRAID CP600i)	PY-SR4FA PYBSR4FAL	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PY-SR4C63 PYBSR4C63L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	PY-SR4C6E PYBSR4C6EL	○	○	○	―	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA284U PYBLA284U	○	○	○	―	相当品：Broadcom N41T OCPv3
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA274U PYBLA274U	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1)	PY-LA344U PYBLA344U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-T4L OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3K2U PYBLA3K2U	○	○	○	―	相当品：Broadcom N210TP OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA342U PYBLA342U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-T2L OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1)	PY-LA354U PYBLA354U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-DA4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA3J2U PYBLA3J2U	○	○	○	―	相当品：Broadcom N210P OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA352U PYBLA352U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-DA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×4) (*1)	PY-LA404U PYBLA404U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPV3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA3G2U PYBLA3G2U	○	○	○	―	相当品：Broadcom N225P OCPV3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U PYBLA402U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U4 PYBLA402U4	○	○	○	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631432AN-ADAB OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA452U PYBLA452U	○	○	○	―	相当品：Broadcom N2100G OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA432U PYBLA432U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA412U PYBLA412U	○	○	○	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623436AN-CDAB OCPv3
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284L	○	○	○	―	相当品：Broadcom BCM5719-4P
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2L	○	○	○	―	相当品：Broadcom P210TP
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344L	×	×	×	―	相当品：Intel X710-T4L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3J2 PYBLA3J2L	○	○	○	―	相当品：Broadcom P210P
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-DA2
	Quad port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA404 PYBLA404L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel E810-XXVDA4
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3H2 PYBLA3H2L	○	○	○	―	相当品：Broadcom P225P
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel E810-XXVDA2
	Dual port LANカード(25GBASE×2) (*1)	PY-LA4024 PYBLA402L4	○	○	○	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631102AN-ADAT
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA442 PYBLA442L	○	○	○	―	相当品：Broadcom P2100G
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel E810-CQDA2
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA412 PYBLA412L	○	○	○	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623106AN-CDAT

□ PRIMERGY CX2550 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	セキュリティチップ	PY-TPM15 PYBTPM15	○	○	○	―	
	セキュリティチップ	PY-TPM20 PYBTPM20	○	○	○	―	
	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300)	PY-DMCP35 PYBDMCP35L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	PY-BS48PEA PYBBS48PEA	○	○	○	―	
	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	PY-BS96PEA PYBBS96PEA	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	―	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*5) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY CX2550 M7の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY CX2560 M7

機種固有の注意事項・留意事項はありません。

PRIMERGY CX2560 M7 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY CX2560 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
CX2560 M7	SASコントローラカード(PSAS CP600e)	PY-SC4FAE PYBSC4FAEL	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)	PYBSC3MA2L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i、vSAN専用)	PYBSC3MAWL	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード（PRAID CP600i)	PY-SR4FA PYBSR4FAL	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PY-SR4C63 PYBSR4C63L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	PY-SR4C6E PYBSR4C6EL	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	デュアルM.2 コントローラカード	PY-DMCP24 PYBDMCP24L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331L	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332 PYBFC332L	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC421 PYBFC421L	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC422 PYBFC422L	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2
	ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2)	PY-FC441 PYBFC441L	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe36000-M64
	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2)	PY-FC442 PYBFC442L	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe36002-M64
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA284U PYBLA284U	○	○	○	―	相当品：Broadcom N41T OCPv3
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA274U PYBLA274U	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1)	PY-LA344U PYBLA344U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-T4L OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3K2U PYBLA3K2U	○	○	○	―	相当品：Broadcom N210TP OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA342U PYBLA342U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-T2L OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1)	PY-LA354U PYBLA354U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-DA4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA3J2U PYBLA3J2U	○	○	○	―	相当品：Broadcom N210P OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA352U PYBLA352U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-DA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×4) (*1)	PY-LA404U PYBLA404U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPV3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA3G2U PYBLA3G2U	○	○	○	―	相当品：Broadcom N225P OCPV3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U PYBLA402U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U4 PYBLA402U4	○	○	○	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631432AN-ADAB OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA452U PYBLA452U	○	○	○	―	相当品：Broadcom N2100G OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA432U PYBLA432U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA412U PYBLA412U	○	○	○	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623436AN-CDAB OCPv3
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284L	○	○	○	―	相当品：Broadcom BCM5719-4P
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2L	○	○	○	―	相当品：Broadcom P210TP
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344L	×	×	×	―	相当品：Intel X710-T4L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3J2 PYBLA3J2L	○	○	○	―	相当品：Broadcom P210P
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-DA2
	Quad port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA404 PYBLA404L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel E810-XXVDA4
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3H2 PYBLA3H2L	○	○	○	―	相当品：Broadcom P225P

□ PRIMERGY CX2560 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel E810-XXVDA2
	Dual port LANカード(25GBASE×2) (*1)	PY-LA4024 PYBLA402L4	○	○	○	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631102AN-ADAT
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA442 PYBLA442L	○	○	○	―	相当品：Broadcom P2100G
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel E810-CQDA2
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA412 PYBLA412L	○	○	○	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623106AN-CDAT
	セキュリティチップ	PY-TPM15 PYBTPM15	○	○	○	―	
	セキュリティチップ	PY-TPM20 PYBTPM20	○	○	○	―	
	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300)	PY-DMCP35 PYBDMCP35L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	PY-BS48PEA PYBBS48PEA	○	○	○	―	
	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	PY-BS96PEA PYBBS96PEA	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	―	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*5) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY CX2560 M7 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY GX2560 M7

機種固有の注意事項・留意事項はありません。

PRIMERGY GX2560 M7 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY GX2560 M7 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
GX2560 M7	SASコントローラカード(PSAS CP600i)	PY-SC4FA PYBSC4FAL	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	
	SASアレイコントローラカード（PRAID CP600i)	PY-SR4FA PYBSR4FAL	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PY-SR4C63 PYBSR4C63L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)	PY-SR4MA2 PYBSR4MA2L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	PY-SR4MA3 PYBSR4MA3L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel I350-T4
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-T4L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-T2L
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-DA2
	Quad port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA404 PYBLA404L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel E810-XXVDA4
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel E810-XXVDA2
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel E810-CQDA2
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1) (*2)	PY-LA412 PYBLA412L	○	○	○	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623106AN-CDAT
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDD PYBBS64PDD	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PEC PYBBS38PEC	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PEC PYBBS76PEC	○	○	○	―	
	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	PY-BS48PEA PYBBS48PEA	○	○	○	―	
	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	PY-BS96PEA PYBBS96PEA	○	○	○	―	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」

*2) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。

*3) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

*4) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGYGX2560 M7 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY RX1440 M2

機種固有の注意事項・留意事項はありません。

PRIMERGY RX1440 M2 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY RX1440 M2 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
RX1440 M2	SASコントローラカード(PSAS CP600e)	PY-SC4FAE PYBSC4FAEL	○	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASコントローラカード(PSAS CP600i)	PY-SC4FA PYBSC4FAL	○	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA2 PYBSC3MA2L	○ (*5)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i)	PY-SC4MA1 PYBSC4MA1L	○	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード（PRAID CP600i)	PY-SR4FA PYBSR4FAL	○	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PY-SR4C63 PYBSR4C63L	○	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	○	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	PYBSR4C62L	○	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	PY-SR4MA1 PYBSR4MA1L	○	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)	PY-SR4MA2 PYBSR4MA2L	○	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	PY-SR4MA3 PYBSR4MA3L	○	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	PY-SR4C6E PYBSR4C6EL	○	○	○	―	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331L	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	○	○	○	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*	PY-FC332 PYBFC332L	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	○	○	○	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC421 PYBFC421L	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC411 PYBFC411L	○	○	○	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2770
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*	PY-FC422 PYBFC422L	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC412 PYBFC412L	○	○	○	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2772
	ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2)	PY-FC441 PYBFC441L	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe36000-M64
	ファイバーチャネルカード(64Gbps)	PY-FC431 PYBFC431L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2870
	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*	PY-FC442 PYBFC442L	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe36002-M64
	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)	PY-FC432 PYBFC432L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2872
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA284U2 PYBLA284U2	○	○	○	―	相当品：Broadcom N41T OCPv3
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA274U2 PYBLA274U2	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1)	PY-LA344U2 PYBLA344U2	×	×	×	―	相当品：Intel X710-T4L OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3K2U2 PYBLA3K2U2	○	○	○	―	相当品：Broadcom N210TP OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA342U2 PYBLA342U2	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	―	相当品：Intel X710-T2L OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1)	PY-LA354U2 PYBLA354U2	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	―	相当品：Intel X710-DA4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA3J2U2 PYBLA3J2U2	○	○	○	―	相当品：Broadcom N210P OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA352U2 PYBLA352U2	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	―	相当品：Intel X710-DA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×4) (*1)	PY-LA404U2 PYBLA404U2	○ (*6) (*8)	×	×	―	相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPV3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA3G2U2 PYBLA3G2U2	○	○	○	―	相当品：Broadcom N225PI OCPV3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U2 PYBLA402U2	○ (*6) (*8)	×	×	―	相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U5 PYBLA402U5	○	○	○	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631432AN-ADAB OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA452U2 PYBLA452U2	○	○	○	―	相当品：Broadcom N2100GI OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA432U2 PYBLA432U2	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	―	相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA412U2 PYBLA412U2	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623436AN-CDAB OCPv3

□ PRIMERGY RX1440 M2 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Broadcom BCM5719-4P
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Broadcom P210TP
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344L	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	―	相当品：Intel X710-T4L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342L	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	―	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3J2 PYBLA3J2L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Broadcom P210P
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	―	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	―	相当品：Intel X710-DA2
	Quad port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA404 PYBLA404L	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	―	相当品：Intel E810-XXVDA4
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3H2 PYBLA3H2L	○	○	○	―	相当品：Broadcom P225P
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402L	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	―	相当品：Intel E810-XXVDA2
	Dual port LANカード(25GBASE×2) (*1)	PY-LA4024 PYBLA402L4	○	○	○	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631102AN-ADAT
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA442 PYBLA442L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Broadcom P2100G
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432L	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	―	相当品：Intel E810-CQDA2
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA412 PYBLA412L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623106AN-CDAT
	グラフィックスカード(NVIDIA T400)	PY-VG4T2L PYBVG4T2L	×	×	×	―	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A400)	PY-VG4AEL PYBVG4AEL	×	×	×	―	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2)	PY-VG4A8L PYBVG4A8L	○	○	○	―	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4)	PY-VG4L1L PYBVG4L1L	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	PY-BS40PF PYBBS40PF	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	PY-BS80PF PYBBS80PF	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	PY-BS16PF PYBBS16PF	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDB PYBBS16PDB	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDB PYBBS32PDB	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDB PYBBS64PDB	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDB PYBBS12PDB	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PEA PYBBS19PEA	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PEA PYBBS38PEA	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PEA PYBBS76PEA	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEB PYBBS15PEB	○	○	○	―	

□ PRIMERGY RX1440 M2 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	セキュリティチップ	PY-TPM18 PYBTPM18	○	○	○	―	
	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	PY-BS48PEA PYBBS48PEA	○	○	○	―	
	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	PY-BS96PEA PYBBS96PEA	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール-240GB	PY-MF24NVD PYBMF24NVD	○	○	○	―	
	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300	PY-DMCP35 PYBDMCP35L	○	○ (*4)	○ (*4)	―	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」
*5) 第5世代AMD EPYC プロセッサーを搭載する機種では利用できません。
*6) 第4世代AMD EPYC プロセッサーを搭載する機種では利用できません。
*7) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「 ◇ 64Gbps ファイバーチャネルカード(PYxFC43x, PYxFC43x)利用時の留意事項について」
*8) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX1440 M2 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY RX2450 M2

機種固有の注意事項・留意事項はありません。

PRIMERGY RX2450 M2 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY RX2450 M2 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
RX2450 M2	SASコントローラカード(PSAS CP600e)	PY-SC4FAE	○	○ (*4)	○ (*4)	―	
		PYBSC4FAE					
		PYBSC4FAEL					
	SASコントローラカード(PSAS CP600i)	PY-SC4FA	○	○ (*4)	○ (*4)	―	
		PYBSC4FAL					
		PYBSC4FA2L	×	×	×		
	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA2	○ (*5)	○ (*4)	○ (*4)	―	
		PYBSC3MA2L					
	SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i)	PY-SC4MA1	○	○ (*4)	○ (*4)	―	
		PYBSC4MA1L					
		PYBSC4MA3L	×	×	×	―	
	SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i)	PYBSC4MA2L	○	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード（PRAID CP600i)	PY-SR4FA	○	○ (*4)	○ (*4)	―	
		PYBSR4FAL					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PY-SR4C63	○	○ (*4)	○ (*4)	―	
		PYBSR4C63L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C6	○	○ (*4)	○ (*4)	―	
		PYBSR4C6L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	PYBSR4C62L	○	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	PY-SR4MA1	○	○ (*4)	○ (*4)	―	
		PYBSR4MA1L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)	PY-SR4MA2	○	○ (*4)	○ (*4)	―	
		PYBSR4MA2L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	PY-SR4MA3	○	○ (*4)	○ (*4)	―	
		PYBSR4MA3L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)	PYBSR4MA4L	○	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	PY-SR4C6E	○	○	○	―	
		PYBSR4C6E					
		PYBSR4C6EL					
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
		PYBFC331					
		PYBFC331L					
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321	○	○	○	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
		PYBFC321					
		PYBFC321L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*	PY-FC332	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
		PYBFC332					
		PYBFC332L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322	○	○	○	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
		PYBFC322					
		PYBFC322L					
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC421	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2
		PYBFC421					
		PYBFC421L					
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC411	○	○	○	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2770
		PYBFC411					
		PYBFC411L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*	PY-FC422	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2
		PYBFC422					
		PYBFC422L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC412	○	○	○	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2772
		PYBFC412					
		PYBFC412L					
	ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2)	PY-FC441	×	×	×	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe36000-M64
		PYBFC441					
		PYBFC441L					
	ファイバーチャネルカード(64Gbps)	PY-FC431	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2870
		PYBFC431					
		PYBFC431L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*	PY-FC442	×	×	×	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe36002-M64
		PYBFC442					
		PYBFC442L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)	PY-FC432	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2872
		PYBFC432					
		PYBFC432L					

□ PRIMERGY RX2450 M2 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA284U PYBLA284U	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Broadcom N41T OCPv3
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA274U PYBLA274U	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1)	PY-LA344U PYBLA344U	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	―	相当品：Intel X710-T4L OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3K2U PYBLA3K2U	○	○	○	―	相当品：Broadcom N210TP OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA342U PYBLA342U	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	―	相当品：Intel X710-T2L OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1)	PY-LA354U PYBLA354U	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	―	相当品：Intel X710-DA4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA3J2U PYBLA3J2U	○	○	○	―	相当品：Broadcom N210P OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA352U PYBLA352U	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	―	相当品：Intel X710-DA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×4) (*1)	PY-LA404U PYBLA404U	○ (*6) (*8)	×	×	―	相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPV3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA3G2U PYBLA3G2U	○	○	○	―	相当品：Broadcom N225P OCPV3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U PYBLA402U	○ (*6) (*8)	×	×	―	相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U4 PYBLA402U4	○	○	○	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631432AN-ADAB OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA452U PYBLA452U	○	○	○	―	相当品：Broadcom N2100G OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA432U PYBLA432U	○ (*5) (*8)	○ (*8)	○ (*8)	―	相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA412U PYBLA412U	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623436AN-CDAB OCPv3
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284 PYBLA284L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Broadcom BCM5719-4P
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264 PYBLA264L	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2 PYBLA3K2L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Broadcom P210TP
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344 PYBLA344L	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	―	相当品：Intel X710-T4L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342L	×	×	×	―	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3J2 PYBLA3J2 PYBLA3J2L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Broadcom P210P
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4 PYBLA3C4L	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	―	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2 PYBLA3C2L	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	―	相当品：Intel X710-DA2
	Quad port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA404 PYBLA404 PYBLA404L	○ (*6) (*8)	×	×	―	相当品：Intel E810-XXVDA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3H2 PYBLA3H2 PYBLA3H2L	○	○	○	―	相当品：Broadcom P225P
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402 PYBLA402L	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	―	相当品：Intel E810-XXVDA2
	Dual port LANカード(25GBASE×2) (*1)	PY-LA4024 PYBLA4024 PYBLA402L4	○	○	○	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631102AN-ADAT
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA442 PYBLA442 PYBLA442L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Broadcom P2100G
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432 PYBLA432L	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	―	相当品：Intel E810-CQDA2
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA412 PYBLA412 PYBLA412L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623106AN-CDAT

□ PRIMERGY RX2450 M2 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	グラフィックスカード(NVIDIA T400)	PY-VG4T2L PYBVG4T2L	×	×	×	―	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A400)	PY-VG4AEL PYBVG4AEL	×	×	×	―	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX 4000)	PY-VG4L4 PYBVG4L4	×	×	×	―	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX 6000)	PY-VG4L3 PYBVG4L3	×	×	×	―	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2)	PY-VG4A8L PYBVG4A8L	○	○	○	―	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4)	PY-VG4L1L PYBVG4L1L	○	○	○	―	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30)	PY-VG4A5 PYBVG4A5	×	×	×	―	
	GPUコンピューティングカード(NVIDIA L40S)	PY-GP4L1 PYBGP4L1	○	○	○	―	
	GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100)	PY-GP4H11 PYBGP4H11	×	×	×	―	
	GPUコンピューティングカード(NVIDIA H100 NV	PY-GP5H1 PYBGP5H1	×	×	×	―	
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)	PY-VG4A4 PYBVG4A4	×	×	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	PY-BS40PF PYBBS40PF	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	PY-BS80PF PYBBS80PF	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	PY-BS16PF PYBBS16PF	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDB PYBBS16PDB	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDB PYBBS32PDB	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDB PYBBS64PDB	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDB PYBBS12PDB	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PEA PYBBS19PEA	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PEA PYBBS38PEA	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PEA PYBBS76PEA	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEB PYBBS15PEB	○	○	○	―	
	セキュリティチップ	PY-TPM18 PYBTPM18	○	○	○	―	
	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	PY-BS48PEA PYBBS48PEA	○	○	○	―	
	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	PY-BS96PEA PYBBS96PEA	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール-240GB	PY-MF24NVD PYBMF24NVD	○	○	○	―	
	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300	PY-DMCP35 PYBDMCP35L	○	○ (*4)	○ (*4)	―	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」
*5) 第5世代AMD EPYC プロセッサーを搭載する機種では利用できません。
*6) 第4世代AMD EPYC プロセッサーを搭載する機種では利用できません。
*7) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「 ◇ 64Gbps ファイバーチャネルカード(PYxFC43x, PYxFC43x)利用時の留意事項について」
*8) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX2450 M2 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY TX1320 M6

機種固有の注意事項・留意事項はありません。

PRIMERGY TX1320 M6 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY TX1320 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
TX1320 M6	SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i)	PY-SC4MA1 PYBSC4MA1L	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i)	PY-SR3FB PYBSR3FBL	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	SASアレイコントローラカード（PRAID CP600i)	PY-SR4FA PYBSR4FAL	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PY-SR4C63 PYBSR4C63L	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	PY-SR4MA1 PYBSR4MA1L	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284L	○	○	―	―	相当品：Broadcom BCM5719-4P
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	―	―	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	―	―	相当品：Intel I350-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2L	○	○	―	―	相当品：Broadcom P210TP
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344L	○	○	―	―	相当品：Intel X710-T4L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342L	○	○	―	―	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3J2 PYBLA3J2L	○	○	―	―	相当品：Broadcom P210P
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○	○	―	―	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○	○	―	―	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3H2 PYBLA3H2L	○	○	―	―	相当品：Broadcom P225P
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402L	○	○	―	―	相当品：Intel E810-XXVDA2
	Dual port LANカード(25GBASE×2) (*1)	PY-LA4024 PYBLA402L4	○	○	―	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631102AN-ADAT
	グラフィックスカード(NVIDIA T400)	PY-VG4T2L PYBVG4T2L	×	×	―	―	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A400)	PY-VG4AEL PYBVG4AEL	×	×	―	―	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2)	PY-VG4A8L PYBVG4A8L	×	×	―	―	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4)	PY-VG4L1L PYBVG4L1L	×	×	―	―	
	セキュリティチップ	PY-TPM19 PYBTPM19	○	○	―	―	
	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300	PY-DMCP35 PYBDMCP35L	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	PY-BS48PEA PYBBS48PEA	○	○	―	―	
	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	PY-BS96PEA PYBBS96PEA	○	○	―	―	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール-240GB	PY-MF24NVD PYBMF24NVD	○	○	―	―	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY TX1320 M6 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY TX1330 M6

機種固有の注意事項・留意事項はありません。

PRIMERGY TX1330 M6 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY TX1330 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
TX1330 M6	SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i)	PY-SC4MA1 PYBSC4MA1	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i)	PY-SR3FB PYBSR3FB	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	SASアレイコントローラカード（PRAID CP600i)	PY-SR4FA PYBSR4FA	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PY-SR4C63 PYBSR4C63	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PYBSR4C6P	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C6 PYBSR4C6	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	PY-SR4MA1 PYBSR4MA1	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331	○	○	―	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321	○	○	―	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*	PY-FC332 PYBFC332	○	○	―	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322	○	○	―	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC421 PYBFC421	○	○	―	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC411 PYBFC411	○	○	―	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2770
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*	PY-FC422 PYBFC422	○	○	―	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC412 PYBFC412	○	○	―	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2772
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284	○	○	―	―	相当品：Broadcom BCM5719-4P
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264	○	○	―	―	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262	○	○	―	―	相当品：Intel I350-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2	○	○	―	―	相当品：Broadcom P210TP
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344	○	○	―	―	相当品：Intel X710-T4L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342	○	○	―	―	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3J2 PYBLA3J2	○	○	―	―	相当品：Broadcom P210P
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4	○	○	―	―	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2	○	○	―	―	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3H2 PYBLA3H2	○	○	―	―	相当品：Broadcom P225P
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402	○	○	―	―	相当品：Intel E810-XXVDA2
	Dual port LANカード(25GBASE×2) (*1)	PY-LA4024 PYBLA4024	○	○	―	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631102AN-ADAT
	グラフィックスカード(NVIDIA T400)	PY-VG4T2 PYBVG4T2	×	×	―	―	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A400)	PY-VG4AE PYBVG4AE	×	×	―	―	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX 4000)	PY-VG4L4 PYBVG4L4	×	×	―	―	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2)	PY-VG4A8 PYBVG4A8	×	×	―	―	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4)	PY-VG4L1 PYBVG4L1	×	×	―	―	
	セキュリティチップ	PY-TPM19 PYBTPM19	○	○	―	―	

□ PRIMERGY TX1330 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300	PY-DMCP35 PYBDMCP35	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	PY-BS48PEA PYBBS48PEA	○	○	―	―	
	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	PY-BS96PEA PYBBS96PEA	○	○	―	―	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール-240GB	PY-MF24NVD PYBMF24NVD	○	○	―	―	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY TX1330 M6 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY RX1330 M6

機種固有の注意事項・留意事項はありません。

PRIMERGY RX1330 M6 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY RX1330 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
RX1330 M6	SASコントローラカード(PSAS CP600e)	PY-SC4FAE PYBSC4FAEL	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i)	PY-SC4MA1 PYBSC4MA1L	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i)	PY-SR3FB PYBSR3FBL	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	SASアレイコントローラカード（PRAID CP600i)	PY-SR4FA PYBSR4FAL	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PY-SR4C63 PYBSR4C63L	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	PY-SR4MA1 PYBSR4MA1L	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331L	○	○	―	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	○	○	―	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*	PY-FC332 PYBFC332L	○	○	―	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	○	○	―	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC421 PYBFC421L	○	○	―	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC411 PYBFC411L	○	○	―	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2770
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*	PY-FC422 PYBFC422L	○	○	―	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC412 PYBFC412L	○	○	―	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2772
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284L	○	○	―	―	相当品：Broadcom BCM5719-4P
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	―	―	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	―	―	相当品：Intel I350-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2L	○	○	―	―	相当品：Broadcom P210TP
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344L	○	○	―	―	相当品：Intel X710-T4L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342L	○	○	―	―	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3J2 PYBLA3J2L	○	○	―	―	相当品：Broadcom P210P
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○	○	―	―	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3H2 PYBLA3H2L	○	○	―	―	相当品：Broadcom P225P
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402L	○	○	―	―	相当品：Intel E810-XXVDA2
	Dual port LANカード(25GBASE×2) (*1)	PY-LA4024 PYBLA402L4	○	○	―	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX631102AN-ADAT
	グラフィックスカード(NVIDIA T400)	PY-VG4T2L PYBVG4T2L	×	×	―	―	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A400)	PY-VG4AEL PYBVG4AEL	×	×	―	―	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2)	PY-VG4A8L PYBVG4A8L	×	×	―	―	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4)	PY-VG4L1L PYBVG4L1L	×	×	―	―	
	セキュリティチップ	PY-TPM19 PYBTPM19	○	○	―	―	

□ PRIMERGY RX1330 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300	PY-DMCP35	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
		PYBDMCP35L					
	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	PY-BS48PEA	○	○	―	―	
		PYBBS48PEA					
	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	PY-BS96PEA	○	○	―	―	
		PYBBS96PEA					
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール-240GB	PY-MF24NVD	○	○	―	―	
		PYBMF24NVD					

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX1330 M6 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY RX2530 M6

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ RX4770 M6 ならびに RX2540 M6, RX2530 M6,のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY RX2530 M6 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY RX2530 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
RX2530 M6	SASコントローラカード(PSAS CP500e)	PY-SC3FBE PYBSC3FBEL	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード(PSAS CP600e)	PY-SC4FAE PYBSC4FAEL	○	○ (*7)	○ (*7)	×	
	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB PYBSC3FBL	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード (PSAS CP503i、vSAN専用)	PY-SC3FBV PYBSC3FBVL	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード(PSAS CP600i)	PY-SC4FA PYBSC4FAL	○	○ (*7)	○ (*7)	×	
	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)	PYBSC3MA2L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i、vSAN専用)	PYBSC3MAVL	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i)	PY-SR3FB PYBSR3FBL	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i)	PY-SR3C55 PYBSR3C55L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i、PCIeSSD用)	PYBSR3C56L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i、PCIeSSD用)	PYBSR3C59L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP640i)	PY-SR4C63 PYBSR4C63L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PYBSR4C6LL	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	PYBSR4C62L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	PY-SR4MA1 PYBSR4MA1L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP540e)	PY-SR3C5E PYBSR3C5EL	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	PY-SR4C6E PYBSR4C6EL	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332 PYBFC332L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332LL PYBFC332LL	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC421 PYBFC421L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC411 PYBFC411L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2770
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC422 PYBFC422L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC412 PYBFC412L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2772
	ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2)	PY-FC441 PYBFC441L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe36000-M64
	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2)	PY-FC442 PYBFC442L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe36002-M64
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA274U PYBLA274U	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I350-T4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1)	PY-LA344U PYBLA344U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T4L OCPv3
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA284U PYBLA284U	○	○	○	○	相当品：Broadcom N41T OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA342U PYBLA342U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T2L OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3K2U PYBLA3K2U	○	○	○	○	相当品：Broadcom N210TP OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1)	PY-LA354U PYBLA354U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA352U PYBLA352U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA3J2U PYBLA3J2U	○	○	○	○	相当品：Broadcom N210P OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×4) (*1)	PY-LA404U PYBLA404U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPV3

□ PRIMERGY RX2530 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U PYBLA402U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) (*3)	PY-LA3F2U PYBLA3F2U	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4621A-ACAB OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA432U PYBLA432U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) (*3)	PY-LA412U PYBLA412U	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623436AN-CDAB OCPv3
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I350-T4
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284L	○	○	○	○	相当品：Broadcom BCM5719-4P
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T4L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P210TP
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3J2 PYBLA3J2L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P210P
	Quad port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA404 PYBLA404L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel E810-XXVDA4
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel E810-XXVDA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1) (*3)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel E810-CQDA2
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1) (*3)	PY-LA412 PYBLA412L	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623106AN-CDAT
	グラフィックスカード(NVIDIA A2)	PY-VG4A8L PYBVG4A8L	×	×	×	×	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4)	PY-VG4L1L PYBVG4L1L	○	○	○	○	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)	PY-VG3T4L PYBVG3T4L	×	×	×	×	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM14 PYBTPM14	○	○	○	○	
	メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1)	PYBME12PAK	×	×	×	×	
	メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME12PAQ	×	×	×	×	
	メモリ-256GB (256GB 3200 Optane PMem×1)	PYBME25PAK	×	×	×	×	
	メモリ-256GB (256GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME25PAQ	×	×	×	×	
	メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMem×1)	PYBME51PAK	×	×	×	×	
	メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME51PAQ	×	×	×	×	
	メモリ-256GB (128GB 3200 Optane PMem×2)	PYBME25PAL	×	×	×	×	
	メモリ-512GB (256GB 3200 Optane PMem×2)	PYBME51PAL	×	×	×	×	
	メモリ-1024GB (512GB 3200 Optane PMem×2)	PYBME10PAL	×	×	×	×	
	メモリ-512GB (128GB 3200 Optane PMem×4)	PYBME51PAM	×	×	×	×	
	メモリ-1024GB (256GB 3200 Optane PMem×4)	PYBME10PAM	×	×	×	×	
	メモリ-2048GB (512GB 3200 Optane PMem×4)	PYBME20PAM	×	×	×	×	
	メモリ-1024GB (128GB 3200 Optane PMem×8)	PYBME10PAP	×	×	×	×	
	メモリ-2048GB (256GB 3200 Optane PMem×8)	PYBME20PAP	×	×	×	×	
	メモリ-4096GB (512GB 3200 Optane PMem×8)	PYBME40PAP	×	×	×	×	

□ PRIMERGY RX2530 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	PY-BS08PF	○	○	○	○	
		PYBBS08PF					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	PY-BS40PF	○	○	○	○	
		PYBBS40PF					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	PY-BS80PF	○	○	○	○	
		PYBBS80PF					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	PY-BS16PF	○	○	○	○	
		PYBBS16PF					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD3	×	×	×	×	
		PYBBS16PD3					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD6	○	○	○	○	
		PYBBS16PD6					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD3	×	×	×	×	
		PYBBS32PD3					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD6	○	○	○	○	
		PYBBS32PD6					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD3	×	×	×	×	
		PYBBS64PD3					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD6	○	○	○	○	
		PYBBS64PD6					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD6	○	○	○	○	
		PYBBS12PD6					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3	×	×	×	×	
		PYBBS1TPE3					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3	×	×	×	×	
		PYBBS2TPE3					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE3	×	×	×	×	
		PYBBS4TPE3					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE6	○	○	○	○	
		PYBBS96PE6					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE6	○	○	○	○	
		PYBBS19PE6					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE6	○	○	○	○	
		PYBBS38PE6					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE6	○	○	○	○	
		PYBBS76PE6					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PE6	○	○	○	○	
		PYBBS15PE6					
	内蔵E1.S形状 PCIe SSD-4TB (RI)	PY-E140PE	×	×	×	×	
		PYBE140PE					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDB	○	○	○	○	
		PYBBS16PDB					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDB	○	○	○	○	
		PYBBS32PDB					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDB	○	○	○	○	
		PYBBS64PDB					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDB	○	○	○	○	
		PYBBS12PDB					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PEA	○	○	○	○	
		PYBBS19PEA					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PEA	○	○	○	○	
		PYBBS38PEA					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PEA	○	○	○	○	
		PYBBS76PEA					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEB	○	○	○	○	
		PYBBS15PEB					

□ PRIMERGY RX2530 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	Intel VROCアップグレードキー (Premium)	PY-RLVR02 PYBRLVR02	×	×	×	×	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV9	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVB	○	○	○	○	
	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD640C	○	○	○	○	
	デュアルM.2 コントローラカード	PY-DMCP24 PYBDMCP24L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 U3用)	PYBDMCP33L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*7) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX2530 M6の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY RX2540 M6

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ RX4770 M6 ならびに RX2540 M6, RX2530 M6,のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY RX2540 M6 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY RX2540 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
RX2540 M6	SASコントローラカード(PSAS CP500e)	PY-SC3FBE PYBSC3FBE PYBSC3FBEL	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード(PSAS CP600e)	PY-SC4FAE PYBSC4FAE PYBSC4FAEL	○	○ (*7)	○ (*7)	×	
	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB PYBSC3FBL	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード (PSAS CP503i、vSAN専用)	PY-SC3FBV PYBSC3FBVL	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード(PSAS CP600i)	PY-SC4FA PYBSC4FAL PYBSC4FA2L	○	○ (*7)	○ (*7)	×	
	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)	PYBSC3MA2L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i、vSAN専用)	PYBSC3MAVL	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i)	PY-SR3FB PYBSR3FBL	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i)	PY-SR3C55 PYBSR3C55L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i、PCIeSSD用)	PYBSR3C56L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i、PCIeSSD用)	PYBSR3C59L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP640i)	PY-SR4C63 PYBSR4C63L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PYBSR4C6LL	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	PYBSR4C62L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)	PY-SR4MA1 PYBSR4MA1L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP540e)	PY-SR3C5E PYBSR3C5E PYBSR3C5EL	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	PY-SR4C6E PYBSR4C6E PYBSR4C6EL	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331 PYBFC331L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321 PYBFC321L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332 PYBFC332 PYBFC332L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332LL PYBFC332LL	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322 PYBFC322L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC421 PYBFC421 PYBFC421L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC411 PYBFC411 PYBFC411L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2770
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC422 PYBFC422 PYBFC422L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC412 PYBFC412 PYBFC412L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2772
	ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2)	PY-FC441 PYBFC441 PYBFC441L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe36000-M64
	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2)	PY-FC442 PYBFC442 PYBFC442L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe36002-M64

□ PRIMERGY RX2540 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA274U PYBLA274U	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I350-T4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1)	PY-LA344U PYBLA344U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T4L OCPv3
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA284U PYBLA284U	○	○	○	○	相当品：Broadcom N41T OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA342U PYBLA342U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T2L OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3K2U PYBLA3K2U	○	○	○	○	相当品：Broadcom N210TP OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1)	PY-LA354U PYBLA354U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA352U PYBLA352U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA3J2U PYBLA3J2U	○	○	○	○	相当品：Broadcom N210P OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×4) (*1)	PY-LA404U PYBLA404U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPV3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U PYBLA402U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) (*3)	PY-LA3F2U PYBLA3F2U	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4621A-ACAB OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA432U PYBLA432U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264 PYBLA264L	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I350-T4
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284 PYBLA284L	○	○	○	○	相当品：Broadcom BCM5719-4P
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344 PYBLA344L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T4L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342 PYBLA342L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2 PYBLA3K2L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P210TP
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4 PYBLA3C4L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2 PYBLA3C2L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3J2 PYBLA3J2 PYBLA3J2L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P210P
	Quad port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA404 PYBLA404L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel E810-XXVDA4
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402 PYBLA402L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel E810-XXVDA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1) (*3)	PY-LA3E22 PYBLA3E22 PYBLA3E22L	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel E810-XXVDA4
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4000)	PY-VG4A3 PYBVG4A3	×	×	×	×	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000)	PY-VG4A2 PYBVG4A2	○	○	○	○	
	グラフィックスカード(NVIDIA A40)	PY-VG4A1 PYBVG4A1	○	○	○	○	
	グラフィックスカード(NVIDIA A2)	PY-VG4A8L PYBVG4A8L	○	○	○	○	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4)	PY-VG4L1L PYBVG4L1L	×	×	×	×	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30)	PY-VG4A5 PYBVG4A5	×	×	×	×	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA L40)	PY-VG4L2 PYBVG4L2	×	×	×	×	
	GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 80GB)	PY-GP4A10 PYBGP4A10	×	×	×	×	
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)	PY-VG4A4 PYBVG4A4	○	○	○	○	
	CONVERGED ACCELERATOR カード (NVIDIA A30X)	PY-CA4A1 PYBCA4A1	×	×	×	×	

□ PRIMERGY RX2540 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	CONVERGED ACCELERATOR カード (NVIDIA A100X)	PY-CA4A2 PYBCA4A2	×	×	×	×	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)	PY-VG3T4L PYBVG3T4L	×	×	×	×	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A10)	PY-VG4A10 PYBVG4A10	×	×	×	×	
	GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 40GB) (*7)	PY-GP4042 PYBGP4042	×	×	×	×	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM14 PYBTPM14	○	○	○	○	
	メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1)	PYBME12PAK	×	×	×	×	
	メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME12PAQ	×	×	×	×	
	メモリ-256GB (256GB 3200 Optane PMem×1)	PYBME25PAK	×	×	×	×	
	メモリ-256GB (256GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME25PAQ	×	×	×	×	
	メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMem×1)	PYBME51PAK	×	×	×	×	
	メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME51PAQ	×	×	×	×	
	メモリ-256GB (128GB 3200 Optane PMem×2)	PYBME25PAL	×	×	×	×	
	メモリ-512GB (256GB 3200 Optane PMem×2)	PYBME51PAL	×	×	×	×	
	メモリ-1024GB (512GB 3200 Optane PMem×2)	PYBME10PAL	×	×	×	×	
	メモリ-512GB (128GB 3200 Optane PMem×4)	PYBME51PAM	×	×	×	×	
	メモリ-1024GB (256GB 3200 Optane PMem×4)	PYBME10PAM	×	×	×	×	
	メモリ-2048GB (512GB 3200 Optane PMem×4)	PYBME20PAM	×	×	×	×	
	メモリ-1024GB (128GB 3200 Optane PMem×8)	PYBME10PAP	×	×	×	×	
	メモリ-2048GB (256GB 3200 Optane PMem×8)	PYBME20PAP	×	×	×	×	
	メモリ-4096GB (512GB 3200 Optane PMem×8)	PYBME40PAP	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	PY-BS08PF PYBBS08PF	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	PY-BS40PF PYBBS40PF	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	PY-BS80PF PYBBS80PF	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	PY-BS16PF PYBBS16PF	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD3 PYBBS16PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD6 PYBBS16PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD3 PYBBS32PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD6 PYBBS32PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD3 PYBBS64PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD6 PYBBS64PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD6 PYBBS12PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE3 PYBBS4TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE6 PYBBS96PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE6 PYBBS19PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE6 PYBBS38PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE6 PYBBS76PE6	○	○	○	○	

□ PRIMERGY RX2540 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PE6 PYBBS15PE6	○	○	○	○	
	内蔵E1.S形状 PCIe SSD-4TB (RI)	PY-E140PE PYBE140PE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDB PYBBS16PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDB PYBBS32PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDB PYBBS64PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDB PYBBS12PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PEA PYBBS19PEA	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PEA PYBBS38PEA	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PEA PYBBS76PEA	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEB PYBBS15PEB	○	○	○	○	
	Intel VROCアップグレードキー (Premium)	PY-RLVR02 PYBRLVR02	×	×	×	×	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV9	'○	'○	'○	'○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVB	○	○	○	○	
	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD640C	○	○	○	○	
	デュアルM.2 コントローラカード	PY-DMCP24 PYBDMCP24L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 U3用)	PYBDMCP33L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*7) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX2540 M6の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY RX4770 M6

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ RX4770 M6 ならびに RX2540 M6, RX2530 M6,のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY RX4770 M6 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY RX4770 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
RX4770 M6	SASコントローラカード(PSAS CP500e)	PY-SC3FBE PYBSC3FBE PYBSC3FBEL	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB PYBSC3FBL	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i)	PY-SR3FB PYBSR3FBL	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i)	PY-SR3C55 PYBSR3C55L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i、PCIeSSD用)	PYBSR3C56L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i、PCIeSSD用)	PYBSR3C59L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	PYBSR4C62L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP540e)	PY-SR3C5E PYBSR3C5E PYBSR3C5EL	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	PY-SR4C6E PYBSR4C6E PYBSR4C6EL	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331 PYBFC331L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321 PYBFC321L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332 PYBFC332 PYBFC332L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322 PYBFC322L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC421 PYBFC421 PYBFC421L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC411 PYBFC411 PYBFC411L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2770
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC422 PYBFC422 PYBFC422L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC412 PYBFC412 PYBFC412L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2772
	ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*7)	PY-FC441 PYBFC441 PYBFC441L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe36000-M64
	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*7)	PY-FC442 PYBFC442 PYBFC442L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe36002-M64
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264 PYBLA264L	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I350-T4
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284 PYBLA284L	○	○	○	○	相当品：Broadcom BCM5719-4P
	Quad port LANカード(10BASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4 PYBLA3E4L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342 PYBLA342L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2 PYBLA3K2L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P210TP
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4 PYBLA3C4L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2 PYBLA3C2L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA2

□ PRIMERGY RX4770 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3J2 PYBLA3J2 PYBLA3J2L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P210P
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402 PYBLA402L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel E810-XXVDA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1) (*3)	PY-LA3E22 PYBLA3E22 PYBLA3E22L	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432 PYBLA432L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel E810-CQDA2
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1) (*3)	PY-LA412 PYBLA412 PYBLA412L	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623106AN-CDAT
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA274U PYBLA274U	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I350-T4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1)	PY-LA344U PYBLA344U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T4L OCPv3
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA284U PYBLA284U	○	○	○	○	相当品：Broadcom N41T OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA342U PYBLA342U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T2L OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3K2U PYBLA3K2U	○	○	○	○	相当品：Broadcom N210TP OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×4) (*1)	PY-LA404U PYBLA404U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel E810-XXVDA4 OCPV3
	グラフィックスカード(NVIDIA Quadro RTX6000)	PY-VG348 PYBVG348	×	×	×	×	
	グラフィックスカード(NVIDIA Quadro RTX8000)	PY-VG349 PYBVG349	×	×	×	×	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000)	PY-VG4A2 PYBVG4A2	×	×	×	×	
	グラフィックスカード(NVIDIA A40)	PY-VG4A1 PYBVG4A1	×	×	×	×	
	グラフィックスカード(NVIDIA A2)	PY-VG4A8L PYBVG4A8L	×	×	×	×	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30)	PY-VG4A5 PYBVG4A5	×	×	×	×	
	GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 80GB)	PY-GP4A10 PYBGP4A10	×	×	×	×	
	VDIグラフィックスカード (NVIDIA A16)	PY-VG4A4 PYBVG4A4	×	×	×	×	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)	PY-VG3T4L PYBVG3T4L	×	×	×	×	
	GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla V100S 32GB)	PY-GP3034 PYBGP3034	×	×	×	×	
	GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 40GB) (*6)	PY-GP4042 PYBGP4042	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	PY-BS08PF PYBBS08PF	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD3 PYBBS16PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD6 PYBBS16PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD3 PYBBS32PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD6 PYBBS32PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD3 PYBBS64PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD6 PYBBS64PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD6 PYBBS12PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE3 PYBBS4TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE6 PYBBS96PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE6 PYBBS19PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE6 PYBBS38PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE6 PYBBS76PE6	○	○	○	○	

□ PRIMERGY RX4770 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PE6 PYBBS15PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDB PYBBS16PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDB PYBBS32PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDB PYBBS64PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDB PYBBS12PDB	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PEA PYBBS19PEA	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PEA PYBBS38PEA	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PEA PYBBS76PEA	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEB PYBBS15PEB	○	○	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM14 PYBTPM14	○	○	○	○	
	メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME12PAK	×	×	×	×	
	メモリ-256GB (256GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME25PAK	×	×	×	×	
	メモリ-512GB (512GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME51PAK	×	×	×	×	
	メモリ-768GB (128GB 3200 Optane PMem×6)	PYBME76PAN	×	×	×	×	
	メモリ-1536GB (256GB 3200 Optane PMem×6)	PYBME15PAN	×	×	×	×	
	メモリ-3072GB (512GB 3200 Optane PMem×6)	PYBME30PAN	×	×	×	×	
	Intel VROCアップグレードキー (Premium)	PY-RLVR02 PYBRLVR02	×	×	×	×	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV7	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV9	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVB	○	○	○	○	
	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD6409	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD640C	○	○	○	○	
	デュアルM.2 コントローラカード	PY-DMCP24 PYBDMCP24L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 U3用)	PYBDMCP33L	○	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*7) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX4770 M6の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY CX2550 M6

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ CX2550 M6 ならびに CX2560 M6/M5/M4 のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY CX2550 M6 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY CX2550 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
CX2550 M6	SASコントローラカード(PSAS CP500e)	PY-SC3FBE PYBSC3FBEL	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	
	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB PYBSC3FBL	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	
	SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i)	PY-SR3FB PYBSR3FBL	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i)	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP540e)	PY-SR3C5E PYBSR3C5EL	○	○	○	○	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA284U2 PYBLA284U2	○	○	○	○	相当品：Broadcom N41T OCPv3
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA274U2 PYBLA274U2	○	○	○	○ (*3)	相当品：Intel I350-T4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1)	PY-LA344U2 PYBLA344U2	○	○	○	○ (*4)	相当品：Intel X710-T4L OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA342U2 PYBLA342U2	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	相当品：Intel X710-T2L OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1)	PY-LA354U2 PYBLA354U2	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	相当品：Intel X710-DA4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA352U2 PYBLA352U2	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	相当品：Intel X710-DA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U2 PYBLA402U2	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) (*2)	PY-LA3F2U2 PYBLA3F2U2	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4621A-ACAB OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA432U2 PYBLA432U2	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284L	○	○	○	○	相当品：Broadcom BCM5719-4P
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○ (*3)	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P210TP
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	相当品：Intel X710-T4L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3J2 PYBLA3J2L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P210P
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	相当品：Intel E810-XXVDA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1) (*2)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	相当品：Intel E810-CQDA2
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1) (*2)	PY-LA412 PYBLA412L	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623106AN-CDAT
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD3 PYBBS16PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD6 PYBBS16PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD3 PYBBS32PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD6 PYBBS32PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD3 PYBBS64PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD6 PYBBS64PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD6 PYBBS12PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	×	×	×	×	

□ PRIMERGY CX2550 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE6 PYBBS96PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE6 PYBBS19PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE6 PYBBS38PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE6 PYBBS76PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PE6 PYBBS15PE6	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV9	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVB	○	○	○	○	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*3) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*4) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY CX2550 M6 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY CX2560 M6

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ CX2550 M6 ならびに CX2560 M6/M5/M4 のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

■ CX2560 M6 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

PRIMERGY CX2560 M6 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY CX2560 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
CX2560 M6	SASコントローラカード(PSAS CP500e)	PY-SC3FBE PYBSC3FBEL	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	
	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB PYBSC3FBL	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	
	SASコントローラカード (PSAS CP503i、vSAN専用)	PY-SC3FBV PYBSC3FBVL	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	
	SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i)	PY-SR3FB PYBSR3FBL	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID CM500i)	PY-SR3G1 PYBSR3G1	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i)	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e)	PY-SR3C5E PYBSR3C5EL	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)（*2)	PY-FC331 PYBFC331L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332 PYBFC332L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)（*2)	PY-FC421 PYBFC421L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC422 PYBFC422L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2
	ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2)	PY-FC441 PYBFC441L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe36000-M64
	Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps) (*2)	PY-FC442 PYBFC442L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe36002-M64
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA284U2 PYBLA284U2	○	○	○	○	相当品：Broadcom N41T OCPv3
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA274U2 PYBLA274U2	○	○	○	○ (*4)	相当品：Intel I350-T4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1)	PY-LA344U2 PYBLA344U2	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-T4L OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA342U2 PYBLA342U2	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-T2L OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1)	PY-LA354U2 PYBLA354U2	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-DA4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA352U2 PYBLA352U2	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-DA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U2 PYBLA402U2	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) (*3)	PY-LA3F2U2 PYBLA3F2U2	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4621A-ACAB OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA432U2 PYBLA432U2	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284L	○	○	○	○	相当品：Broadcom BCM5719-4P
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○ (*4)	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P210TP
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-T4L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3J2 PYBLA3J2L	○	○	○	○	相当品：Broadcom P210P
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-XXVDA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1) (*3)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-CQDA2
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1) (*3)	PY-LA412 PYBLA412L	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623106AN-CDAT

□ PRIMERGY CX2560 M6 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1)	PYBME12PAK	×	×	×	×	
	メモリ-128GB (128GB 3200 Optane PMem×1)	PY-ME12PAQ	×	×	×	×	
	メモリ-512GB (128GB 3200 Optane PMem×4)	PYBME51PAM	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD3 PYBBS16PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD6 PYBBS16PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD3 PYBBS32PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD6 PYBBS32PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD3 PYBBS64PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD6 PYBBS64PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD6 PYBBS12PD6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE6 PYBBS96PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE6 PYBBS19PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE6 PYBBS38PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE6 PYBBS76PE6	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PE6 PYBBS15PE6	○	○	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM11 PYBTPM11	○	○	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM15 PYBTPM15	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV9	○	○	○	○	
	デュアルM.2 コントローラカード	PY-DMCP24 PYBDMCP24L	○	○	○	○	
	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	PY-MD640A PYBMD640A	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVB	○	○	○	○	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*5) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる
PRIMERGY CX2560 M6 の詳細へもどる
VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY GX2570 M6

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ GX2570 M6 のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY GX2570 M6 オプション一覧

VMware vSphere 8.0 一覧へ

□ PRIMERGY GX2570 M6オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
GX2570 M6	SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○ (*4)	○ (*4)	―	○ (*4)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i)	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○ (*4)	○ (*4)	―	○ (*4)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○ (*4)	○ (*4)	―	○ (*4)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	○ (*4)	○ (*4)	―	○ (*4)	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA274U PYBLA274U	○ (*3)	○ (*3)	―	○ (*3)	相当品：Intel I350-T4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×4) (*1)	PY-LA344U PYBLA344U	○ (*3)	○ (*3)	―	○ (*3)	相当品：Intel X710-T4L OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA342U PYBLA342U	○ (*3)	○ (*3)	―	○ (*3)	相当品：Intel X710-T2L OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×4) (*1)	PY-LA354U PYBLA354U	○ (*3)	○ (*3)	―	○ (*3)	相当品：Intel X710-DA4 OCPv3
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA352U PYBLA352U	○ (*3)	○ (*3)	―	○ (*3)	相当品：Intel X710-DA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA402U PYBLA402U	○ (*3)	○ (*3)	―	○ (*3)	相当品：Intel E810-XXVDA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) (*2)	PY-LA3F2U PYBLA3F2U	○	○	―	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4621A-ACAB OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1)	PY-LA432U PYBLA432U	○ (*3)	○ (*3)	―	○ (*3)	相当品：Intel E810-CQDA2 OCPv3
	ポート拡張オプション(100GBASE×2) (*1) (*2)	PY-LA412U PYBLA412U	○	○	―	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623436AN-CDAB OCPv3
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○ (*3)	○ (*3)	―	○ (*3)	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342L	○ (*3)	○ (*3)	―	○ (*3)	相当品：Intel X710-T2L
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○ (*3)	○ (*3)	―	○ (*3)	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○ (*3)	○ (*3)	―	○ (*3)	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402L	○ (*3)	○ (*3)	―	○ (*3)	相当品：Intel E810-XXVDA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1) (*2)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○	○	―	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432L	○ (*3)	○ (*3)	―	○ (*3)	相当品：Intel E810-CQDA2
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1) (*2)	PY-LA412 PYBLA412L	○	○	―	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623106AN-CDAT
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD5 PYBBS16PD5	×	×	―	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD5 PYBBS32PD5	×	×	―	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD5 PYBBS64PD5	×	×	―	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE5 PYBBS1TPE5	×	×	―	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE5 PYBBS2TPE5	×	×	―	×	

□ PRIMERGY GX2570 M6オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDD PYBBS16PDD	○	○	―	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDD PYBBS32PDD	○	○	―	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDD PYBBS64PDD	○	○	―	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDD PYBBS12PDD	○	○	―	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PEC PYBBS19PEC	○	○	―	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PEC PYBBS38PEC	○	○	―	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PEC PYBBS76PEC	○	○	―	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PED PYBBS15PED	○	○	―	○	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*3) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*4) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY GX2570 M1 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY RX2450 M1

■ RX2450 M1の利用について

以下「FUJITSU Server PRIMERGY マニュアル」から『PRIMERGY RX2450 M1　ご使用上の留意・注意事項』を参照してくだ
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/

■ RX2450 M1 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

PRIMERGY RX2450 M1 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY RX2450 M1 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
RX2450 M1	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB2 PYBSC3FB2	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i)	PY-SR3C54 PYBSR3C54	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i)	PY-SR3C58 PYBSR3C58	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C6 PYBSR4C6	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps) (*2)	PY-FC332 PYBFC332	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC421 PYBFC421	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps) (*2)	PY-FC422 PYBFC422	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264	○	○	○	○ (*4)	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262	○	○	○	○ (*4)	相当品：Intel I350-T2
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-T4
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-T4L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X550-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-T2L
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E23 PYBLA3E23	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel XXV710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1) (*3)	PY-LA3E22 PYBLA3E22	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA432 PYBLA432	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	相当品：Intel E810-CQDA2
	Dual port LANカード(100GBASE) (*1) (*3)	PY-LA412 PYBLA412	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX623106AN-CDAT
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A4500)	PY-VG4A7 PYBVG4A7	×	×	×	×	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000)	PY-VG4A2 PYBVG4A2	×	×	×	×	
	グラフィックスカード(NVIDIA A40)	PY-VG4A1 PYBVG4A1	×	×	×	×	
	GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 40GB)	PY-GP4042 PYBGP4042	×	×	×	×	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2)	PY-VG4A8 PYBVG4A8	×	×	×	×	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30)	PY-VG4A5 PYBVG4A5	×	×	×	×	
	GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 80GB)	PY-GP4A10 PYBGP4A10	×	×	×	×	
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)	PY-VG4A4 PYBVG4A4	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDA PYBBS16PDA	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDA PYBBS32PDA	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDA PYBBS64PDA	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDA PYBBS12PDA	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB（MU）	PY-BS16PD8 PYBBS16PD8	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB(MU)	PY-BS32PD8 PYBBS32PD8	×	×	×	×	

□ PRIMERGY RX2450 M1 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE9 PYBBS96PE9	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE9 PYBBS19PE9	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE9 PYBBS38PE9	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE9 PYBBS76PE9	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PE9 PYBBS15PE9	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB(RI)	PY-BS1TPE8 PYBBS1TPE8	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB(RI)	PY-BS2TPE8 PYBBS2TPE8	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDC PYBBS16PDC	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDC PYBBS32PDC	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDC PYBBS64PDC	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDC PYBBS12PDC	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PEB PYBBS19PEB	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PEB PYBBS38PEB	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PEB PYBBS76PEB	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEC PYBBS15PEC	×	×	×	×	
	デュアルM.2 コントローラカード	PY-DMCP24 PYBDMCP24L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	○	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3 FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*5) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX2450 M1 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY TX1320 M5

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX1320 Mx ならびに TX1330 Mx RX1330 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY TX1320 M5 オプション一覧

VMware vSphere 8.0 一覧へ

□ PRIMERGY TX1320 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
TX1320 M5	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB PYBSC3FBL	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA2 PYBSC3MA2L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i)	PY-SR3FB PYBSR3FBL	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i)	PY-SR3C55 PYBSR3C55L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i、PCIeSSD用)	PYBSR3C56L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i、PCIeSSD用)	PYBSR3C59L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PY-SR4C63 PYBSR4C63L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284L	○	○	○	―	相当品：Broadcom BCM5719-4P
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2L	○	○	○	―	相当品：Broadcom P210TP
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Intel X710-T4L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3J2 PYBLA3J2L	○	○	○	―	相当品：Broadcom P210P
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Intel E810-XXVDA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	×	×	×	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
	グラフィックスカード(NVIDIA T400)	PY-VG4T2L PYBVG4T2L	×	×	×	―	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2)	PY-VG4A8L PYBVG4A8L	×	×	×	―	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4)	PY-VG4L1L PYBVG4L1L	×	×	×	―	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	―	
	セキュリティチップ	PY-TPM16 PYBTPM16	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD3 PYBBS16PD3	×	×	×	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD3 PYBBS32PD3	×	×	×	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD3 PYBBS64PD3	×	×	×	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD6 PYBBS16PD6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD6 PYBBS32PD6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD6 PYBBS64PD6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD6 PYBBS12PD6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	×	×	×	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	×	×	×	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE6 PYBBS96PE6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE6 PYBBS19PE6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE6 PYBBS38PE6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE6 PYBBS76PE6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PE6 PYBBS15PE6	○	○	○	―	

□ PRIMERGY TX1320 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVB	○	○	○	―	
	デュアルM.2 コントローラカード	PY-DMCP24 PYBDMCP24L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 U3用)	PYBDMCP33L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*3) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*4) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY TX1320 M5 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY TX1330 M5

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX1320 Mx ならびに TX1330 Mx RX1330 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY TX1330 M5 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY TX1330 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
TX1330 M5	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB PYBSC3FB	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA2 PYBSC3MA2	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i)	PY-SR3FB PYBSR3FB	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i)	PYBSR3C5L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i)	PYBSR3C54	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i)	PY-SR3C55	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i、PCIeSSD用)	PYBSR3C56	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i)	PY-SR3C58 PYBSR3C58	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i、PCIeSSD用)	PYBSR3C59	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PY-SR4C63 PYBSR4C63	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C6 PYBSR4C6	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321	○	○	○	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332 PYBFC332	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322	○	○	○	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC421 PYBFC421	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC411 PYBFC411	○	○	○	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2770
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC422 PYBFC422	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC412 PYBFC412	○	○	○	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2772
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284	○	○	○	―	相当品：Broadcom BCM5719-4P
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2	○	○	○	―	相当品：Broadcom P210TP
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-T4L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3J2 PYBLA3J2	○	○	○	―	相当品：Broadcom P210P
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel E810-XXVDA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22	○	○	○	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
	グラフィックスカード(NVIDIA T400)	PY-VG4T2 PYBVG4T2	×	×	×	―	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2)	PY-VG4A8 PYBVG4A8	×	×	×	―	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4)	PY-VG4L1 PYBVG4L1	×	×	×	―	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	―	
	セキュリティチップ	PY-TPM16 PYBTPM16	○	○	○	―	

□ PRIMERGY TX1330 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD3 PYBBS16PD3	×	×	×	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD3 PYBBS32PD3	×	×	×	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD3 PYBBS64PD3	×	×	×	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD6 PYBBS16PD6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD6 PYBBS32PD6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD6 PYBBS64PD6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD6 PYBBS12PD6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	×	×	×	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	×	×	×	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE6 PYBBS96PE6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE6 PYBBS19PE6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE6 PYBBS38PE6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE6 PYBBS76PE6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PE6 PYBBS15PE6	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVB	○	○	○	―	
	デュアルM.2 コントローラカード	PY-DMCP24 PYBDMCP24	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 U3用)	PYBDMCP33	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*5) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY TX1330 M5 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY TX2550 M5

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX2550 Mxならびに RX2540 Mx, RX2530 Mx, RX2520 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY TX2550 M5 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY TX2550 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
TX2550 M5	SASコントローラカード (PSAS CP400e)	PY-SC3FE PYBSC3FE	×	×	×	×	
	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	PY-SC3FBF PYBSC3FBF	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード (PSAS CP400i)	PY-SC3FA PYBSC3FA PYBSC3FAB	×	×	×	×	
	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB2 PYBSC3FB2 PYBSC3FB4	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA3 PYBSC3MA3	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i)	PY-SR3FA PYBSR3FA	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)	PY-SR3FB2 PYBSR3FB2	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i)	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i)	PY-SR3C54 PYBSR3C54	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i)	PY-SR3C58 PYBSR3C58	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e)	PY-SR3C5E PYBSR3C5E	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332 PYBFC332	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC351 PYBFC351	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341	○	○	○	○ (*5)	相当品：QLogic QLE2740
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC352 PYBFC352	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342	○	○	○	○ (*5)	相当品：QLogic QLE2742
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA2012 PYBLA2012	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I210-T1
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I350-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*3)	PY-LA362 PYBLA362	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41112
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA364 PYBLA364	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41134
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4	○ (*4)	○ (*4)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel X550-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3423 PYBLA3423	○ (*4)	○ (*4)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1) (*3)	PY-LA372 PYBLA372	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41132
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1) (*3)	PY-LA374 PYBLA374	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41134
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4	○ (*4)	○ (*4)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2	○ (*4)	○ (*4)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE)　(*1) (*3)	PY-LA3E24 PYBLA3E24	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41212

□ PRIMERGY TX2550 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E23 PYBLA3E23	○ (*4)	○ (*4)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel XXV710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE)　(*1) (*3)	PY-LA3E22 PYBLA3E22	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
	Dual port LANカード(40GBASE)　(*1) (*3)	PY-LA3H22 PYBLA3H22	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX416A-BCAT
	LANカード(100GBASE)　(*1) (*3)	PY-LA3L14 PYBLA3L14	×	×	×	×	相当品：Marvell QL45611
	LANカード(100GBASE)　(*1) (*3)	PY-LA3L12 PYBLA3L12	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX415A-CCAT
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3D2U PYBLA3D2U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*6)	○ (*6)	
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA3C2U PYBLA3C2U	○ (*4)	○ (*4)	○ (*6)	○ (*6)	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (25GBASE) (*1) (*3)	PY-CN352 PYBCN352	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41262
	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	PY-BS08PF PYBBS08PF	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD3 PYBBS16PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD3 PYBBS32PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD3 PYBBS64PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE3 PYBBS4TPE3	×	×	×	×	
	PCIe SSD-375GB	PY-PS04PE PYBPS04PE	○	○	○	○	
	PCIe SSD-750GB	PY-PS08PE PYBPS08PE	○	○	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM13 PYBTPM13	○	○	○	○	
	メモリ-128GB (128GB 2666 DCPMM×1)	PY-ME12PA1	×	×	×	×	
	メモリ-256GB (256GB 2666 DCPMM×1)	PY-ME25PA1	×	×	×	×	
	メモリ-256GB (128GB 2666 DCPMM×2)	PYBME25PAA	×	×	×	×	
	メモリ-512GB (256GB 2666 DCPMM×2)	PYBME51PAA	×	×	×	×	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV2	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV3	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVE	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV5	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV6	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV8	○	○	○	○	
	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0用)	PYBDMCP21	×	×	×	×	
	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用)	PYBDMCP22	×	×	×	×	
	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor7.0 Update2用)	PYBDMCP23	×	×	×	×	

□ PRIMERGY TX2550 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD6404	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD6405	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD6406	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD6408	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD640B	○	○	○	○	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*7) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY TX2550 M5 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY RX1330 M5

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX1320 Mx ならびに TX1330 Mx RX1330 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY RX1330 M5オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY RX1330 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
RX1330 M5	SASコントローラカード(PSAS CP500e)	PY-SC3FBE PYBSC3FBEL	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASコントローラカード(PSAS CP600e)	PY-SC4FAE PYBSC4FAEL	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB PYBSC3FBL	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA2 PYBSC3MA2L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード（PRAID CP500i)	PY-SR3FB PYBSR3FBL	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i)	PY-SR3C55 PYBSR3C55L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i、PCIeSSD用)	PYBSR3C56L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i、PCIeSSD用)	PYBSR3C59L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PY-SR4C63 PYBSR4C63L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331L	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	○	○	○	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332 PYBFC332L	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	○	○	○	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC421 PYBFC421L	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC411 PYBFC411L	○	○	○	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2770
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC422 PYBFC422L	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC412 PYBFC412L	○	○	○	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2772
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA284 PYBLA284L	○	○	○	―	相当品：Broadcom BCM5719-4P
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T2
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA344 PYBLA344L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-T4L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA342 PYBLA342L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3K2 PYBLA3K2L	○	○	○	―	相当品：Broadcom P210TP
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA402 PYBLA402L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	相当品：Intel E810-XXVDA2
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3J2 PYBLA3J2L	○	○	○	―	相当品：Broadcom P210P
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○	○	○	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	―	
	セキュリティチップ	PY-TPM16 PYBTPM16	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD3 PYBBS16PD3	×	×	×	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD3 PYBBS32PD3	×	×	×	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD3 PYBBS64PD3	×	×	×	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD6 PYBBS16PD6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD6 PYBBS32PD6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD6 PYBBS64PD6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD6 PYBBS12PD6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	×	×	×	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	×	×	×	―	

□ PRIMERGY RX1330 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE6 PYBBS96PE6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE6 PYBBS19PE6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE6 PYBBS38PE6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE6 PYBBS76PE6	○	○	○	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PE6 PYBBS15PE6	○	○	○	―	
	グラフィックスカード(NVIDIA T400)	PY-VG4T2L PYBVG4T2L	×	×	×	―	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVB	○	○	○	―	
	デュアルM.2 コントローラカード	PY-DMCP24 PYBDMCP24L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 U3用)	PYBDMCP33L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*5) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX1330 M5 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY RX2520 M5

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について
SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX2550 Mxならびに RX2540 Mx, RX2530 Mx, RX2520 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY RX2520 M5 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY RX2520 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
RX2520 M5	SASコントローラカード (PSAS CP400e)	PY-SC3FE PYBSC3FEL	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	×	
	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	PY-SC3FBF PYBSC3FBFL	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード (PSAS CP400i)	PY-SC3FA PYBSC3FA PYBSC3FAB	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	×	
	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB2 PYBSC3FB2L PYBSC3FB4L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA3 PYBSC3MA3L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i)	PY-SR3FA PYBSR3FA	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)	PY-SR3FB2 PYBSR3FB2L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i)	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i)	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e)	PY-SR3C5E PYBSR3C5EL	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332 PYBFC332L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC351 PYBFC351L	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341L	○	○	○	○ (*5)	相当品：QLogic QLE2740
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC352 PYBFC352L	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342L	○	○	○	○ (*5)	相当品：QLogic QLE2742
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA2012 PYBLA201L2	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I210-T1
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I350-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*3)	PY-LA362 PYBLA362L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41112
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*3)	PY-LA364 PYBLA364L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41134
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2L	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel X550-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3423 PYBLA342L3	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1) (*3)	PY-LA372 PYBLA372L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41132
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1) (*3)	PY-LA374 PYBLA374L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41134
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1) (*3)	PY-LA3E24 PYBLA3E24L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41212
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E23 PYBLA3E23L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel XXV710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1) (*3)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT

□ PRIMERGY RX2520 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	Dual port LANカード(40GBASE) (*1) (*3)	PY-LA3H22 PYBLA3H22L	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX416A-BCAT
	LANカード(100GBASE) (*1) (*3)	PY-LA3L14 PYBLA3L14L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL45611
	LANカード(100GBASE) (*1) (*3)	PY-LA3L12 PYBLA3L12L	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX415A-CCAT
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (25GBASE) (*1) (*3)	PY-CN352 PYBCN352L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41262
	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	PY-BS08PF PYBBS08PF	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD3 PYBBS16PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD3 PYBBS32PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD3 PYBBS64PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE3 PYBBS4TPE3	×	×	×	×	
	PCIe SSD-375GB	PY-PS04PE PYBPS04PE	○	○	○	○	
	PCIe SSD-750GB	PY-PS08PE PYBPS08PE	○	○	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM13 PYBTPM13	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV2	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV3	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVE	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV5	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV6	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV8	○	○	○	○	
	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0用)	PYBDMCP21L	×	×	×	×	
	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用)	PYBDMCP22L	×	×	×	×	
	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor7.0 Update2用)	PYBDMCP23L	×	×	×	×	

□ PRIMERGY RX2520 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD6404	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD6405	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD6406	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD6408	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD640B	○	○	○	○	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*7) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX2520 M5 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY RX2530 M5

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX2550 Mxならびに RX2540 Mx, RX2530 Mx, RX2520 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

■ RX2530 M5 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

PRIMERGY RX2530 M5 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY RX2530 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
RX2530 M5	SASコントローラカード (PSAS CP400e)	PY-SC3FE PYBSC3FEL	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	×	
	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	PY-SC3FBF PYBSC3FBFL	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード (PSAS CP400i)	PY-SC3FA PYBSC3FA	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	×	
	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB2 PYBSC3FB2L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード (PSAS CP403i)	PY-SC3FA3V PYBSC3FA3V	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	×	
	SASコントローラカード (PSAS CP503i、vSAN専用)	PY-SC3FB3 PYBSC3FB3L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA3 PYBSC3MA3L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i)	PY-SR3FA PYBSR3FA	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	PY-SR3FB2 PYBSR3FB2L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i)	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i、PCIeSSD用) (*3)	PY-SR3C55 PYBSR3C55L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i、PCIeSSD用)	PYBSR3C56L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i、PCIeSSD用) (*3)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i、PCIeSSD用)	PYBSR3C59L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C65 PYBSR4C65L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	PYBSR4C66L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e)	PY-SR3C5E PYBSR3C5EL	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	PY-SR4C6F PYBSR4C6FL	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332 PYBFC332L PY-FC332LL PYBFC332LL	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC351 PYBFC351L	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341L	○	○	○	○ (*5)	相当品：QLogic QLE2740
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC352 PYBFC352L	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342L	○	○	○	○ (*5)	相当品：QLogic QLE2742
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA2012 PYBLA201L2	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I210-T1
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I350-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*3)	PY-LA362 PYBLA362L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41112
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*3)	PY-LA364 PYBLA364L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41134
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2L	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel X550-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3423 PYBLA342L3	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1) (*3)	PY-LA372 PYBLA372L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41132

□ PRIMERGY RX2530 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	Quad port LANカード(10GBASE)) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE)　(*1) (*3)	PY-LA3E24 PYBLA3E24L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41212
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E23 PYBLA3E23L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel XXV710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE)　(*1) (*3)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
	Dual port LANカード(40GBASE)　(*1) (*3)	PY-LA3H22 PYBLA3H22L	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX416A-BCAT
	LANカード(100GBASE)　(*1) (*3)	PY-LA3L14 PYBLA3L14L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL45611
	LANカード(100GBASE)　(*1) (*3)	PY-LA3L12 PYBLA3L12L	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX415A-CCAT
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA314U PYBLA314U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3D2U PYBLA3D2U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	ポート拡張オプション(10GBASE×4)(*1)	PY-LA3C4U PYBLA3C4U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA3C2U PYBLA3C2U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA3E23U PYBLA3E23U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel XXV710-DA2 OCP
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1) (*3)	PY-LA3E22U PYBLA3E22U	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX4421A-ACQN
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (25GBASE) (*1) (*3)	PY-CN352 PYBCN352L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41262
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)	PY-VG3T4L PYBVG3T4L	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	PY-BS08PF PYBBS08PF	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD3 PYBBS16PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD9 PYBBS16PD9	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD3 PYBBS32PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD9 PYBBS32PD9	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD3 PYBBS64PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD9 PYBBS64PD9	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD9 PYBBS12PD9	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE3 PYBBS4TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE8 PYBBS96PE8	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE8 PYBBS19PE8	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE8 PYBBS38PE8	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE8 PYBBS76PE8	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PE8 PYBBS15PE8	○	○	○	○	
	PCIe SSD-375GB	PY-PS04PE PYBPS04PE	○	○	○	○	
	PCIe SSD-750GB	PY-PS08PE PYBPS08PE	○	○	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM13 PYBTPM13	○	○	○	○	

□ PRIMERGY RX2530 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	メモリ-256GB (256GB 2666 DCPMM×1)	PY-ME25PA1	×	×	×	×	
	メモリ-512GB (512GB 2666 DCPMM×1)	PY-ME51PA1	×	×	×	×	
	メモリ-256GB (128GB 2666 DCPMM×2)	PYBME25PAA	×	×	×	×	
	メモリ-512GB (256GB 2666 DCPMM×2)	PYBME51PAA	×	×	×	×	
	メモリ-512GB (128GB 2666 DCPMM×4)	PYBME51PAB	×	×	×	×	
	メモリ-1TB (256GB 2666 DCPMM×4)	PYBME1TPAB	×	×	×	×	
	メモリ-2TB (512GB 2666 DCPMM×4)	PYBME2TPAB	×	×	×	×	
	メモリ-768GB (128GB 2666 DCPMM×6)	PYBME76PAC	×	×	×	×	
	メモリ-1.5TB (256GB 2666 DCPMM×6)	PYBME15PAC	×	×	×	×	
	メモリ-3TB (512GB 2666 DCPMM×6)	PYBME3TPAC	×	×	×	×	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV2	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV3	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVE	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV5	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV6	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV8	○	○	○	○	
	デュアルM.2 コントローラカード	PY-DMCP20 PYBDMCP20L	○	○	○	○	
	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0用)	PYBDMCP21L	○	○	○	○	
	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用)	PYBDMCP22L	○	○	○	○	
	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor7.0 Update2用)	PYBDMCP23L	○	○	○	○	
	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD6404	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD6405	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD6406	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD6408	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD640B	○	○	○	○	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*7) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX2530 M5 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY RX2540 M5

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX2550 Mxならびに RX2540 Mx, RX2530 Mx, RX2520 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

■ RX2540 M5 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

PRIMERGY RX2540 M5 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY RX2540 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
RX2540 M5	SASコントローラカード (PSAS CP400e)	PY-SC3FE PYBSC3FEL	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	×	
	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	PY-SC3FBF PYBSC3FBFL	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード (PSAS CP400i)	PY-SC3FA PYBSC3FA PYBSC3FAB	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	×	
	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB2 PYBSC3FB2L PYBSC3FB4L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード (PSAS CP403i)	PY-SC3FA3V PYBSC3FA3V	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	×	
	SASコントローラカード (PSAS CP503i、vSAN専用)	PY-SC3FB3 PYBSC3FB3L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA3 PYBSC3MA3L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i)	PY-SR3FA PYBSR3FA	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)	PY-SR3FB2 PYBSR3FB2L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i)	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i)	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i、PCIeSSD用)	PYBSR3C56L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i、PCIeSSD用)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i、PCIeSSD用)	PYBSR3C59L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PY-SR4C65 PYBSR4C65L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIeSSD用)	PYBSR4C66L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e)	PY-SR3C5E PYBSR3C5E PYBSR3C5EL	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	PY-SR4C6F PYBSR4C6F PYBSR4C6FL	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331 PYBFC331L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321 PYBFC321L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332 PYBFC332 PYBFC332L PY-FC332LL PYBFC332LL	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322 PYBFC322L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC351 PYBFC351 PYBFC351L	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341 PYBFC341L	○	○	○	○ (*5)	相当品：QLogic QLE2740
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC352 PYBFC352 PYBFC352L	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342 PYBFC342L	○	○	○	○ (*5)	相当品：QLogic QLE2742

□ PRIMERGY RX2540 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA2012 PYBLA2012 PYBLA201L2	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I210-T1
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264 PYBLA264L	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262 PYBLA262L	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I350-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*3)	PY-LA362 PYBLA362 PYBLA362L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41112
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*3)	PY-LA364 PYBLA364 PYBLA364L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41134
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4 PYBLA3E4L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2 PYBLA3D2L	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel X550-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3423 PYBLA3423 PYBLA342L3	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1) (*3)	PY-LA372 PYBLA372 PYBLA372L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41132
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1) (*3)	PY-LA374 PYBLA374 PYBLA374L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41134
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4 PYBLA3C4L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2 PYBLA3C2L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE)　(*1) (*3)	PY-LA3E24 PYBLA3E24 PYBLA3E24L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41212
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E23 PYBLA3E23 PYBLA3E23L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel XXV710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE)　(*1) (*3)	PY-LA3E22 PYBLA3E22 PYBLA3E22L	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
	Dual port LANカード(40GBASE)　(*1) (*3)	PY-LA3H22 PYBLA3H22 PYBLA3H22L	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX416A-BCAT
	LANカード(100GBASE)　(*1) (*3)	PY-LA3L14 PYBLA3L14 PYBLA3L14L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL45611
	LANカード(100GBASE)　(*1) (*3)	PY-LA3L12 PYBLA3L12 PYBLA3L12L	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX415A-CCAT
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA314U PYBLA314U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3D2U PYBLA3D2U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	ポート拡張オプション(10GBASE×4)(*1)	PY-LA3C4U PYBLA3C4U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA3C2U PYBLA3C2U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (25GBASE) (*1) (*3)	PY-CN352 PYBCN352 PYBCN352L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41262
	グラフィックスカード (NVIDIA Quadro RTX6000)	PY-VG348 PYBVG348	×	×	×	×	
	グラフィックスカード (NVIDIA Quadro RTX8000)	PY-VG349 PYBVG349	×	×	×	×	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)	PY-VG3T4L PYBVG3T4L	×	×	×	×	
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla M10)	PY-VG3M1 PYBVG3M1	×	×	×	×	
	GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla V100 32GB)	PY-GP3033 PYBGP3033	×	×	×	×	

□ PRIMERGY RX2540 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla V100S 32GB)	PY-GP3034 PYBGP3034	×	×	×	×	
	GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 40GB)	PY-GP4042 PYBGP4042	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	PY-BS08PF PYBBS08PF	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD PYBBS16PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD PYBBS32PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD PYBBS64PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB	PY-BS05PE PYBBS05PE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE PYBBS1TPE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE PYBBS2TPE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE PYBBS4TPE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD3 PYBBS16PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD9 PYBBS16PD9	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD3 PYBBS32PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD9 PYBBS32PD9	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD3 PYBBS64PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD9 PYBBS64PD9	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD9 PYBBS12PD9	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE3 PYBBS4TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE8 PYBBS96PE8	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE8 PYBBS19PE8	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE8 PYBBS38PE8	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE8 PYBBS76PE8	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PE8 PYBBS15PE8	○	○	○	○	
	PCIe SSD-375GB	PY-PS04PE PYBPS04PE	○	○	○	○	
	PCIe SSD-750GB	PY-PS08PE PYBPS08PE	○	○	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM13 PYBTPM13	○	○	○	○	
	メモリ-128GB (128GB 2666 DCPMM×1)	PY-ME12PA1 PYBME12PA1	×	×	×	×	
	メモリ-256GB (256GB 2666 DCPMM×1)	PY-ME25PA1	×	×	×	×	
	メモリ-512GB (512GB 2666 DCPMM×1)	PY-ME51PA1	×	×	×	×	
	メモリ-256GB (128GB 2666 DCPMM×2)	PYBME25PAA	×	×	×	×	
	メモリ-512GB (256GB 2666 DCPMM×2)	PYBME51PAA	×	×	×	×	
	メモリ-512GB (128GB 2666 DCPMM×4)	PYBME51PAB	×	×	×	×	
	メモリ-1TB (256GB 2666 DCPMM×4)	PYBME1TPAB	×	×	×	×	
	メモリ-2TB (512GB 2666 DCPMM×4)	PYBME2TPAB	×	×	×	×	
	メモリ-768GB (128GB 2666 DCPMM×6)	PYBME76PAC	×	×	×	×	
	メモリ-1.5TB (256GB 2666 DCPMM×6)	PYBME15PAC	×	×	×	×	
	メモリ-3TB (512GB 2666 DCPMM×6)	PYBME3TPAC	×	×	×	×	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV	○	○	○	○	

□ PRIMERGY RX2540 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV2	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV3	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVE	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV5	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV6	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV8	○	○	○	○	
	デュアルM.2 コントローラカード	PY-DMCP20 PYBDMCP20L	○	○	○	○	
	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0用)	PYBDMCP21L	○	○	○	○	
	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用)	PYBDMCP22L	○	○	○	○	
	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor7.0 Update2用)	PYBDMCP23L	○	○	○	○	
	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*5)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*5)	PYBMD6404	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*5)	PYBMD6405	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*5)	PYBMD6406	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	PYBMD6408	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	PYBMD640B	○	○	○	○	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*7) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX2540 M5 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY RX4770 M5

機種固有の注意事項・留意事項はありません。

PRIMERGY RX4770 M5 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY RX4770 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
RX4770 M5	SASコントローラカード (PSAS CP400e)	PY-SC3FE PYBSC3FE PYBSC3FEL	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	×	
	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	PY-SC3FBF PYBSC3FBF PYBSC3FBFL	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード (PSAS CP400i)	PY-SC3FA PYBSC3FA	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	×	
	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB2 PYBSC3FB2L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASコントローラカード (PSAS CP403i)	PY-SC3FA3V PYBSC3FA3V	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	×	
	SASコントローラカード (PSAS CP503i、vSAN専用)	PY-SC3FB3 PYBSC3FB3L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i)	PY-SR3FA PYBSR3FA	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)	PY-SR3FB2 PYBSR3FB2L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i)	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i)	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i、PCIeSSD用)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e)	PY-SR3C5E PYBSR3C5E PYBSR3C5EL	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331 PYBFC331L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321 PYBFC321L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332 PYBFC332 PYBFC332L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322 PYBFC322L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC351 PYBFC351 PYBFC351L	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341 PYBFC341L	○	○	○	○ (*5)	相当品：QLogic QLE2740
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC352 PYBFC352 PYBFC352L	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342 PYBFC342L	○	○	○	○ (*5)	相当品：QLogic QLE2742
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1) (*3)	PY-LA264 PYBLA264 PYBLA264L	×	×	×	×	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*3)	PY-LA362 PYBLA362 PYBLA362L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41112
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*3)	PY-LA364 PYBLA364 PYBLA364L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41134
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4 PYBLA3E4L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2 PYBLA3D2L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X550-T2

□ PRIMERGY RX4770 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1) (*3)	PY-LA372 PYBLA372 PYBLA372L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41132
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1) (*3)	PY-LA374 PYBLA374 PYBLA374L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41134
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4 PYBLA3C4L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2 PYBLA3C2L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE)　(*1) (*3)	PY-LA3E24 PYBLA3E24 PYBLA3E24L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41212
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E23 PYBLA3E23 PYBLA3E23L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel XXV710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE)　(*1) (*3)	PY-LA3E22 PYBLA3E22 PYBLA3E22L	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
	Dual port LANカード(40GBASE)　(*1) (*3)	PY-LA3H22 PYBLA3H22 PYBLA3H22L	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX416A-BCAT
	LANカード(100GBASE)　(*1) (*3)	PY-LA3L14 PYBLA3L14 PYBLA3L14L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL45611
	LANカード(100GBASE)　(*1) (*3)	PY-LA3L12 PYBLA3L12 PYBLA3L12L	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX415A-CCAT
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA314U PYBLA314U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3D2U PYBLA3D2U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (25GBASE) (*1) (*3)	PY-CN352 PYBCN352 PYBCN352L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41262
	内蔵2.5インチPCIe SSD-750GB	PY-BS08PF PYBBS08PF	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD PYBBS16PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD PYBBS32PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD PYBBS64PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB	PY-BS05PE PYBBS05PE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE PYBBS1TPE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE PYBBS2TPE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE PYBBS4TPE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD3 PYBBS16PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD3 PYBBS32PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD3 PYBBS64PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE3 PYBBS4TPE3	×	×	×	×	
	PCIe SSD-375GB	PY-PS04PE PYBPS04PE	○	○	○	○	
	PCIe SSD-750GB	PY-PS08PE PYBPS08PE	○	○	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM13 PYBTPM13	○	○	○	○	

□ PRIMERGY RX4770 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	メモリ-128GB (128GB 2666 DCPMM×1)	PY-ME12PA1 PYBME12PA1	×	×	×	×	
	メモリ-256GB (256GB 2666 DCPMM×1)	PY-ME25PA1	×	×	×	×	
	メモリ-512GB (512GB 2666 DCPMM×1)	PY-ME51PA1	×	×	×	×	
	メモリ-256GB (128GB 2666 DCPMM×2)	PYBME25PAA	×	×	×	×	
	メモリ-512GB (256GB 2666 DCPMM×2)	PYBME51PAA	×	×	×	×	
	メモリ-512GB (128GB 2666 DCPMM×4)	PYBME51PAB	×	×	×	×	
	メモリ-1TB (256GB 2666 DCPMM×4)	PYBME1TPAB	×	×	×	×	
	メモリ-2TB (512GB 2666 DCPMM×4)	PYBME2TPAB	×	×	×	×	
	メモリ-768GB (128GB 2666 DCPMM×6)	PYBME76PAC	×	×	×	×	
	メモリ-1.5TB (256GB 2666 DCPMM×6)	PYBME15PAC	×	×	×	×	
	メモリ-3TB (512GB 2666 DCPMM×6)	PYBME3TPAC	×	×	×	×	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV2	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV3	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVE	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV5	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV6	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV8	○	○	○	○	
	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0用)	PYBDMCP21 PYBDMCP21L	×	×	×	×	
	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用)	PYBDMCP22 PYBDMCP22L	×	×	×	×	
	デュアルM.2 コントローラカード (VMware vSphere Hypervisor7.0 Update2用)	PYBDMCP23 PYBDMCP23L	×	×	×	×	
	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD6404	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*5)	PYBMD6405	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD6406	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)（*4)	PYBMD6408	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD640B	○	○	○	○	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*7) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX4770 M5 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY CX2560 M5

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ CX2550 M6 ならびに CX2560 M6/M5/M4 のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

■ CX2560 M5 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

PRIMERGY CX2560 M5 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY CX2560 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
CX2560 M5	SASコントローラカード (PSAS CP400e)	PY-SC3FE PYBSC3FEL	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	×	
	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	PY-SC3FBF PYBSC3FBFL	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	SASコントローラカード (PSAS CP400i)	PY-SC3FA PYBSC3FA	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	×	
	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB2 PYBSC3FB2L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	SASコントローラカード (PSAS CP403i)	PY-SC3FA3V PYBSC3FA3V	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	×	
	SASコントローラカード (PSAS CP503i、vSAN専用)	PY-SC3FB3 PYBSC3FB3L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i)	PY-SR3FA PYBSR3FA	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	PY-SR3FB2 PYBSR3FB2L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i)	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e)	PY-SR3C5E PYBSR3C5EL	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)（*2)	PY-FC331 PYBFC331L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	○	○	○	○ (*4)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332 PYBFC332L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	○	○	○	○ (*4)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)（*2)	PY-FC351 PYBFC351L	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341L	○	○	○	○ (*4)	相当品：QLogic QLE2740
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC352 PYBFC352L	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342L	○	○	○	○ (*4)	相当品：QLogic QLE2742
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA2012 PYBLA201L2	○	○	○	○ (*5)	相当品：Intel I210-T1
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Intel I350-T2
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	相当品：Intel X710-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	相当品：Intel X550-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3423 PYBLA342L3	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	相当品：Intel X710-T2L
	Quad port LANカード(10GBASE)) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E24 PYBLA3E24L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41212
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E23 PYBLA3E23L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	相当品：Intel XXV710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
	Dual port LANカード(40GBASE) (*1)	PY-LA3H22 PYBLA3H22L	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX416A-BCAT
	LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA3L14 PYBLA3L14L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL45611
	LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA3L12 PYBLA3L12L	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX415A-CCAT

□ PRIMERGY CX2560 M5 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA314U2 PYBLA314U2	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3D2U2 PYBLA3D2U2	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	
	ポート拡張オプション(10GBASE×4)(*1)	PY-LA3C4U2 PYBLA3C4U2	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA3C2U2 PYBLA3C2U2	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA3E23U PYBLA3E23U	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	相当品：Intel XXV710-DA2 OCP
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA3E22U PYBLA3E22U	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX4421A-ACQN
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD PYBBS16PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD PYBBS32PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD PYBBS64PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD3 PYBBS16PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD3 PYBBS32PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD3 PYBBS64PD3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE3 PYBBS4TPE3	×	×	×	×	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	○	
	セキュリティチップ	PY-TPM13 PYBTPM13	○	○	○	○	
	メモリ-128GB (128GB 2666 DCPMM×1)	PY-ME12PA1 PYBME12PA1	×	×	×	×	
	メモリ-256GB (256GB 2666 DCPMM×1)	PY-ME25PA1 PYBME25PA1	×	×	×	×	
	メモリ-512GB (512GB 2666 DCPMM×1)	PY-ME51PA1 PYBME51PA1	×	×	×	×	
	メモリ-256GB (128GB 2666 DCPMM×2)	PYBME25PAA	×	×	×	×	
	メモリ-512GB (256GB 2666 DCPMM×2)	PYBME51PAA	×	×	×	×	
	メモリ-1TB (512GB 2666 DCPMM×2)	PYBME1TPAA	×	×	×	×	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(32GB)	PY-MF03NV2	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 M.2 Flash モジュール(32GB)	PYBMF03NV4	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 M.2 Flash モジュール(32GB)	PYBMF03NV5	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0用 M.2 Flash モジュール(32GB)	PYBMF03NV6	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 M.2 Flash モジュール(32GB)	PYBMF03NV7	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(32GB)	PYBMF03NV8	○	○	○	○	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*6) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY CX2560 M5 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY GX2460 M1

■ GX2460 M1の利用について

以下「PRIMERGY マニュアル」から『PRIMERGY GX2460 M1 ご使用上の留意・注意事項』を参照してください。
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/

PRIMERGY GX2460 M1　オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY GX2460 M1 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
GX2460 M1	SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i)	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○ (*4)	○ (*4)	―	―	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264 PYBLA264L	○	○	―	―	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262 PYBLA262L	○	○	―	―	相当品：Intel I350-T2
	Quad port LANカード (10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4 PYBLA3E4L	○	○	―	―	相当品：Intel X710-T4
	Dual port LANカード (10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2 PYBLA3D2L	○	○	―	―	相当品：Intel X550-T2
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4 PYBLA3C4L	○	○	―	―	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2 PYBLA3C2L	○	○	―	―	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E23 PYBLA3E23 PYBLA3E23L	○	○	―	―	相当品：Intel XXV710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22 PYBLA3E22L	○	○	―	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
	グラフィックスカード (NVIDIA Quadro RTX6000)	PY-VG348 PYBVG348	×	×	―	―	
	グラフィックスカード (NVIDIA Quadro RTX8000)	PY-VG349 PYBVG349	×	×	―	―	
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000)	PY-VG4A2 PYBVG4A2	×	×	―	―	
	グラフィックスカード(NVIDIA A40)	PY-VG4A1 PYBVG4A1	×	×	―	―	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA Tesla T4)	PY-VG3T44 PYBVG3T44	×	×	―	―	
	GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla V100 32GB)	PY-GP3033 PYBGP3033	×	×	―	―	
	GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla V100S 32GB)	PY-GP3034 PYBGP3034	×	×	―	―	
	GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 40GB)	PY-GP4042	×	×	―	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD5 PYBBS64PD5	×	×	―	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PD7 PYBBS16PD7	○	○	―	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PD7 PYBBS32PD7	○	○	―	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PD7 PYBBS64PD7	○	○	―	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PD7 PYBBS12PD7	○	○	―	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE5 PYBBS1TPE5	×	×	―	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE5 PYBBS2TPE5	×	×	―	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE5 PYBBS4TPE5	×	×	―	―	

□ PRIMERGY GX2460 M1 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-960GB (RI)	PY-BS96PE7 PYBBS96PE7	○	○	―	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PE7 PYBBS19PE7	○	○	―	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PE7 PYBBS38PE7	○	○	―	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PE7 PYBBS76PE7	○	○	―	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEA PYBBS15PEA	○	○	―	―	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 7.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY GX2460 M1 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY TX1320 M4

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX1320 Mx ならびに TX1330 Mx RX1330 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY TX1320 M4 オプション一覧

VMware vSphere 8.0 一覧へ

□ PRIMERGY TX1320 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
TX1320 M4	SASコントローラカード (PSAS CP400i)	PY-SC3FA PYBSC3FA	×	×	×	―	
	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB2 PYBSC3FB2L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i)	PY-SR3FA PYBSR3FA	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)	PY-SR3FB2 PYBSR3FB2L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i)	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i)	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i、PCIeSSD用)	PYBSR3C56L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i、PCIeSSD用)	PYBSR3C59L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA2012 PYBLA201L2	○	○	○	―	相当品：Intel I210-T1
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA362 PYBLA362L	×	×	×	―	相当品：Marvell QL41112
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA364 PYBLA364L	×	×	×	―	相当品：Marvell QL41134
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4L	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	―	相当品：Intel X710-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2L	○	○	○	―	相当品：Intel X550-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3423 PYBLA342L3	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	―	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA372 PYBLA372L	×	×	×	―	相当品：Marvell QL41132
	Dual port LANカード(10GBASE)(*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	―	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE)(*1)	PY-LA3E24 PYBLA3E24L	×	×	×	―	相当品：Marvell QL41212
	Dual port LANカード(25GBASE)(*1)	PY-LA3E23 PYBLA3E23L	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	―	相当品：Intel XXV710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE)(*1) (*3)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○	○	○	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (25GBASE) (*1)	PY-CN352 PYBCN352L	×	×	×	―	相当品：Marvell QL41262
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	×	×	×	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	×	×	×	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE3 PYBBS4TPE3	×	×	×	―	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV2	○	○	○	'―	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV3	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVE	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV5	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV6	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV8	×	×	×	―	

□ PRIMERGY TX1320 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD6405	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD6406	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	PYBMD640B	×	×	×	―	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY TX1320 M4 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY TX1330 M4

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX1320 Mx ならびに TX1330 Mx RX1330 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY TX1330 M4 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY TX1330 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
TX1330 M4	SASコントローラカード (PSAS CP400i)	PY-SC3FA	×	×	×	―	
		PYBSC3FA					
		PYBSC3FAB	×	×	×	―	
	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB2	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
		PYBSC3FB2					
		PYBSC3FB4	×	×	×	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i)	PY-SR3FA	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
		PYBSR3FA					
	SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)	PY-SR3FB2	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
		PYBSR3FB2					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i)	PY-SR3C41H	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
		PYBSR3C41H					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C42H	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
		PYBSR3C42H					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C43H	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
		PYBSR3C43H					
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i)	PY-SR3C52	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
		PYBSR3C52					
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i)	PY-SR3C54	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
		PYBSR3C54					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i、PCIeSSD用)	PYBSR3C56	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i)	PY-SR3C58	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
		PYBSR3C58					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i、PCIeSSD用)	PYBSR3C59	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
		PYBFC331					
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321	○	○	○	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
		PYBFC321					
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
		PYBFC332					
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322	○	○	○	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
		PYBFC322					
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC351	○	○	○	―	相当品：Emulex LPe32000-M2
		PYBFC351					
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341	○	○	○	―	相当品：QLogic QLE2740
		PYBFC341					
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC352	○	○	○	―	相当品：Emulex LPe32002-M2
		PYBFC352					
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342	○	○	○	―	相当品：QLogic QLE2742
		PYBFC342					
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA2012	○	○	○	―	相当品：Intel I210-T1
		PYBLA2012					
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T4
		PYBLA264					
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T2
		PYBLA262					
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA362	×	×	×	―	相当品：Marvell QL41112
		PYBLA362					
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA364	×	×	×	―	相当品：Marvell QL41134
		PYBLA364					
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Intel X710-T4
		PYBLA3E4					
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2	○	○	○	―	相当品：Intel X550-T2
		PYBLA3D2					
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3423	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Intel X710-T2L
		PYBLA3423					
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA372	×	×	×	―	相当品：Marvell QL41132
		PYBLA372					
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA374	×	×	×	―	相当品：Marvell QL41134
		PYBLA374					
	Quad port LANカード(10GBASE)(*1)	PY-LA3C4	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Intel X710-DA4
		PYBLA3C4					
	Dual port LANカード(10GBASE)(*1)	PY-LA3C2	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Intel X710-DA2
		PYBLA3C2					
	Dual port LANカード(25GBASE)(*1)	PY-LA3E24	×	×	×	―	相当品：Marvell QL41212
		PYBLA3E24					
	Dual port LANカード(25GBASE)(*1)	PY-LA3E23	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Intel XXV710-DA2
		PYBLA3E23					
	Dual port LANカード(25GBASE)(*1) (*4)	PY-LA3E22	○	○	○	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
		PYBLA3E22					
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (25GBASE) (*1)	PY-CN352	×	×	×	―	相当品：Marvell QL41262
		PYBCN352					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3	×	×	×	―	
		PYBBS1TPE3					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3	×	×	×	―	
		PYBBS2TPE3					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE3	×	×	×	―	
		PYBBS4TPE3					
	セキュリティチップ	PY-TPM09	○	○	○	―	
		PYBTPM09					

□ PRIMERGY TX1330 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV2	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV3	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVE	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV5	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV6	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV8	×	×	×	―	
	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*5)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*5)	PYBMD6405	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*5)	PYBMD6406	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	PYBMD640B	×	×	×	―	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*4) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*5) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY TX1330 M4 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY TX2550 M4

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX2550 Mxならびに RX2540 Mx, RX2530 Mx, RX2520 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY TX2550 M4 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY TX2550 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
TX2550 M4	SASコントローラカード (PSAS CP400e)	PY-SC3FE	×	×	×	×	
		PYBSC3FE					
	SASコントローラカード (PSAS CP400i)	PY-SC3FA	×	×	×	×	
		PYBSC3FA					
		PYBSC3FAB					
		PYBSC3FAM					
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i)	PY-SR3FA	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
		PYBSR3FA					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i)	PY-SR3C41H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
		PYBSR3C41H					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C42H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
		PYBSR3C42H					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C43H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
		PYBSR3C43H					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i)	PY-SR3C52	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
		PYBSR3C52					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i)	PY-SR3C54	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
		PYBSR3C54					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i)	PY-SR3C58	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
		PYBSR3C58					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e)	PY-SR3PE	○	○	○	○	
		PYBSR3PE					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e)	PY-SR3PE2	○	○	○	○	
		PYBSR3PE2					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e)	PY-SR3C5E	○	○	○	○	
		PYBSR3C5E					
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
		PYBFC331					
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
		PYBFC321					
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
		PYBFC332					
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
		PYBFC322					
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC351	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32000-M2
		PYBFC351					
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341	○	○	○	○ (*5)	相当品：QLogic QLE2740
		PYBFC341					
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC352	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32002-M2
		PYBFC352					
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342	○	○	○	○ (*5)	相当品：QLogic QLE2742
		PYBFC342					
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I350-T4
		PYBLA264					
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I350-T2
		PYBLA262					
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA362	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41112
		PYBLA362					
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T4
		PYBLA3E4					
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel X550-T2
		PYBLA3D2					
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1) (*2)	PY-LA3A2	×	×	×	×	相当品：Emulex OCe14102B-NT
		PYBLA3A2					
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA372	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41132
		PYBLA372					
	Quad port LANカード(10GBASE)) (*1)	PY-LA3C4	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA4
		PYBLA3C4					
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA2
		PYBLA3C2					
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1) (*2)	PY-LA3B2	×	×	×	×	相当品：Emulex OCe14102-NX
		PYBLA3B2					
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E2	×	×	×	×	相当品：QLogic QL45212
		PYBLA3E2					
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E23	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel XXV710-DA2
		PYBLA3E23					
	Dual port LANカード(25GBASE)　(*1)	PY-LA3E22	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
		PYBLA3E22					
	Dual port LANカード(25GBASE)　(*1)	PY-LA3E24	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41212
		PYBLA3E24					
	Dual port LANカード(40GBASE)　(*1)	PY-LA3H22	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX416A-BCAT
		PYBLA3H22					
	LANカード(100GBASE)　(*1)	PY-LA3L12	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX415A-CCAT
		PYBLA3L12					
	LANカード(100GBASE)　(*1)	PY-LA3L14	×	×	×	×	相当品：Marvell QL45611
		PYBLA3L14					

□ PRIMERGY TX2550 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3D2U PYBLA3D2U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA3C2U PYBLA3C2U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1) (*2)	PY-CN302 PYBCN302	×	×	×	×	相当品：Emulex OCe14102-UX
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN352 PYBCN352	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41262
	PCIe SSD-2TB	PY-PS2TPD PYBPS2TPD	×	×	×	×	
	PCIe SSD-4TB	PY-PS4TPD PYBPS4TPD	×	×	×	×	
	PCIe SSD-375GB	PY-PS04PE PYBPS04PE	○	○	○	○	
	PCIe SSD-750GB	PY-PS08PE PYBPS08PE	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD PYBBS16PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD PYBBS32PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD PYBBS64PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB	PY-BS05PE PYBBS05PE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE PYBBS1TPE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE PYBBS2TPE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE PYBBS4TPE	×	×	×	×	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(150GB)	PY-MF15NV	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.5用 M.2 Flash モジュール(150GB)	PYBMF15NV	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVE	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV	○	○	○	○	
	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD6402	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD640B	○	○	○	○	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*7) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY TX2550 M4 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY RX1330 M4

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX1320 Mx ならびに TX1330 Mx RX1330 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY RX1330 M4 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY RX1330 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
RX1330 M4	SASコントローラカード (PSAS CP400e)	PY-SC3FE PYBSC3FEL	×	×	×	―	
	SASコントローラカード (PSAS CP500e)	PY-SC3FBF PYBSC3FBFL	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASコントローラカード (PSAS CP400i)	PY-SC3FA PYBSC3FA	×	×	×	―	
	SASコントローラカード(PSAS CP503i)	PY-SC3FB2 PYBSC3FB2L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i)	PY-SR3FA PYBSR3FA	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)	PY-SR3FB2 PYBSR3FB2L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i)	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i)	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C43 PYBSR3C43	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP540i)	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i、PCIeSSD用)	PYBSR3C56L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP580i)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i、PCIeSSD用)	PYBSR3C59L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	―	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331L	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	○	○	○	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332 PYBFC332L	○	○	○	―	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	○	○	○	―	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC351 PYBFC351L	○	○	○	―	相当品：Emulex LPe32000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341L	○	○	○	―	相当品：QLogic QLE2740
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC352 PYBFC352L	○	○	○	―	相当品：Emulex LPe32002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342L	○	○	○	―	相当品：QLogic QLE2742
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA2012 PYBLA201L2	○	○	○	―	相当品：Intel I210-T1
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA362 PYBLA362L	×	×	×	―	相当品：Marvell QL41112
	Quad port LANカード(10GBASE-T)　(*1)	PY-LA364 PYBLA364L	×	×	×	―	相当品：Marvell QL41134
	Quad port LANカード(10GBASE-T)　(*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Intel X710-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2L	○	○	○	―	相当品：Intel X550-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3423 PYBLA342L3	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Intel X710-T2L
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA372 PYBLA372L	×	×	×	―	相当品：Marvell QL41132
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E24 PYBLA3E24L	×	×	×	―	相当品：Marvell QL41212
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E23 PYBLA3E23L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Intel XXV710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1) (*4)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○	○	○	―	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (25GBASE) (*1)	PY-CN352 PYBCN352L	×	×	×	―	相当品：Marvell QL41262
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE3 PYBBS1TPE3	×	×	×	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE3 PYBBS2TPE3	×	×	×	―	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE3 PYBBS4TPE3	×	×	×	―	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	―	

□ PRIMERGY RX1330 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV	○	○	○	'―	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV2	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV3	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVE	○	○	○	'―	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV4 PYBMF24NV4	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV5	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update1用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV6	○	○	○	'―	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV8	×	×	×	―	
	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*5)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7 Update3用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*5)	PYBMD6405	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*5)	PYBMD6406	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 7.0 Update2用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付)	PYBMD640B	×	×	×	―	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*4) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*5) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX1330 M4 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY RX2520 M4

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX2550 Mxならびに RX2540 Mx, RX2530 Mx, RX2520 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY RX2520 M4 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY RX2520 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版の

機　種	品　名	型　名	確認状況 ESXi 8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	備　考
RX2520 M4	SASコントローラカード (PSAS CP400e)	PY-SC3FE PYBSC3FEL	×	×	×	×	
	SASコントローラカード (PSAS CP400i)	PY-SC3FA PYBSC3FA PYBSC3FAB PYBSC3FAM	×	×	×	×	
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i)	PY-SR3FA PYBSR3FA	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i)	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i)	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e)	PY-SR3PE PYBSR3PEL	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e)	PY-SR3PE2 PYBSR3PE2L	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e)	PY-SR3C5E PYBSR3C5EL	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)（*2)	PY-FC331 PYBFC331L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)（	PY-FC332 PYBFC332L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)（*2)	PY-FC351 PYBFC351L	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341L	○	○	○	○ (*5)	相当品：QLogic QLE2740
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)（	PY-FC352 PYBFC352L	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342L	○	○	○	○ (*5)	相当品：QLogic QLE2742
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I350-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA362 PYBLA362L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41112
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2L	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel X550-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)（*2)	PY-LA3A2 PYBLA3A2L	×	×	×	×	相当品：Emulex OCe14102B-NT
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA372 PYBLA372L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41132
	Quad port LANカード(10GBASE)) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)（*2)	PY-LA3B2 PYBLA3B2L	×	×	×	×	相当品：Emulex OCe14102-NX
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E2 PYBLA3E2L	×	×	×	×	相当品：QLogic QL45212
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E23 PYBLA3E23L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel XXV710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE)　(*1) (*3)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○	○	○	○	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
	Dual port LANカード(25GBASE)　(*1)	PY-LA3E24 PYBLA3E24L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41212
	Dual port LANカード(40GBASE)　(*1)	PY-LA3H22 PYBLA3H22L	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX416A-BCAT
	LANカード(100GBASE)　(*1)	PY-LA3L12 PYBLA3L12L	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX415A-CCAT
	LANカード(100GBASE)　(*1)	PY-LA3L14 PYBLA3L14L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL45611
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1) (*2)	PY-CN302 PYBCN302L	×	×	×	×	相当品：Emulex OCe14102-UX

□ PRIMERGY RX2520 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版の

機　種	品　名	型　名	確認状況 ESXi 8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	備　考
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN352 PYBCN352L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41262
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD PYBBS16PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD PYBBS32PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD PYBBS64PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB	PY-BS05PE PYBBS05PE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE PYBBS1TPE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE PYBBS2TPE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE PYBBS4TPE	×	×	×	×	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(150GB)	PY-MF15NV	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.5用 M.2 Flash モジュール(150GB)	PYBMF15NV	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVE	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV	○	○	○	○	
	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD6402	○	○	○	○	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*7) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX2520 M4 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY RX2530 M4

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX2550 Mxならびに RX2540 Mx, RX2530 Mx, RX2520 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

■ RX2530 M4 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

PRIMERGY RX2530 M4 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY RX2530 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版の

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
RX2530 M4	SASコントローラカード (PSAS CP400e)	PY-SC3FE PYBSC3FEL	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	×	
	SASコントローラカード (PSAS CP400i)	PY-SC3FA PYBSC3FA PYBSC3FAM	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	×	
	SASコントローラカード (PSAS CP400i)	PY-SC3FAV PYBSC3FAV	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	×	
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i)	PY-SR3FA PYBSR3FA	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i)	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i)	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e)	PY-SR3PE PYBSR3PEL	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e)	PY-SR3PE2 PYBSR3PE2L	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e)	PY-SR3C5E PYBSR3C5EL	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*	PY-FC332 PYBFC332L PY-FC332LL PYBFC332LL	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC351 PYBFC351L	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341L	○	○	○	○ (*5)	相当品：QLogic QLE2740
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*	PY-FC352 PYBFC352L	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342L	○	○	○	○ (*5)	相当品：QLogic QLE2742
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel I350-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA362 PYBLA362L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41112
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2L	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel X550-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)　(*2)	PY-LA3A2 PYBLA3A2L	×	×	×	×	相当品：Emulex OCe14102B-NT
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA372 PYBLA372L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41132
	Quad port LANカード(10GBASE)) (*1)	PY-LA3C4 PYBLA3C4L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA4
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)　(*2)	PY-LA3B2 PYBLA3B2L	×	×	×	×	相当品：Emulex OCe14102-NX
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E2 PYBLA3E2L	×	×	×	×	相当品：QLogic QL45212
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E23 PYBLA3E23L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel XXV710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE)　(*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
	Dual port LANカード(25GBASE)　(*1)	PY-LA3E24 PYBLA3E24L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41212
	Dual port LANカード(40GBASE)　(*1)	PY-LA3H22 PYBLA3H22L	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX416A-BCAT
	LANカード(100GBASE)　(*1)	PY-LA3L12 PYBLA3L12L	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX415A-CCAT
	LANカード(100GBASE)　(*1)	PY-LA3L14 PYBLA3L14L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL45611

□ PRIMERGY RX2530 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版の

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA314U PYBLA314U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3D2U PYBLA3D2U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	ポート拡張オプション(10GBASE×4)(*1)	PY-LA3C4U PYBLA3C4U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA3C2U PYBLA3C2U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1) (*2)	PY-CN302 PYBCN302L	×	×	×	×	相当品：Emulex OCe14102-UX
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN352 PYBCN352L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41262
	PCIe SSD-2TB	PY-PS2TPD PYBPS2TPD	×	×	×	×	
	PCIe SSD-4TB	PY-PS4TPD PYBPS4TPD	×	×	×	×	
	PCIe SSD-375GB	PY-PS04PE PYBPS04PE	○	○	○	○	
	PCIe SSD-750GB	PY-PS08PE PYBPS08PE	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD PYBBS16PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD PYBBS32PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD PYBBS64PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB	PY-BS05PE PYBBS05PE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE PYBBS1TPE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE PYBBS2TPE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE PYBBS4TPE	×	×	×	×	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(150GB)	PY-MF15NV	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.5用 M.2 Flash モジュール(150GB)	PYBMF15NV	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVE	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV	○	○	○	○	
	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD6402	○	○	○	○	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*7) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX2530 M4 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY RX2540 M4

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX2550 Mxならびに RX2540 Mx, RX2530 Mx, RX2520 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

■ RX2540 M4 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

PRIMERGY RX2540 M4 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY RX2540 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
RX2540 M4	SASコントローラカード (PSAS CP400e)	PY-SC3FE	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	×	
		PYBSC3FEL					
	SASコントローラカード (PSAS CP400i)	PY-SC3FA	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	×	
		PYBSC3FA					
		PYBSC3FAB					
		PYBSC3FAM					
	SASコントローラカード (PSAS CP400i)	PY-SC3FAV	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	×	
		PYBSC3FAV					
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i)	PY-SR3FA	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
		PYBSR3FA					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i)	PY-SR3C41H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
		PYBSR3C41H					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C42H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
		PYBSR3C42H					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C43H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
		PYBSR3C43H					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520i)	PY-SR3C52	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
		PYBSR3C52L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i)	PY-SR3C54	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
		PYBSR3C54L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i)	PY-SR3C58	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
		PYBSR3C58L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e)	PY-SR3PE	○	○	○	○	
		PYBSR3PEL					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e)	PY-SR3PE2	○	○	○	○	
		PYBSR3PE2L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e)	PY-SR3C5E	○	○	○	○	
		PYBSR3C5EL					
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
		PYBFC331					
		PYBFC331L					
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
		PYBFC321					
		PYBFC321L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*	PY-FC332	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
		PYBFC332					
		PYBFC332L					
		PY-FC332LL					
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
		PYBFC322					
		PYBFC322L					
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC351	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32000-M2
		PYBFC351					
		PYBFC351L					
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341	○	○	○	○ (*5)	相当品：QLogic QLE2740
		PYBFC341					
		PYBFC341L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*	PY-FC352	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32002-M2
		PYBFC352					
		PYBFC352L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342	○	○	○	○ (*5)	相当品：QLogic QLE2742
		PYBFC342					
		PYBFC342L					
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel I350-T4
		PYBLA264					
		PYBLA264L					
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel I350-T2
		PYBLA262					
		PYBLA262L					
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA362	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41112
		PYBLA362					
		PYBLA362L					
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T4
		PYBLA3E4					
		PYBLA3E4L					
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X550-T2
		PYBLA3D2					
		PYBLA3D2L					
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)（*2)	PY-LA3A2	×	×	×	×	相当品：Emulex OCe14102B-NT
		PYBLA3A2					
		PYBLA3A2L					
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA372	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41132
		PYBLA372					
		PYBLA372L					
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA4
		PYBLA3C4					
		PYBLA3C4L					

□ PRIMERGY RX2540 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2 PYBLA3C2L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)（*2)	PY-LA3B2 PYBLA3B2 PYBLA3B2L	×	×	×	×	相当品：Emulex OCe14102-NX
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E2 PYBLA3E2 PYBLA3E2L	×	×	×	×	相当品：QLogic QL45212
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E23 PYBLA3E23 PYBLA3E23L	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel XXV710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE)　(*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22 PYBLA3E22L	○(*３)	○(*３)	○(*３)	○(*３)	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
	Dual port LANカード(25GBASE)　(*1)	PY-LA3E24 PYBLA3E24 PYBLA3E24L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41212
	Dual port LANカード(40GBASE)　(*1)	PY-LA3H22 PYBLA3H22 PYBLA3H22L	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX416A-BCAT
	LANカード(100GBASE)　(*1)	PY-LA3L12 PYBLA3L12 PYBLA3L12L	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX415A-CCAT
	LANカード(100GBASE)　(*1)	PY-LA3L14 PYBLA3L14 PYBLA3L14L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL45611
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA314U PYBLA314U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3D2U PYBLA3D2U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	ポート拡張オプション(10GBASE×4)(*1)	PY-LA3C4U PYBLA3C4U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA3C2U PYBLA3C2U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)（*2	PY-CN302 PYBCN302 PYBCN302L	×	×	×	×	相当品：Emulex OCe14102-UX
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN352 PYBCN352 PYBCN352L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41262
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla M60)	PY-VG3M6 PYBVG3M6	×	×	×	×	
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla M10)	PY-VG3M1 PYBVG3M1	×	×	×	×	
	VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla P40)	PY-VG3P4 PYBVG3P4	×	×	×	×	
	PCIe SSD-2TB	PY-PS2TPD PYBPS2TPD	×	×	×	×	
	PCIe SSD-4TB	PY-PS4TPD PYBPS4TPD	×	×	×	×	
	PCIe SSD-375GB	PY-PS04PE PYBPS04PE	○	○	○	○	
	PCIe SSD-750GB	PY-PS08PE PYBPS08PE	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD PYBBS16PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD PYBBS32PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD PYBBS64PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB	PY-BS05PE PYBBS05PE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE PYBBS1TPE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE PYBBS2TPE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE PYBBS4TPE	×	×	×	×	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	○	

□ PRIMERGY RX2540 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(150GB)	PY-MF15NV	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.5用 M.2 Flash モジュール(150GB)	PYBMF15NV	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVE	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV	○	○	○	○	
	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD6402	○	○	○	○	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*7) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX2540 M4 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY RX4770 M4

機種固有の注意事項・留意事項はありません。

PRIMERGY RX4770 M4 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY RX4770 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
RX4770 M4	SASコントローラカード (PSAS CP400e)	PY-SC3FE	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	×	
		PYBSC3FE					
		PYBSC3FEL					
	SASコントローラカード (PSAS CP400i)	PY-SC3FA	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	×	
		PYBSC3FA					
		PYBSC3FAM					
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i)	PY-SR3FA	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
		PYBSR3FA					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i)	PY-SR3C41H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
		PYBSR3C41H					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C42H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
		PYBSR3C42H					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C43H	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
		PYBSR3C43H					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540i)	PY-SR3C54	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
		PYBSR3C54L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580i)	PY-SR3C58	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	○ (*7)	
		PYBSR3C58L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e)	PY-SR3PE	○	○	○	○	
		PYBSR3PE					
		PYBSR3PEL					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e)	PY-SR3PE2	○	○	○	○	
		PYBSR3PE2					
		PYBSR3PE2L					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540e)	PY-SR3C5E	○	○	○	○	
		PYBSR3C5E					
		PYBSR3C5EL					
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
		PYBFC331					
		PYBFC331L					
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
		PYBFC321					
		PYBFC321L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*	PY-FC332	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
		PYBFC332					
		PYBFC332L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322	○	○	○	○ (*5)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
		PYBFC322					
		PYBFC322L					
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC351	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32000-M2
		PYBFC351					
		PYBFC351L					
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341	○	○	○	○ (*5)	相当品：QLogic QLE2740
		PYBFC341					
		PYBFC341L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*	PY-FC352	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32002-M2
		PYBFC352					
		PYBFC352L					
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342	○	○	○	○ (*5)	相当品：QLogic QLE2742
		PYBFC342					
		PYBFC342L					
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA362	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41112
		PYBLA362					
		PYBLA362L					
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-T4
		PYBLA3E4					
		PYBLA3E4L					
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2	○	○	○	○ (*6)	相当品：Intel X550-T2
		PYBLA3D2					
		PYBLA3D2L					

□ PRIMERGY RX4770 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)　(*2)	PY-LA3A2	×	×	×	×	相当品：Emulex OCe14102B-NT
		PYBLA3A2					
		PYBLA3A2L					
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA372	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41132
		PYBLA372					
		PYBLA372L					
	Quad port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C4	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA4
		PYBLA3C4					
		PYBLA3C4L					
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel X710-DA2
		PYBLA3C2					
		PYBLA3C2L					
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)　(*2)	PY-LA3B2	×	×	×	×	相当品：Emulex OCe14102-NX
		PYBLA3B2					
		PYBLA3B2L					
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E2	×	×	×	×	相当品：QLogic QL45212
		PYBLA3E2					
		PYBLA3E2L					
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E23	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	相当品：Intel XXV710-DA2
		PYBLA3E23					
		PYBLA3E23L					
	Dual port LANカード(25GBASE)　(*1)	PY-LA3E24	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41212
		PYBLA3E24					
		PYBLA3E24L					
	Dual port LANカード(25GBASE)　(*1)	PY-LA3E22	○(*3)	○(*3)	○(*3)	○(*3)	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
		PYBLA3E22					
		PYBLA3E22L					
	Dual port LANカード(40GBASE)　(*1)	PY-LA3H22	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX416A-BCAT
		PYBLA3H22					
		PYBLA3H22L					
	LANカード(100GBASE)　(*1)	PY-LA3L14	×	×	×	×	相当品：Marvell QL45611
		PYBLA3L14					
		PYBLA3L14L					
	LANカード(100GBASE)　(*1)	PY-LA3L12	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX415A-CCAT
		PYBLA3L12					
		PYBLA3L12L					
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA314U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
		PYBLA314U					
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3D2U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
		PYBLA3D2U					
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)　(*2	PY-CN302	×	×	×	×	相当品：Emulex OCe14102-UX
		PYBCN302					
		PYBCN302L					
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1)	PY-CN352	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41262
		PYBCN352					
		PYBCN352L					
	PCIe SSD-2TB	PY-PS2TPD	×	×	×	×	
		PYBPS2TPD					
	PCIe SSD-4TB	PY-PS4TPD	×	×	×	×	
		PYBPS4TPD					
	PCIe SSD-375GB	PY-PS04PE	○	○	○	○	
		PYBPS04PE					
	PCIe SSD-750GB	PY-PS08PE	○	○	○	○	
		PYBPS08PE					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD	×	×	×	×	
		PYBBS16PD					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD	×	×	×	×	
		PYBBS32PD					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD	×	×	×	×	
		PYBBS64PD					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB	PY-BS05PE	×	×	×	×	
		PYBBS05PE					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE	×	×	×	×	
		PYBBS1TPE					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE	×	×	×	×	
		PYBBS2TPE					
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE	×	×	×	×	
		PYBBS4TPE					
	セキュリティチップ	PY-TPM09	○	○	○	○	
		PYBTPM09					

□ PRIMERGY RX4770 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(150GB)	PY-MF15NV	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.5用 M.2 Flash モジュール(150GB)	PYBMF15NV	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PY-MF24NV	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NVE	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV	○	○	○	○	
	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PY-MD6401 PYBMD6401	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7用 デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB×2、RAID1付) (*4)	PYBMD6402	○	○	○	○	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、留意事項があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*6) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*7) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX4770 M4 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY CX2560 M4

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ CX2550 M6 ならびに CX2560 M6/M5/M4 のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

■ CX2560 M4 本体のネットワークインターフェース(オンボード)について

カスタムイメージ（v550-1）で構築・アップグレードしたVMware ESXi 8.0において、
本体のネットワークインターフェース(オンボード)を利用するには、必要な対処があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

PRIMERGY CX2560 M4 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY CX2560 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機 種	品 名	型 名	確認状況 ESXi 8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	備 考
CX2560 M4	SASコントローラカード (PSAS CP400e)	PY-SC3FE PYBSC3FEL	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	×	
	SASコントローラカード (PSAS CP400i)	PY-SC3FA PYBSC3FA	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	×	
	SASコントローラカード (PSAS CP400i)	PY-SC3FAV PYBSC3FAV	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	×	
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i)	PY-SR3FA PYBSR3FA	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i)	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e)	PY-SR3PE PYBSR3PEL	○	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420e)	PY-SR3PE2 PYBSR3PE2L	○	○	○	○	
	ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC331 PYBFC331L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	○	○	○	○ (*4)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps) (*2)	PY-FC332 PYBFC332L	○	○	○	○	相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
	Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	○	○	○	○ (*4)	相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
	ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC351 PYBFC351L	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32000-M2
	ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341L	○	○	○	○ (*4)	相当品：QLogic QLE2740
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps) (*2)	PY-FC352 PYBFC352L	○	○	○	○	相当品：Emulex LPe32002-M2
	Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342L	○	○	○	○ (*4)	相当品：QLogic QLE2742
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Intel I350-T2
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3E4 PYBLA3E4L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	相当品：Intel X710-T4
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2L	○	○	○	○ (*5)	相当品：Intel X550-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)（*2)	PY-LA3A2 PYBLA3A2L	×	×	×	×	相当品：Emulex OCe14102B-NT
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)（*2)	PY-LA3B2 PYBLA3B2L	×	×	×	×	相当品：Emulex OCe14102-NX
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E24 PYBLA3E24L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL41212
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E2 PYBLA3E2L	×	×	×	×	相当品：QLogic QL45212
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E23 PYBLA3E23L	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	相当品：Intel XXV710-DA2
	Dual port LANカード(25GBASE) (*1)	PY-LA3E22 PYBLA3E22L	○(*3)	○(*3)	○(*3)	○(*3)	相当品：NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT
	Dual port LANカード(40GBASE) (*1)	PY-LA3H22 PYBLA3H22L	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX416A-BCAT
	LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA3L14 PYBLA3L14L	×	×	×	×	相当品：Marvell QL45611
	LANカード(100GBASE) (*1)	PY-LA3L12 PYBLA3L12L	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX415A-CCAT
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	PY-LA314U2 PYBLA314U2	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2) (*1)	PY-LA3D2U2 PYBLA3D2U2	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	
	ポート拡張オプション(10GBASE×4)(*1)	PY-LA3C4U2 PYBLA3C4U2	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	
	ポート拡張オプション(10GBASE×2) (*1)	PY-LA3C2U2 PYBLA3C2U2	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA3E23U PYBLA3E23U	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	相当品：Intel XXV710-DA2 OCP
	ポート拡張オプション(25GBASE×2) (*1)	PY-LA3E22U PYBLA3E22U	×	×	×	×	相当品：Mellanox MCX4421A-ACQN

□ PRIMERGY CX2560 M4 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機 種	品 名	型 名	確認状況 ESXi 8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	備 考
	コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*1) (*2)	PY-CN302 PYBCN302L	×	×	×	×	相当品：Emulex OCe14102-UX
	PCIe SSD-375GB	PY-PS04PE PYBPS04PE	○	○	○	○	
	PCIe SSD-750GB	PY-PS08PE PYBPS08PE	○	○	○	○	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD PYBBS16PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD PYBBS32PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD PYBBS64PD	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-500GB	PY-BS05PE PYBBS05PE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE PYBBS1TPE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE PYBBS2TPE	×	×	×	×	
	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS4TPE PYBBS4TPE	×	×	×	×	
	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(32GB)	PY-MF03NV2	○	○	○	○	
	VMware vSphere Hypervisor 6.7用 M.2 Flash モジュール(32GB)	PYBMF03NV3	○	○	○	○	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたりドライバを更新する必要があります。以下のリンクから『VMware vSphere 8.0 ソフトウェア説明書』の
「QLogic 製ファイバーチャネルカードのドライバ(qlnativefc)の更新について」をご確認ください。
VMware のマニュアル：https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/
*5) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*6) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY CX2560 M4 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY TX1320 M3

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX1320 Mx ならびに TX1330 Mx RX1330 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY TX1320 M3 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY TX1320 M3 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
TX1320 M3	SASコントローラカード (PSAS CP400i)	PY-SC3FA PYBSC3FA	×	×	×	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i)	PY-SR3FA PYBSR3FA	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i)	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C43 PYBSR3C43	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	―	
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2L	×	×	×	―	相当品：Intel X550-T2
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)　(*2)	PY-LA3B2 PYBLA3B2L	×	×	×	―	相当品：Emulex OCe14102-NX
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA201 PYBLA201L	○	○	○	―	相当品：Intel I210-T1
	VMware vSphere Hypervisor用 USB Flash モジュール(8GB)	PY-UFVM2	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 6.5用 USB Flash モジュール(8GB)	PYBUFV64	○	○	○	―	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*4) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY TX1320 M3 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY TX1330 M3

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX1320 Mx ならびに TX1330 Mx RX1330 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY TX1330 M3 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY TX1330 M3 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
TX1330 M3	SASコントローラカード (PSAS CP400i)	PY-SC3FA	×	×	×	―	
		PYBSC3FA					
		PYBSC3FAB	×	×	×	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i)	PY-SR3FA	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
		PYBSR3FA					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i)	PY-SR3C41	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
		PYBSR3C41					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C42	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
		PYBSR3C42					
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C43	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
		PYBSR3C43					
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T4
		PYBLA264					
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T2
		PYBLA262					
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2	○	○	○	―	相当品：Intel X550-T2
		PYBLA3D2					
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Intel X710-DA2
		PYBLA3C2					
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)（*2)	PY-LA3B2	×	×	×	―	相当品：Emulex OCe14102-NX
		PYBLA3B2					
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA201	○	○	○	―	相当品：Intel I210-T1
		PYBLA201					
	VMware vSphere Hypervisor用 USB Flash モジュール(8GB)	PY-UFVM2	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 6.5用 USB Flash モジュール(8GB)	PYBUFV64	○	○	○	―	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」

*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」

*3) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」

*4) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY TX1330 M3 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMERGY RX1330 M3

□ インストール前の対処事項

■ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。
「■ TX1320 Mx ならびに TX1330 Mx RX1330 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -」

PRIMERGY RX1330 M3 オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMERGY RX1330 M3 オプション一覧

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
RX1330 M3	SASコントローラカード (PSAS CP400e)	PY-SC3FE PYBSC3FEL	×	×	×	―	
	SASコントローラカード (PSAS CP400i)	PY-SC3FA PYBSC3FA	×	×	×	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID CP400i)	PY-SR3FA PYBSR3FA	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP400i)	PY-SR3C41 PYBSR3C41	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C42 PYBSR3C42	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP420i)	PY-SR3C43 PYBSR3C43	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC201L PYBFC201L	×	×	×	―	相当品：Emulex LPe1250-F8
	ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC211L PYBFC211L	×	×	×	―	相当品：QLogic QLE2560
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC202L PYBFC202L	×	×	×	―	相当品：Emulex LPe12002-M8
	Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PY-FC212L PYBFC212L	×	×	×	―	相当品：QLogic QLE2562
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264 PYBLA264L	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T4
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA262 PYBLA262L	○	○	○	―	相当品：Intel I350-T2
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)	PY-LA3D2 PYBLA3D2L	○	○	○	―	相当品：Intel X550-T2
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品：Intel X710-DA2
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)（*2)	PY-LA3B2 PYBLA3B2L	×	×	×	―	相当品：Emulex OCe14102-NX
	LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA201 PYBLA201L	○	○	○	―	相当品：Intel I210-T1
	VMware vSphere Hypervisor用 USB Flash モジュール(8GB)	PY-UFVM2	○	○	○	―	
	VMware vSphere Hypervisor 6.5用 USB Flash モジュール(8GB)	PYBUFV64	○	○	○	―	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) Intel LANカードを利用するには、必要な対処があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について」
*4) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMERGY RX1330 M3 の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMEQUEST 4000シリーズ

4400S Lite, 4400S, 4400E, 4400L

機種固有の注意事項・留意事項はありません。

PRIMEQUEST 4000シリーズ オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMEQUEST 4000シリーズ オプション一覧

4400S Lite, 4400S, 4400E, 4400L

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
4400S Lite 4400S 4400E 4400L	M.2フラッシュデバイス（VMware起動専用、240GB）	MC-1FB7C2 MCX1FB7C2	○	○	○	―	
	M.2フラッシュデバイス（VMware起動専用、240GB）	MC-1FB7C1 MCX1FB7C1	○	○	○	―	
	M.2フラッシュデバイス（VMware起動専用、240GB）	MC-5FB7C1 MCX5FB7C1	○	○	○	―	
	PCIカードアレイコントローラカード (8GB キャッシュ)	MC-0JSRD1 MCX0JSRD1	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	(EP680i)
	アレイコントローラカード (8GBキャッシュ)	MC-0JSRD1L MCX0JSRD1L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	(EP680i)
	アレイコントローラカード (4GBキャッシュ)	MC-0JSRE1 MCX0JSRE1	×	×	×	―	(EP740i)
	アレイコントローラカード (4GBキャッシュ)	MC-0JSRE1 MCX0JSRE1	×	×	×	―	(EP740i)
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCF1 MCX0JFCF1	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe31000 LP
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCF2 MCX0JFCF1	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe31000 FH
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCF1L MCX0JFCF1L	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe31000 LP
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCF2L MCX0JFCF1L	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe31000 FH
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCG1 MCX0JFCG1	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe31002 LP
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCG2 MCX0JFCG1	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe31002 FH
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCG1L MCX0JFCG1L	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe31002 LP
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCG2L MCX0JFCG1L	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe31002 FH
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2)	MC-0JFCR1 MCX0JFCR1	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe35000 LP
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2)	MC-0JFCR1L MCX0JFCR1L	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe35000 LP
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2)	MC-0JFCS1 MCX0JFCS1	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe35002 LP
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2)	MC-0JFCS1L MCX0JFCS1L	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe35002 LP
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（64Gbps）(*2)	MC-0JFCV1 MCX0JFCV1	○	○	×	―	相当品 Emulex LPe36000 LP
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（64Gbps）(*2)	MC-0JFCV1L MCX0JFCV1L	○	○	×	―	相当品 Emulex LPe36000 LP
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（64Gbps）(*2)	MC-0JFCW1 MCX0JFCW1	○	○	×	―	相当品 Emulex LPe36002 LP
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（64Gbps）(*2)	MC-0JFCW1L MCX0JFCW1L	○	○	×	―	相当品 Emulex LPe36002 LP
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCP1 MCX0JFCP1	○	○	○	―	相当品 QLogic QLE2690 LP
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCP2 MCX0JFCP1	○	○	○	―	相当品 QLogic QLE2690 FH
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCP1L MCX0JFCP1L	○	○	○	―	相当品 QLogic QLE2690 LP
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCP2L MCX0JFCP1L	○	○	○	―	相当品 QLogic QLE2690 FH
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCQ1 MCX0JFCQ1	○	○	○	―	相当品 QLogic QLE2692 LP
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCQ2 MCX0JFCQ1	○	○	○	―	相当品 QLogic QLE2692 FH
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCQ1L MCX0JFCQ1L	○	○	○	―	相当品 QLogic QLE2692 LP
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCQ2L MCX0JFCQ1L	○	○	○	―	相当品 QLogic QLE2692 FH
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）	MC-0JFCT1 MCX0JFCT1	○	○	○	―	相当品 QLogic QLE2770 LP
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）	MC-0JFCT1L MCX0JFCT1L	○	○	○	―	相当品 QLogic QLE2770 LP
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）	MC-0JFCU1 MCX0JFCU1	○	○	○	―	相当品 QLogic QLE2772 LP
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）	MC-0JFCU1L MCX0JFCU1L	○	○	○	―	相当品 QLogic QLE2772 LP
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（64Gbps）	MC-0JFCX1 MCX0JFCX1	×	×	×	―	相当品 QLogic QLE2870 LP
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（64Gbps）	MC-0JFCX1L MCX0JFCX1L	×	×	×	―	相当品 QLogic QLE2870 LP
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（64Gbps）	MC-0JFCY1 MCX0JFCY1	×	×	×	―	相当品 QLogic QLE2872 LP

□ PRIMEQUEST 4000シリーズ オプション一覧

4400S Lite, 4400S, 4400E, 4400L

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（64Gbps）	MC-0JFCY1L MCX0JFCY1L	×	×	×	―	相当品 QLogic QLE2872 LP
	クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1)	MC-0JGED1 MCX0JGED1	○	○	○	―	相当品 Intel I350-T4 LP
	クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1)	MC-0JGED2 MCX0JGED1	○	○	○	―	相当品 Intel I350-T4 FH
	クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1)	MC-0JGED1L MCX0JGED1L	○	○	○	―	相当品 Intel I350-T4 LP
	クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1)	MC-0JGED2L MCX0JGED1L	○	○	○	―	相当品 Intel I350-T4 FH
	クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1)	MC-0JGEE1 MCX0JGEE1	×	×	×	―	相当品 Broadcom BCM5719-4P LP
	クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1)	MC-0JGEE2 MCX0JGEE1	×	×	×	―	相当品 Broadcom BCM5719-4P FH
	クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1)	MC-0JGEE1L MCX0JGEE1L	×	×	×	―	相当品 Broadcom BCM5719-4P LP
	クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1)	MC-0JGEE2L MCX0JGEE1L	×	×	×	―	相当品 Broadcom BCM5719-4P FH
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1)	MC-0JXEP1 MCX0JXEP1	○	○	○	―	相当品 Intel X710-T2L LP
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1)	MC-0JXEP2 MCX0JXEP1	○	○	○	―	相当品 Intel X710-T2L FH
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1)	MC-0JXEP1L MCX0JXEP1L	○	○	○	―	相当品 Intel X710-T2L LP
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1)	MC-0JXEP2L MCX0JXEP1L	○	○	○	―	相当品 Intel X710-T2L FH
	クアッドチャネル LANカード(10G BASE-T)(*1)	MC-0JXEQ1 MCX0JXEQ1	○	○	○	―	相当品 Intel X710-T4L LP
	クアッドチャネル LANカード(10G BASE-T)(*1)	MC-0JXEQ1L MCX0JXEQ1L	○	○	○	―	相当品 Intel X710-T4L LP
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1)	MC-0JXER1 MCX0JXER1	×	×	×	―	相当品 Broadcom P210TP LP
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1)	MC-0JXER2 MCX0JXER1	×	×	×	―	相当品 Broadcom P210TP FH
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1)	MC-0JXER1L MCX0JXER1L	×	×	×	―	相当品 Broadcom P210TP LP
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1)	MC-0JXER2L MCX0JXER1L	×	×	×	―	相当品 Broadcom P210TP FH
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1)	MC-0JXEK1 MCX0JXEK1	○	○	○	―	相当品 Intel X710-DA2 LP
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1)	MC-0JXEK2 MCX0JXEK1	○	○	○	―	相当品 Intel X710-DA2 FH
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1)	MC-0JXEK1L MCX0JXEK1L	○	○	○	―	相当品 Intel X710-DA2 LP
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1)	MC-0JXEK2L MCX0JXEK1L	○	○	○	―	相当品 Intel X710-DA2 FH
	クアッドチャネル LANカード（10G BASE）(*1)	MC-0JXF71 MCX0JXF71	○	○	○	―	相当品 Intel X710-DA4 LP
	クアッドチャネル LANカード（10G BASE）(*1)	MC-0JXF71L MCX0JXF71L	○	○	○	―	相当品 Intel X710-DA4 LP
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1)	MC-0JXES1 MCX0JXES1	×	×	×	―	相当品 Broadcom P210P LP
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1)	MC-0JXES2 MCX0JXES1	×	×	×	―	相当品 Broadcom P210P FH
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1)	MC-0JXES1L MCX0JXES1L	×	×	×	―	相当品 Broadcom P210P LP
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1)	MC-0JXES2L MCX0JXES1L	×	×	×	―	相当品 Broadcom P210P FH
	デュアルチャネル LANカード（25G BASE）(*1)	MC-0JFEE1 MCX0JFEE1	○	○	○	―	相当品 Intel E810-XXVDA2 LP
	デュアルチャネル LANカード（25G BASE）(*1)	MC-0JFEE1L MCX0JFEE1L	○	○	○	―	相当品 Intel E810-XXVDA2 LP
	クアッドチャネル LANカード（25G BASE）(*1)	MC-0JFEF1 MCX0JFEF1	○	○	○	―	相当品 Intel E810-XXVDA4 LP
	クアッドチャネル LANカード（25G BASE）(*1)	MC-0JFEF1L MCX0JFEF1L	○	○	○	―	相当品 Intel E810-XXVDA4 LP
	デュアルチャネル LANカード（100G BASE）(*1)	MC-0JFEH1 MCX0JFEH1	×	×	×	―	相当品 Intel E810-CQDA2 LP
	デュアルチャネル LANカード（100G BASE）(*1)	MC-0JFEH1L MCX0JFEH1L	×	×	×	―	相当品 Intel E810-CQDA2 LP
	デュアルチャネル LANカード（100G BASE）(*1)	MC-0JFED1 MCX0JFED1	×	×	×	―	相当品 Mellanox MCX623106AN-CDAT LP
	デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps）	MC-0JSRF1 MCX0JSRF1	○	○	○	―	(EP680e)
	デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps）	MC-0JSRF2 MCX0JSRF2	○	○	○	―	(EP680e)

□ PRIMEQUEST 4000シリーズ オプション一覧

4400S Lite, 4400S, 4400E, 4400L

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps）	MC-0JSRF1L MCX0JSRF1L	○	○	○	―	(EP680e)
	デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps）	MC-0JSRF2L MCX0JSRF2L	○	○	○	―	(EP680e)
	デュアルチャネル SASカード（12Gbps）	MC-0JSS71 MCX0JSS71	×	×	×	―	
	デュアルチャネル SASカード（12Gbps）	MC-0JSS72 MCX0JSS72	×	×	×	―	
	デュアルチャネル SASカード（12Gbps）	MC-0JSS71L MCX0JSS71L	×	×	×	―	
	デュアルチャネル SASカード（12Gbps）	MC-0JSS72L MCX0JSS72L	×	×	×	―	
	デュアル M.2 アダプタ	MC-0JSS61 MCX0JSS61	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	(PDUAL CP100)
	VDI/GPGPUカード	MC-0JFGP01 MCX0JFGP01	×	×	×	―	(NVIDIA A2)
	VDI/GPGPUカード	MC-0JFGP02 MCX0JFGP02	×	×	×	―	(NVIDIA L4)

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」

*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」

*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。

*4) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMEQUEST 4000シリーズ の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMEQUEST 3000シリーズ(2019年4月発表モデル)

3400S2 Lite, 3400S2, 3400E2, 3400L2, 3800E2, 3800L2

□ インストール前の対処事項

■ パーティションとMMBの通信用ポートとLANのポートについて

装置の構成上、パーティションとMMBの通信用ポートとLANのポートについて、考慮する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」

PRIMEQUEST 3000シリーズ(2019年4月発表モデル) オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ PRIMEQUEST 3000シリーズ(2019年4月発表モデル) オプション一覧

3400S2 Lite, 3400S2, 3400E2, 3400L2, 3800E2, 3800L2

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
3400S2 Lite / 3400S2 / 3400E2 / 3800E2 / 3400L2 / 3800L2	SASアレイコントローラカード(2GBキャッシュ)	MC-0JSRA1 MCX0JSRA1	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	(EP420i)
	SASアレイコントローラカード(2GBキャッシュ)	MC-0JSRAL MCX0JSRAL	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	(EP420i)
	SASアレイコントローラカード(4GBキャッシュ)	MC-0JSR71 MCX0JSR71	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	(EP540i)
	SASアレイコントローラカード(4GBキャッシュ)	MC-0JSR7L MCX0JSR7L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	(EP540i)
	SASアレイコントローラカード(8GBキャッシュ)	MC-0JSR81 MCX0JSR81	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	(EP580i)
	SASアレイコントローラカード(8GBキャッシュ)	MC-0JSR8L MCX0JSR8L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	(EP580i)
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCF1 MCX0JFCF1	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe31000 LP
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCF2	○	○	○	'―	相当品 Emulex LPe31000 FH
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCF1L MCX0JFCF1L	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe31000 LP
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCF2L	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe31000 FH
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCG1 MCX0JFCG1	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe31002 LP
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCG2	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe31002 FH
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCG1L MCX0JFCG1L	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe31002 LP
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCG2L	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe31002 FH
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2)	MC-0JFCM1 MCX0JFCM1	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe32000 LP
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2)	MC-0JFCM2	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe32000 FH
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2)	MC-0JFCM1L MCX0JFCM1L	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe32000 LP
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2)	MC-0JFCM2L	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe32000 FH
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2)	MC-0JFCN1 MCX0JFCN1	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe32002 LP
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2)	MC-0JFCN2	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe32002 FH
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2)	MC-0JFCN1L MCX0JFCN1L	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe32002 LP
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2)	MC-0JFCN2L	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe32002 FH
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCP1 MCX0JFCP1	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2690 LP
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCP2	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2690 FH
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCP1L MCX0JFCP1L	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2690 LP
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCP2L	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2690 FH
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCQ1 MCX0JFCQ1	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2692
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCQ2	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2692 FH
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCQ1L MCX0JFCQ1L	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2692 LP
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCQ2L	○	○	○	'―	相当品 Qlogic QLE2692 FH
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）	MC-0JFCK1 MCX0JFCK1	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2740 LP
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）	MC-0JFCK2	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2740 FH
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）	MC-0JFCK1L MCX0JFCK1L	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2740 LP
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）	MC-0JFCK2L	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2740 FH
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）	MC-0JFCL1 MCX0JFCL1	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2742 LP
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）	MC-0JFCL1L MCX0JFCL1L	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2742 LP

□ PRIMEQUEST 3000シリーズ(2019年4月発表モデル) オプション一覧

3400S2 Lite, 3400S2, 3400E2, 3400L2, 3800E2, 3800L2

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	デュアルチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1)	MC-0JGEC1 MCX0JGEC1	○	○	○	―	相当品 Intel I350-T2 LP
	デュアルチャネル LANカード（1000BASE-T）	MC-0JGEC2	○	○	○	―	相当品 Intel I350-T2 FH
	デュアルチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1)	MC-0JGEC1L MCX0JGEC1L	○	○	○	―	相当品 Intel I350-T2 LP
	デュアルチャネル LANカード（1000BASE-T）	MC-0JGEC2L	○	○	○	―	相当品 Intel I350-T2 FH
	クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1)	MC-0JGED1 MCX0JGED1	○	○	○	―	相当品 Intel I350-T4 LP
	クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）	MC-0JGED2	○	○	○	―	相当品 Intel I350-T4 FH
	クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1)	MC-0JGED1L MCX0JGED1L	○	○	○	―	相当品 Intel I350-T4 LP
	クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）	MC-0JGED2L	○	○	○	―	相当品 Intel I350-T4 FH
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1)	MC-0JXEJ1 MCX0JXEJ1	○	○	○	―	相当品 Intel X550-T2 LP
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）	MC-0JXEJ2	○	○	○	―	相当品 Intel X550-T2 FH
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1)	MC-0JXEJ1L MCX0JXEJ1L	○	○	○	―	相当品 Intel X550-T2 LP
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）	MC-0JXEJ2L	○	○	○	―	相当品 Intel X550-T2 FH
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1)	MC-0JXF21 MCX0JXF21	×	×	×	―	相当品 QL41112 LP
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1)	MC-0JXF21L MCX0JXF21L	×	×	×	―	相当品 QL41112 LP
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）	MC-0JXF22	×	×	×	―	相当品 QL41112 FH
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）	MC-0JXF22L	×	×	×	―	相当品 QL41112 FH
	クアッドチャネル LANカード(10G BASE-T)(*1)	MC-0JXF11 MCX0JXF11	×	×	×	―	相当品 Intel X710-T4 LP
	クアッドチャネル LANカード(10G BASE-T)(*1)	MC-0JXF11L	×	×	×	―	相当品 Intel X710-T4 LP
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1)	MC-0JXEK1 MCX0JXEK1	○	○	○	―	相当品 Intel X710-DA2 LP
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1)	MC-0JXEK2	○	○	○	―	相当品 Intel X710-DA2 FH
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1)	MC-0JXEK1L MCX0JXEK1L	○	○	○	―	相当品 Intel X710-DA2 LP
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1)	MC-0JXEK2L	○	○	○	―	相当品 Intel X710-DA2 FH
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1)	MC-0JXF41 MCX0JXF41	×	×	×	―	相当品 QL41132 LP
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1)	MC-0JXF41L MCX0JXF41L	×	×	×	―	相当品 QL41132 LP
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1)	MC-0JXF42	×	×	×	―	相当品 QL41132 FH
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1)	MC-0JXF42L	×	×	×	―	相当品 QL41132 FH
	デュアルチャネル LANカード（25G BASE）(*1)	MC-0JFE11 MCX0JFE11	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品 Mellanox MCX4121A-ACAT LP
	デュアルチャネル LANカード（25G BASE）(*1)	MC-0JXEH1 MCX0JXEH1	○	○	○	―	相当品 Intel XXV710-DA2 LP
	デュアルチャネル LANカード（25G BASE）(*1)	MC-0JXEH1L MCX0JXEH1L	○	○	○	―	相当品 Intel XXV710-DA2 LP
	デュアルチャネル LANカード（25G BASE）(*1)	MC-0JFEA1 MCX0JFEA1	×	×	×	―	相当品 Cavium QL41212 LP
	デュアルチャネル LANカード（40G BASE）(*1)	MC-0JFE41 MCX0JFE41	×	×	×	―	相当品 Mellanox MCX416A-BCAT LP
	シングルチャネル LANカード（100G BASE）(*1)	MC-0JFE71 MCX0JFE71	×	×	×	―	相当品 Mellanox MCX415A-CCAT LP
	シングルチャネル LANカード（100G BASE）(*1)	MC-0JFEB1 MCX0JFEB1	×	×	×	―	相当品 Cavium QL45611 LP
	デュアルチャネル LANカード（100G BASE）(*1)	MC-0JFED1 MCX0JFED1	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品 Mellanox MCX623106AN-CDAT
	デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps）	MC-0JSRB1 MCX0JSRB1	○	○	○	―	
	デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps）	MC-0JSRB2	○	○	○	―	
	デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps）	MC-0JSRB1L MCX0JSRB1L	○	○	○	―	
	デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps）	MC-0JSRB2L	○	○	○	―	

□ PRIMEQUEST 3000シリーズ(2019年4月発表モデル) オプション一覧

3400S2 Lite, 3400S2, 3400E2, 3400L2, 3800E2, 3800L2

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	デュアルチャネル SASアレイコントローラカード (12Gbps) 4GBキャッシュ	MC-0JSRC1 MCX0JSRC1	×	×	×	―	
	デュアルチャネル SASアレイコントローラカード (12Gbps) 4GBキャッシュ	MC-0JSRC2	×	×	×	―	
	デュアルチャネル SASアレイコントローラカード (12Gbps) 4GBキャッシュ	MC-0JSR11L MCX0JSR11L	×	×	×	―	
	デュアルチャネル SASアレイコントローラカード (12Gbps) 4GBキャッシュ	MC-0JSRC2L	×	×	×	―	
	デュアルチャネル SASカード（12Gbps）	MC-0JSS41 MCX0JSS41	×	×	×	―	
	デュアルチャネル SASカード（12Gbps）	MC-0JSS42	×	×	×	―	
	デュアルチャネル SASカード（12Gbps）	MC-0JSS41L MCX0JSS41L	×	×	×	―	
	デュアルチャネル SASカード（12Gbps）	MC-0JSS42L	×	×	×	―	
	2.0TB PCIスロット内蔵 ソリッドステートドライブ(3DWPD)	MC-0JSDG1 MCX0JSDG1	×	×	×	―	
	4.0TB PCIスロット内蔵 ソリッドステートドライブ(3DWPD)	MC-0JSDH1 MCX0JSDH1	×	×	×	―	
	M.2フラッシュデバイス （VMware起動専用、240GB）	MC-1FB741 MCX1FB741	○	○	○	―	
	M.2フラッシュデバイス （VMware起動専用、240GB）	MC-5FB741 MCX5FB741	○	○	○	―	
	USBフラッシュ(64GB)	MC-1FA411 MCX1FA411	○	○	○	―	
	USBフラッシュ(64GB)	MC-5FA411 MCX5FA411	○	○	○	―	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」

*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」

*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。

*4) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMEQUEST 3000シリーズ(2019年4月発表モデル) の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

□ PRIMEQUEST 3000シリーズ(2017年11月発表モデル)

3400S Lite, 3400S, 3400E, 3400L, 3800E, 3800L

□ インストール前の対処事項

■ パーティションとMMBの通信用ポートとLANのポートについて

装置の構成上、パーティションとMMBの通信用ポートとLANのポートについて、考慮する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。

「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」

PRIMEQUEST 3000シリーズ(2017年11月発表)オプション一覧

VMware vSphere 8.0　一覧へ

□ **PRIMEQUEST 3000シリーズ(2017年11月発表モデル) オプション一覧**

3400S Lite, 3400S, 3400E, 3400L, 3800E, 3800L

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
3400S Lite / 3400S / 3400E / 3800E / 3400L / 3800L	SASアレイコントローラカード(2GBキャッシュ)	MC-0JSRA1 MCX0JSRA1	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	(EP420i)
	SASアレイコントローラカード(2GBキャッシュ)	MC-0JSRAL MCX0JSRAL	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	(EP420i)
	SASアレイコントローラカード(4GBキャッシュ)	MC-0JSR71 MCX0JSR71	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	(EP540i)
	SASアレイコントローラカード(4GBキャッシュ)	MC-0JSR7L MCX0JSR7L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	(EP540i)
	SASアレイコントローラカード(8GBキャッシュ)	MC-0JSR81 MCX0JSR81	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	(EP580i)
	SASアレイコントローラカード(8GBキャッシュ)	MC-0JSR8L	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	―	(EP580i)
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCF1 MCX0JFCF1	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe31000
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCF2	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe31000
	シングルチャネルファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCF1L MCX0JFCF1L	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe31000
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCF2L	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe31000
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCG1 MCX0JFCG1	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe31002
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCG2	○	○	○	'―	相当品 Emulex LPe31002
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCG1L MCX0JFCG1L	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe31002
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）(*2)	MC-0JFCG2L	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe31002
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2)	MC-0JFCM1 MCX0JFCM1	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe32000
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2)	MC-0JFCM2	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe32000
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2)	MC-0JFCM1L MCX0JFCM1L	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe32000
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2)	MC-0JFCM2L	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe32002
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2)	MC-0JFCN1 MCX0JFCN1	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe32002
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2)	MC-0JFCN2	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe32002
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2)	MC-0JFCN1L MCX0JFCN1L	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe32002
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）(*2)	MC-0JFCN2L	○	○	○	―	相当品 Emulex LPe32002
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCP1 MCX0JFCP1	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2690
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCP2	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2690
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCP1L MCX0JFCP1L	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2690
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCP2L	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2690
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCQ1 MCX0JFCQ1	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2692
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCQ2	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2692
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCQ1L MCX0JFCQ1L	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2692
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（16Gbps）	MC-0JFCQ2L	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2692
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）	MC-0JFCK1 MCX0JFCK1	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2740
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）	MC-0JFCK2	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2740
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）	MC-0JFCK1L MCX0JFCK1L	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2740
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）	MC-0JFCK2L	○	○	○	'―	相当品 Qlogic QLE2740
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）	MC-0JFCL1 MCX0JFCL1	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2742
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード（32Gbps）	MC-0JFCL1L MCX0JFCL1L	○	○	○	―	相当品 Qlogic QLE2742

□ **PRIMEQUEST 3000シリーズ(2017年11月発表モデル) オプション一覧**

3400S Lite, 3400S, 3400E, 3400L, 3800E, 3800L

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	デュアルチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1)	MC-0JGEC1 MCX0JGEC1	○	○	○	―	相当品 Intel I350-T2
	デュアルチャネル LANカード（1000BASE-T）	MC-0JGEC2	○	○	○	―	相当品 Intel I350-T2
	デュアルチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1)	MC-0JGEC1L MCX0JGEC1L	○	○	○	―	相当品 Intel I350-T2
	デュアルチャネル LANカード（1000BASE-T）	MC-0JGEC2L	○	○	○	―	相当品 Intel I350-T2
	クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1)	MC-0JGED1 MCX0JGED1	○	○	○	―	相当品 Intel I350-T4
	クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）	MC-0JGED2	○	○	○	―	相当品 Intel I350-T4
	クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）(*1)	MC-0JGED1L MCX0JGED1L	○	○	○	―	相当品 Intel I350-T4
	クアッドチャネル LANカード（1000BASE-T）	MC-0JGED2L	○	○	○	―	相当品 Intel I350-T4
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1)	MC-0JXEJ1 MCX0JXEJ1	○	○	○	―	相当品 Intel X550-T2
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）	MC-0JXEJ2	○	○	○	―	相当品 Intel X550-T2
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）(*1)	MC-0JXEJ1L MCX0JXEJ1L	○	○	○	―	相当品 Intel X550-T2
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE-T）	MC-0JXEJ2L	○	○	○	'―	相当品 Intel X550-T2
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1)	MC-0JXEK1 MCX0JXEK1	○	○	○	―	相当品 Intel X710-DA2
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1)	MC-0JXEK2	○	○	○	―	相当品 Intel X710-DA2
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1)	MC-0JXEK1L MCX0JXEK1L	○	○	○	―	相当品 Intel X710-DA2
	デュアルチャネル LANカード（10G BASE）(*1)	MC-0JXEK2L MCX0JXEK2L	○	○	○	―	相当品 Intel X710-DA2
	デュアルチャネル LANカード（25G BASE）(*1)	MC-0JFE11 MCX0JFE11	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	―	相当品 Mellanox MCX4121A-ACAT
	デュアルチャネル LANカード（25G BASE）(*1)	MC-0JXEH1 MCX0JXEH1	○	○	○	―	相当品 Intel XXV710-DA2
	デュアルチャネル LANカード（25G BASE）(*1)	MC-0JXEH1L MCX0JXEH1L	○	○	○	―	相当品 Intel XXV710-DA2
	デュアルチャネル LANカード（25G BASE）(*1)	MC-0JFEA1 MCX0JFEA1	×	×	×	―	相当品 Cavium QL41212
	デュアルチャネル LANカード（40G BASE）(*1)	MC-0JFE41 MCX0JFE41	×	×	×	―	相当品 Mellanox MCX416A-BCAT
	シングルチャネル LANカード（100G BASE）(*1)	MC-0JFE71 MCX0JFE71	×	×	×	―	相当品 Mellanox MCX415A-CCAT
	シングルチャネル LANカード（100G BASE）(*1)	MC-0JFEB1 MCX0JFEB1	×	×	×	―	相当品 Cavium QL45611
	デュアルチャネル コンバージドネットワークアダプタ（10Gbps）(*1) (*2)	MC-0JCEL1 MCX0JCEL1	×	×	×	―	相当品 Emulex OCe14102-UX
	デュアルチャネル コンバージドネットワークアダプタ（10Gbps）(*1) (*2)	MC-0JCEL2	×	×	×	―	相当品 Emulex OCe14102-UX
	デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps）	MC-0JSRB1 MCX0JSRB1	○	○	○	―	
	デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps）	MC-0JSRB2	○	○	○	―	
	デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps）	MC-0JSRB1L MCX0JSRB1L	○	○	○	―	
	デュアルチャネル SASアレイコントローラカード（12Gbps）	MC-0JSRB2L	○	○	○	―	
	デュアルチャネル SASカード（12Gbps）	MC-0JSS41 MCX0JSS41	×	×	×	―	
	デュアルチャネル SASカード（12Gbps）	MC-0JSS42	×	×	×	―	
	デュアルチャネル SASカード（12Gbps）	MC-0JSS41L MCX0JSS41L	×	×	×	―	
	デュアルチャネル SASカード（12Gbps）	MC-0JSS42L	×	×	×	―	
	2.0TB PCIスロット内蔵ソリッドステートドライブ(3DWPD)	MC-0JSDG1 MCX0JSDG1	×	×	×	―	相当品 Intel P4600 AIC
	4.0TB PCIスロット内蔵ソリッドステートドライブ(3DWPD)	MC-0JSDH1 MCX0JSDH1	×	×	×	―	相当品 Intel P4600 AIC

□ **PRIMEQUEST 3000シリーズ(2017年11月発表モデル) オプション一覧**

3400S Lite, 3400S, 3400E, 3400L, 3800E, 3800L

○：適用可 (サポート) / ×：適用不可(当該機種へオプションを搭載することはサポートしません) / ―：組合せなし(当該機種でこの版のESXiをサポートしません)

機　種	品　名	型　名	確　認　状　況				備　考
			ESXi				
			8.0 Update 3	8.0 Update 2	8.0 Update 1	8.0	
	M.2フラッシュデバイス（VMware起動専用、240GB）	MC-1FB741 MCX1FB741	×	×	×	―	
	M.2フラッシュデバイス（VMware起動専用、240GB）	MC-5FB741 MCX5FB741	×	×	×	―	
	USBフラッシュ(64GB)	MC-1FA411 MCX1FA411	○	○	○	―	
	USBフラッシュ(64GB)	MC-5FA411 MCX5FA411	○	○	○	―	

*1) LAN のポート数に構成可能な上限があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -」
*2) Broadcom(Emulex)製オプションを利用する際は、カスタムイメージに応じたファームウェアを適用する必要があります。
詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて」
*3) FCoE 機能、RDMA 機能、Hardware iSCSI 機能 は利用できません。
*4) ご利用にあたり、以下に示す対処を実施する必要があります。詳細は以下のリンクを参照してご確認ください。
「◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について」

先頭にもどる

PRIMEQUEST 3000シリーズ(2017年11月発表)の詳細へもどる

VMware vSphere 8.0　一覧へもどる

◇ BIOS設定について

SATAのRAIDを有効に設定すること（ソフトウェアRAID）はサポートしていません。
ソフトウェアRAIDを構成しても、ESXiからはRAID構成として認識されず利用できません。
インストール前に、以下を参照して、BIOSを設定してください。

■ RX4770 M7 ならびに RX2540 M7, RX2530 M7, TX2550 M7 のBIOS 設定について - SATAの設定 -

対 象 機 種			
RX4770 M7	RX2540 M7	RX2530 M7	TX2550 M7

機種のリンクをクリックすることで、機種のページにもどります。

● 詳細・対策・手順
以下のBIOS設定が必要です。
・SATA Configuration
SATA Modeを[AHCI]に設定する。

VMware vSphere 8.0　一覧へ

■ RX4770 M6 ならびに RX2540 M6, RX2530 M6,のBIOS 設定について - SATAの設定 -

対 象 機 種		
RX4770 M6	RX2540 M6	RX2530 M6

機種のリンクをクリックすることで、機種のページにもどります。

● 詳細・対策・手順
以下のBIOS設定が必要です。
・SATA Configuration
SATA Modeを[AHCI]に設定する。
SATA Controller を[Enabled]に設定する。

VMware vSphere 8.0　一覧へ

■ GX2570 M6 のBIOS 設定について - SATAの設定 -

対 象 機 種
GX2570 M6

機種のリンクをクリックすることで、機種のページにもどります。

● 詳細・対策・手順
以下のBIOS設定が必要です。
・SATA Configuration / PCH SATA Configuration
SATA Controllerを[Enabled]に設定する。
Configure SATA as を[AHCI]に設定する。

VMware vSphere 8.0　一覧へ

■ TX2550 Mx ならびに RX2540 Mx, RX2530 Mx, RX2520 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -

対 象 機 種			
TX2550 M5	RX2540 M5	RX2530 M5	RX2520 M5
TX2550 M4	RX2540 M4	RX2530 M4	RX2520 M4

各機種のリンクをクリックすることで、機種のページにもどります。

● 詳細・対策・手順
ESXi 7 のインストール前にBIOS設定を確認し、以下のように設定にしてください。
・ Advanced / SATA Configuration
SATA Mode を [AHCI Mode] に設定する。
・ SATA Controller Configuration
SATA Controller を [Enabled] に設定する。
SATA Modeを [AHCI Mode] に設定する。
対象機種で内蔵ディスクを利用するには、別途 SAS アレイコントローラカードを用意してください。

VMware vSphere 8.0　一覧へ

■ **CX2550 M6 ならびに CX2560 M6/M5/M4 のBIOS 設定について - SATAの設定 -**

対 象 機 種	
CX2550 M6	CX2560 M6
---	CX2560 M5
---	CX2560 M4

各機種のリンクをクリックすることで、機種のページにもどります。

● 詳細・対策・手順
以下のBIOS設定が必要です。
・SATA Configuration
SATA Modeを[AHCI]に設定する。
SATA Controller を[Enabled]に設定する。

VMware vSphere 8.0　一覧へ

■ **TX1330 Mx ならびに TX1320 Mx RX1330 Mx のBIOS 設定について - SATAの設定 -**

対 象 機 種		
TX1330 M5	TX1320 M5	RX1330 M5
TX1330 M4	TX1320 M4	RX1330 M4
TX1330 M3	TX1320 M3	RX1330 M3

各機種のリンクをクリックすることで、機種のページにもどります。

● 詳細・対策・手順
以下のBIOS設定が必要です。
・ SATA Configuration
SATA Modeを[AHCI Mode]に設定する。

VMware vSphere 8.0　一覧へ

◇ カスタムイメージに対応したBroadcom(Emulex)ファームウェアについて

Broadcom(Emulex)製　ファイバーチャネルカードを利用する際は、カスタムイメージに対応したファームウェアを適用する必要があります。
カスタムイメージで構築したESXiごとに適用すべきファームウェア(版数)を以下から確認していただき、ファームウェアを適用してください。

なお、ファームウェアは下記の公開サイトより、入手して適用してください。

『PRIMERGY ダウンロード検索』
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/?from=pg_top_contents

『PRIMEQUEST ダウンロード』
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primequest/download/

PRIMERGY向けのファームウェアアップデートツールやファームウェア/ドライバキット ソフトウェアガイドに同梱されているファームウェアのバージョンは、
ダウンロードサイトの公開ページや同梱されているドキュメントで確認してください。
PRIMEQUEST向けのファームウェアアップデートツールには、各オプション向けに、複数バージョンのファームウェアが同梱されています。
指定のバージョンのファームウェアを適用してください。

[PRIMERGY]
以下の一覧を参照し、ご利用のVMware ESXi (カスタムイメージバージョン)とファームウェアツール/ガイドの組合せで、利用可のファームウェアツール/ガイドを入手してください。
ファームウェアツール/ガイドを利用して、対応するファイバーチャネルカードのファームウェアを適用してください。

ファームウェアツール/ガイド ＼ VMware ESXi (カスタムイメージバージョン)	Broadcom (Emulex) 16G/32/64Gbps ファイバーチャネルカード ファームウェアアップデートツール FW14.2.673.40 (07/11/2024)	Broadcom (Emulex) 16G/32/64Gbps ファイバーチャネルカード ファームウェアアップデートツール FW14.0.639.20 (08/09/2023)	Broadcom 16/32/64Gbps ファイバーチャネルカード ファームウェア/ドライバキット ソフトウェアガイド V14.0.326.17 (23/05/2022)
VMware ESXi 8.0 Update 3 (v580-1)	利　用　可	利　用　可	利　用　可
VMware ESXi 8.0 Update 2 (v570-1)	利　用　可	利　用　可	利　用　可
VMware ESXi 8.0 Update 1 (v560-1)	利　用　可	利　用　可	利　用　可
VMware ESXi 8.0 GA (v550-1)	利　用　不　可	利　用　可	利　用　可

以下に、ファームウェアツール/ガイドに対応するオプションの一覧を示します。
オプションに示す各ファイバーチャネルカードに適用されるファームウェアのバージョン詳細は、ファームウェアツール/ガイドのドキュメントを参照してご確認ください。

ファームウェアアップデートツール	オプション	
	品　名	型　名
Broadcom (Emulex) 16G/32/64Gbps ファイバーチャネルカード ファームウェアアップデートツール FW14.2.673.40 (07/11/2024)	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	PY-FC441
		PYBFC441
		PYBFC441L
	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	PY-FC442
		PYBFC442
		PYBFC442L
	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC351
		PYBFC351
		PYBFC351L
	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC352
		PYBFC352
		PYBFC352L
	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC421
		PYBFC421
		PYBFC421L
	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC422
		PYBFC422
		PYBFC422L
	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC331
		PYBFC331
		PYBFC331L
	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC332
		PYBFC332
		PYBFC332L
		PYBFC332LL

ファームウェアアップデートツール	オプション	
	品　名	型　名
Broadcom (Emulex) 16G/32/64Gbps ファイバーチャネルカード ファームウェアアップデートツール FW14.0.639.20 (08/09/2023)	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	PY-FC441
		PYBFC441
		PYBFC441L
	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	PY-FC442
		PYBFC442
		PYBFC442L
	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC351
		PYBFC351
		PYBFC351L
	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC352
		PYBFC352
		PYBFC352L
	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC421
		PYBFC421
		PYBFC421L
	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC422
		PYBFC422
		PYBFC422L
	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC331
		PYBFC331
		PYBFC331L
	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC332
		PYBFC332
		PYBFC332L
		PYBFC332LL

ファームウェア ガイド	オプション	
	品　名	型　名
Broadcom 16/32/64Gbps ファイバーチャネルカード ファームウェア/ドライバキット ソフトウェアガイド V14.0.326.17 (23/05/2022)	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	PY-FC441
		PYBFC441
		PYBFC441L
	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	PY-FC442
		PYBFC442
		PYBFC442L
	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC351
		PYBFC351
		PYBFC351L
	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC352
		PYBFC352
		PYBFC352L
	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC421
		PYBFC421
		PYBFC421L
	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC422
		PYBFC422
		PYBFC422L
	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC331
		PYBFC331
		PYBFC331L
	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC332
		PYBFC332
		PYBFC332L
		PYBFC332LL

[PRIMEQUEST]

4000シリーズ向け

以下一覧のファームウェアアップデートツールを利用して、対応するファイバーチャネルカードのファームウェアを適用してください。

ファームウェア アップデートツール / VMware ESXi (カスタムイメージ バージョン)	Broadcom製 16Gbps/32Gbps/64Gbps ファイバーチャネルカード ファームウェアアップデートツール (16/32/64Gbps FW:14.0.639.20)
VMware ESXi 8.0 Update 3 (v580-1)	利　用　可
VMware ESXi 8.0 Update 2 (v570-1)	利　用　可
VMware ESXi 8.0 Update 1 (v560-1)	利　用　可
VMware ESXi 8.0 GA (v550-1)	未　サ　ポ　ー　ト

以下に、ファームウェアアップデートツールに対応するオプション、ならびに、各オプションに対応するファームウェアのバージョンを示します。
ファームウェアアップデートツールには、オプションに示す各ファイバチャネルカードに対して、複数バージョンのファームウェアを同梱しています。
ファームウェアのバージョンに示すバージョンのファームウェアを適用してください。

ファームウェアアップデートツール	オプション		ファームウェアの バージョン
	品　名	型　名	
Broadcom製 16Gbps/32Gbps/64Gbps ファイバーチャネルカード ファームウェアアップデートツール (16/32/64Gbps FW:14.0.639.20)	シングルチャネル ファイバーチャネルカード （16Gbps）	MC-0JFCF1	14.0.326.17 もしくは 14.0.639.18
		MC-0JFCF2	
		MC-0JFCF1L	
		MC-0JFCF2L	
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード （16Gbps）	MC-0JFCG1	
		MC-0JFCG2	
		MC-0JFCG1L	
		MC-0JFCG2L	
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード （32Gbps）	MC-0JFCM1	14.0.326.17 もしくは 14.0.639.20
		MC-0JFCM2	
		MC-0JFCM1L	
		MC-0JFCM2L	
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード （32Gbps）	MC-0JFCN1	
		MC-0JFCN2	
		MC-0JFCN1L	
		MC-0JFCN2L	
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード （64Gbps） ※ 8.0 Update 2 以降サポート	MC-0JFCV1	14.0.639.20
		MCX0JFCV1	
		MC-0JFCV1L	
		MCX0JFCV1L	
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード （64Gbps） ※ 8.0 Update 2 以降サポート	MC-0JFCW1	
		MCX0JFCW1	
		MC-0JFCW1L	
		MCX0JFCW1L	

3000シリーズ向け

以下の一覧を参照し、ご利用のVMware ESXi (カスタムイメージバージョン)とファームウェアアップデートツールの組合せで、利用可のファームウェアアップデートツールを入手してくださ
ファームウェアアップデートツールを利用して、対応するファイバーチャネルカードのファームウェアを適用してください。

ファームウェア アップデートツール VMware ESXi (カスタムイメージ バージョン)	Broadcom製 16Gbps/32Gbps ファイバーチャネルカード ファームウェアアップデートツール (16/32Gbps FW:14.0.639.18)	Broadcom製 16Gbps/32Gbps ファイバーチャネルカード ファームウェアアップデートツール (16/32Gbps FW:14.0.326.17)
VMware ESXi 8.0 Update 3 (v580-1)	利　用　可	利　用　可
VMware ESXi 8.0 Update 2 (v570-1)	利　用　可	利　用　可
VMware ESXi 8.0 Update 1 (v560-1)	利　用　可	利　用　可
VMware ESXi 8.0 GA (v550-1)	未　サ　ポ　ー　ト	未　サ　ポ　ー　ト

以下に、ファームウェアアップデートツールに対応するオプション、ならびに、各オプションに対応するファームウェアのバージョンを示します。
ファームウェアアップデートツールには、オプションに示す各ファイバチャネルカードに対して、複数バージョンのファームウェアを同梱しています。
ファームウェアのバージョンに示すバージョンのファームウェアを適用してください。

ファームウェアアップデートツール	オプション		ファームウェアの バージョン
	品　名	型　名	
Broadcom製 16Gbps/32Gbps ファイバーチャネルカード ファームウェアアップデートツール (16/32Gbps FW:14.0.639.18)	シングルチャネル ファイバーチャネルカード （16Gbps）	MC-0JFCF1	14.0.326.17 もしくは 14.0.639.18
		MC-0JFCF2	
		MC-0JFCF1L	
		MC-0JFCF2L	
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード （16Gbps）	MC-0JFCG1	
		MC-0JFCG2	
		MC-0JFCG1L	
		MC-0JFCG2L	
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード （32Gbps）	MC-0JFCM1	
		MC-0JFCM2	
		MC-0JFCM1L	
		MC-0JFCM2L	
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード （32Gbps）	MC-0JFCN1	
		MC-0JFCN2	
		MC-0JFCN1L	
		MC-0JFCN2L	

ファームウェア	オプション		ファームウェアの バージョン
	品　名	型　名	
Broadcom製 16Gbps/32Gbps ファイバーチャネルカード ファームウェアアップデートツール (16/32Gbps FW:14.0.326.17)	シングルチャネル ファイバーチャネルカード （16Gbps）	MC-0JFCF1	14.0.326.17
		MC-0JFCF2	
		MC-0JFCF1L	
		MC-0JFCF2L	
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード （16Gbps）	MC-0JFCG1	
		MC-0JFCG2	
		MC-0JFCG1L	
		MC-0JFCG2L	
	シングルチャネル ファイバーチャネルカード （32Gbps）	MC-0JFCM1	
		MC-0JFCM2	
		MC-0JFCM1L	
		MC-0JFCM2L	
	デュアルチャネル ファイバーチャネルカード （32Gbps）	MC-0JFCN1	
		MC-0JFCN2	
		MC-0JFCN1L	
		MC-0JFCN2L	

◇ LANカード選択時の注意事項 - ネットワークインターフェース ポート数の上限について -

VMware製品(VMware ESXi) を利用するにあたり、ヴイエムウェア社が定めるネットワークインターフェースポート数の上限値を超えないよう、
以下の点に注意してください。

1. LANカードの帯域ごとにポート数の上限値が定められています
※ VMware vSphere 8.0 でも VMware vSphere 7.0/6.7 同様、LANカードの帯域ごとにポート数の上限値が定められています。
VMware vSphere 6.5 以前と異なり、LANドライバごとのポート数の上限値はありません。

● ヴイエムウェア社が定める帯域ごとのポート数の上限値
Configuration Maximums
https://configmax.vmware.com/
上記ＵＲＬにアクセスし、次の操作でポート数の上限を確認することができます

1) 画面左側のリストで、「vSphere >」 を選択します。vSphere の各バージョンが表示されます
2) 表示された vSphere 各バージョンから、「vSphere 8.0」 を選択します。vSphere 8.0 Configuration Limits が表示されます
3) 画面左側のリストで、Virtual Machine Maximums のチェックを外します
4) 画面左側のリストで、ESXi Host Maximums をチェックします
5) 画面左側のリストの最下位にある [VIEW LIMITS] を押下します
表示された ESXi Host Maximums (Networking Maximums) をご確認ください

なお、以下に示す1GbE のLANカードについては, 10 GbE の帯域のLANカードとして計上してください

LANカード
・PY-LA314U / PYBLA314U ・PY-LA314U2 / PYBLA314U2 ・PY-LA302U / PYBLA302U ・PY-LA304U / PYBLA304U ・TX2550 M5 / RX2520 M5 / TX2550 M4 / RX2520 M4 のオンボードLAN

また、以下に示す40GbE のLANカードについては, 56 GbE の帯域のLANカードとして計上してください

LANカード
・PY-LA3H22 / PYBLA3H22 / PYBLA3H22L

2. オンボードのLANやオプションのLANカード、ポート拡張オプションの物理ポートを１ポートとしてカウントします
Quad port では４ポート、Dual port では２ポートでカウントしてください

3. ドライバやハードウェアの仮想機能を使用して物理ポートを複数の論理ポートに分割する場合は論理ポート数でカウントします

なお、PRIMEQUESTは装置の構成上、パーティションとMMBの通信用ポートとLANのポートについて、以下を考慮する必要があります。

PRIMEQUEST 3000シリーズ
・ オンボードLANのポートはIOU(IO Unit)当り 10Gbps×2 ポートとみなします。
・ オンボードLANは、MMBでDisableに設定可能です。
オンボードLANをDisableに設定することで、ポートの使用数を0ポートとみなします。

VMware vSphere 8.0　一覧へ

◇ 本体のネットワークインターフェース(オンボード)や Intel LAN カード利用時の留意事項について

● **概要**

本体のネットワークインターフェース(オンボード)や、Intel LAN カードを利用する場合、以下の対処を実施する必要があります。

・ドライバ適用
・ファームウェア適用

ドライバに対応するファームウェアを適用する必要があります。
サポートするドライバの組合せをドライバ群として以下に示します。

なお、RX1440 M2/RX2450 M2の第5世代AMD EPYC プロセッサーを搭載する機種は、ドライバ群Cでのサポートになります。

■**ドライバ群A** (ESXi 8.0 Update 3 (v580-1) カスタムイメージに同梱)
すべての ESXi 8.0 のバージョン・アップデートにおいて、利用可能なドライバ群を以下に示します。

ドライバ名称	備考
VMware ESXi 8.0 native ixgben 1.18.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers 82599, x520, x540, x550, x552 and x553 family	(*1) (*2)
VMware ESXi 8.0 native icen 1.12.9.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers E810-C family	(*1) (*2)
VMware ESXi 8.0 native i40en 2.6.5.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers X710, XL710, XXV710, and X722 family	(*1) (*2)
VMware ESXi 8.0 native igbn 1.11.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers	(*2)
VMware ESXi 8.0 native irdman 1.4.4.0 RDMA Driver for Intel Ethernet Controllers E810-C, E810-XXV and X722 families	(*2)

*1:ESXi 8.0 Update 2 (v570-1) カスタムイメージ、もしくは ESXi 8.0 Update 1 (v560-1) カスタムイメージを利用する場合には、ドライバを入手して適用していただきます。
*2:ESXi 8.0 GA (v550-1) カスタムイメージを利用する場合には、ドライバを入手して適用していただきます。

■**ドライバ群B** (VMware ESXi 8.0 Update 2 (v570-1) カスタムイメージ、ならびに VMware ESXi 8.0 Update 1 (v560-1) カスタムイメージに同梱)
ESXi 8.0 Update 3 を除く、ESXi 8.0 Update 2, ESXi 8.0 Update 1, ESXi 8.0 GA で、利用可能なドライバ群を以下に示します。ESXi 8.0 Update 3 では利用できません。

ドライバ名称	備考
VMware ESXi 8.0 native ixgben 1.15.1.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers 82599, x520, x540, x550, x552 and x553 family	(*1)
VMware ESXi 8.0 native icen 1.11.3.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers E810-C family	(*1)
VMware ESXi 7.0 native i40en 2.5.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers X710, XL710, XXV710, and X722 family	(*1) (*2)
VMware ESXi 8.0 native igbn 1.11.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers	(*1)
VMware ESXi 8.0 native irdman 1.4.4.0 RDMA Driver for Intel Ethernet Controllers E810-C, E810-XXV and X722 families	(*1)

*1:ESXi 8.0 GA (v550-1) カスタムイメージを利用する場合には、ドライバを入手して適用していただきます。
*2:ドライバの入手にあたっては、vSphere のバージョンに 7.0 を指定して検索してください。

■**ドライバ群C**
すべての ESXi 8.0 のバージョン・アップデートにおいて、利用可能なドライバ群を以下に示します。

ドライバ名称	備考
VMware ESXi 8.0 native ixgben 1.18.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers 82599, x520, x540, x550, x552 and x553 family	(*1) (*2)
VMware ESXi 8.0 native icen 1.15.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers E810-C family	(*1) (*2) (*3)
VMware ESXi 8.0 native i40en 2.9.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers X710, XL710, XXV710, and X722 family.	(*1) (*2) (*3)
VMware ESXi 8.0 native igbn 1.11.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers	(*1)
VMware ESXi 8.0 native irdman 1.4.4.0 RDMA Driver for Intel Ethernet Controllers E810-C, E810-XXV and X722 families	(*1)

*1:ESXi 8.0 GA (v550-1) カスタムイメージを利用する場合には、ドライバを入手して適用していただきます。
*2:ESXi 8.0 Update 2 (v570-1) カスタムイメージ、もしくは ESXi 8.0 Update 1 (v560-1) カスタムイメージを利用する場合には、ドライバを入手して適用していただきます。
*3:ESXi 8.0 Update 3 (v580-1) カスタムイメージを利用する場合には、ドライバを入手して適用していただきます。

Intel LANカードごとに、ドライバ群A/ドライバ群B/ドライバ群Cに対応するファームウェア（ファームウェアアップデートツール)を、
以下の VMware対応 Intel LAN カードファームウェア一覧 に示します。

[VMware対応 Intel LAN カードファームウェア一覧]

品 名	型 名	ドライバ群A対応 ファームウェア	ドライバ群B対応 ファームウェア	ドライバ群C対応 ファームウェア
Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA402 / PYBLA402 / PYBLA402L	Intel LAN カード(E810) ファームウェア(NVM) アップデートツール v4.30 (16/07/2024)	Intel LAN カード(E810) ファームウェア(NVM) アップデートツール v4.20 (22/08/2023)	Intel LAN カード(E810) ファームウェア(NVM) アップデートツール v4.50 (31/03/2025)
Quad port LANカード(25GBASE)	PY-LA404 / PYBLA404 / PYBLA404L			
Dual port LANカード(100GBASE)	PY-LA432 / PYBLA432 / PYBLA432L			
ポート拡張オプション(25GBASE×2)	PY-LA402U* / PYBLA402U*			
ポート拡張オプション(25GBASE×4)	PY-LA404U* / PYBLA404U*			
ポート拡張オプション(100GBASE×2)	PY-LA432U* / PYBLA432U*			
Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA3C2 / PYBLA3C2 / PYBLA3C2L	Intel LAN カード(X710) ファームウェア(NVM) アップデートツール V9.30 (16/07/2024)	Intel LAN カード(X710) ファームウェア(NVM) アップデートツール V9.20 (22/08/2023)	Intel LAN カード(X710) ファームウェア(NVM) アップデートツール V9.50 (31/03/2025)
Quad port LANカード(10GBASE)	PY-LA3C4 / PYBLA3C4 / PYBLA3C4L			
Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA342 / PYBLA342 / PYBLA342L			
Quad port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA344 / PYBLA344 / PYBLA344L			
Quad port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA3E4 / PYBLA3E4 / PYBLA3E4L			
Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA3423 / PYBLA3423 / PYBLA342L3			
Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA3E23 / PYBLA3E23 / PYBLA3E23L			
ポート拡張オプション(25GBASE×2)	PY-LA3E23U* / PYBLA3E23U*			
ポート拡張オプション(10GBASE×2)	PY-LA352U* / PYBLA352U*			
ポート拡張オプション(10GBASE×4)	PY-LA354U* / PYBLA354U*			
ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	PY-LA342U* / PYBLA342U*			
ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PY-LA314U* / PYBLA314U*	PRIMERGY ポート拡張オプション ファームウェア(NVM)_オンボードLAN アップデートツール 80003E95_80003E96_80003E97 (22/08/2023)		
ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	PY-LA3D2U* / PYBLA3D2U*			
ポート拡張オプション(10GBASE×4)	PY-LA3C4U* / PYBLA3C4U*			
ポート拡張オプション(10GBASE×2)	PY-LA3C2U* / PYBLA3C2U*			

利用するESXiのバージョン・アップデートごとに対処が異なります。
対処詳細は、詳細・対策を確認してください。

● **詳細・対策**

以下に示すドライバ適用、ならびにファームウェア適用を実施してください。

・ドライバ適用

利用するESXiのバージョン・アップデートごとに、ドライバを選択し適用する必要があります。

ドライバはBroadcom社サポートポータルで公開しています。
以下のBroadcom社Knowledge Baseにて、Broadcom社サポートポータルから、ドライバをダウンロードする手順が紹介されています。
Broadcom社Knowledge Baseを参考に、ドライバをダウンロードしてください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article/366755

以下のBroadcom社Knowledge Baseにて、ドライバをインストールする手順が紹介されています。
Broadcom社Knowledge Baseを参考に、ドライバをインストールしてください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article/343324

以下に利用するドライバ群に対応する、ESXiのバージョン・アップデートごとの対応内容を示します。

■ドライバ群Aを利用する場合

○ESXi 8.0 Update 3 (v580-1) カスタムイメージを利用する場合
ドライバ適用は不要です。カスタムイメージに同梱しているドライバを利用します。

○ESXi 8.0 Update 2 (v570-1) カスタムイメージ、もしくは ESXi 8.0 Update 1 (v560-1) カスタムイメージを利用する場合
以下に示すドライバを入手して適用してください。

ドライバ
VMware ESXi 8.0 native ixgben 1.18.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers 82599, x520, x540, x550, x552 and x553 family
VMware ESXi 8.0 native icen 1.12.9.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers E810-C family
VMware ESXi 8.0 native i40en 2.6.5.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers X710, XL710, XXV710, and X722 family

○ESXi 8.0 GA (v550-1) カスタムイメージを利用する場合
以下に示すドライバを入手して適用してください。

ドライバ
VMware ESXi 8.0 native ixgben 1.18.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers 82599, x520, x540, x550, x552 and x553 family
VMware ESXi 8.0 native icen 1.12.9.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers E810-C family
VMware ESXi 8.0 native i40en 2.6.5.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers X710, XL710, XXV710, and X722 family
VMware ESXi 8.0 native igbn 1.11.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers
VMware ESXi 8.0 native irdman 1.4.4.0 RDMA Driver for Intel Ethernet Controllers E810-C, E810-XXV and X722 families

■ドライバ群Bを利用する場合

※ ESXi 8.0 Update 3 (v580-1) カスタムイメージで、ドライバ群Bは利用できません。

○ESXi 8.0 Update 2 (v570-1) カスタムイメージ、もしくは ESXi 8.0 Update 1(v560-1) カスタムイメージを利用する場合
ドライバ適用は不要です。カスタムイメージに同梱しているドライバを利用します。

○ESXi 8.0 GA (v550-1) カスタムイメージを利用する場合
以下に示すドライバを入手して適用してください。

ドライバ
VMware ESXi 8.0 native ixgben 1.15.1.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers 82599, x520, x540, x550, x552 and x553 family
VMware ESXi 8.0 native icen 1.11.3.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers E810-C family
VMware ESXi 7.0 native i40en 2.5.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers X710, XL710, XXV710, and X722 family ※
VMware ESXi 8.0 native igbn 1.11.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers
VMware ESXi 8.0 native irdman 1.4.4.0 RDMA Driver for Intel Ethernet Controllers E810-C, E810-XXV and X722 families

※ ドライバの入手にあたっては、vSphere のバージョンに 7.0 を指定して検索してください。

■ドライバ群Cを利用する場合

○ESXi 8.0 Update 3 (v580-1) カスタムイメージを利用する場合
以下に示すドライバを入手して適用してください。

ドライバ名称
VMware ESXi 8.0 native icen 1.15.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers E810-C family
VMware ESXi 8.0 native i40en 2.9.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers X710, XL710, XXV710, and X722 family.

○ESXi 8.0 Update 2 (v570-1) カスタムイメージ、もしくは ESXi 8.0 Update 1 (v560-1) カスタムイメージを利用する場合
以下に示すドライバを入手して適用してください。

ドライバ
VMware ESXi 8.0 native ixgben 1.18.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers 82599, x520, x540, x550, x552 and x553 family
VMware ESXi 8.0 native icen 1.15.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers E810-C family
VMware ESXi 8.0 native i40en 2.9.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers X710, XL710, XXV710, and X722 family.

○ESXi 8.0 GA (v550-1) カスタムイメージを利用する場合
以下に示すドライバを入手して適用してください。

ドライバ
VMware ESXi 8.0 native ixgben 1.18.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers 82599, x520, x540, x550, x552 and x553 family
VMware ESXi 8.0 native icen 1.15.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers E810-C family
VMware ESXi 8.0 native i40en 2.9.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers X710, XL710, XXV710, and X722 family.
VMware ESXi 8.0 native igbn 1.11.2.0 NIC Driver for Intel Ethernet Controllers
VMware ESXi 8.0 native irdman 1.4.4.0 RDMA Driver for Intel Ethernet Controllers E810-C, E810-XXV and X722 families

・ファームウェア適用

選択したドライバに応じた、ファームウェアの適用が必要です。

ファームウェア適用に利用するファームウェア アップデートツールは、下記の公開サイトから入手してください。
『PRIMERGY ダウンロード』
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/
ファームウェアの適用につきましては、ダウンロードのページやダウンロードしたツール内のドキュメントをご参照ください。

VMware vSphere 8.0　一覧へ

◇ Intel VROC (VMD NVMe RAID) 利用時の留意事項について

● **概要**

Intel VROC (VMD NVMe RAID) の利用については、
システム構成図 留意事項編「Intel VROC (VMD NVMe RAID) について」をご確認ください。
また、Intel VROC (VMD NVMe RAID) を利用する際、以下の対処を実施する必要があります。

○ サーバ管理ソフトウェアの適用
○ ツール適用
○ ドライバ更新

● **詳細・対策**

以下より、システム構成図 留意事項編「Intel VROC (VMD NVMe RAID) について」をご確認ください。

PRIMERGY システム構成図： https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/

以下に示す対処を実施してください。

○ サーバ管理ソフトウェアの適用

以下に示すサーバ管理ソフトウェアを、PRIMERGY ダウンロードから、ご利用のPRIMERGYに対応する最新版を入手して適用してください。
サーバ管理ソフトウェアの適用につきましては、ダウンロードしたファイル内のドキュメントをご参照ください。
・ServerView RAID Core Provider for ESXi 8
・ServerView Health Core Provider for ESXi 8
・ServerView HTI driver for ESXi 8

PRIMERGY ダウンロード： https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/?from=pg_top

○ ツール適用

以下に示すURLから、ツールを入手し適用してください。
ツールの適用につきましては、ツールとともに公開されているドキュメントをご参照ください。
「Intel VMD/VROC and LED Management Tool for VMware* ESXi* 8.x」
https://www.intel.com/content/www/us/en/download/784751/785504/intel-vmd-vroc-and-led-management-tool-for-vmware-esxi-8-x.html

ご利用のESXiに応じたツールのVersionは、以下の通りです。

	Version
ESXi 8.0 Update 3	3.5.0.2274 (※)
ESXi 8.0 Update 2 / ESXi 8.0 Update 1 / ESXi 8.0	3.0.0.2229

※：ツールに署名がないため、ドキュメントに従って --no-sig-check オプションをつけて適用してください。

○ ドライバ更新

利用するESXiのバージョン・アップデートごとに、以下の対処を実施してください。

・VMware ESXi 8.0 Update 3 を利用する場合
ドライバ適用は不要です。ESXi 8.0 Update 3 (v580-1) のカスタムイメージに同梱しています。

・VMware ESXi 8.0 Update 2 を利用する場合
ドライバ適用は不要です。ESXi 8.0 Update 2 (v570-1) のカスタムイメージに同梱しています。

・VMware ESXi 8.0 Update 1 / 8.0 を利用する場合
以下に示すタイトルのドライバを入手し適用してください。
「VMware ESXi 8.0 iavmd 3.2.0.1008 NVMe driver for Intel(R) Xeon(R) Scalable Platforms」

ドライバは、Broadcom社サポートポータルで公開しています。
以下のBroadcom社Knowledge Baseにて、Broadcom社サポートポータルから、ドライバをダウンロードする手順が紹介されています。
Broadcom社Knowledge Baseを参考に、ドライバをダウンロードしてください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article/366755

VMware vSphere 8.0　一覧へ

◇ サーバ管理ソフトウェア ServerView RAID Core Provider の適用について

● **概要**

SASコントローラカードならびにSASアレイコントローラカードを利用するにあたり、サーバ管理ソフトウェアを適用してください。

● **詳細・対策**

ご利用のPRIMERGY/PRIMEQUESTに対応する以下に示すサーバ管理ソフトウェアを、ダウンロードサイトから入手して適用してください。
サーバ管理ソフトウェアの適用につきましては、ダウンロードしたファイル内のドキュメントをご参照ください。

・ServerView RAID Core Provider　　10.20.10以降

PRIMERGY
PRIMERGY ダウンロード：　https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/?from=pg_top
PRIMEQUEST
製品サポート:　https://support.ts.fujitsu.com/Index.asp?lng=jp

VMware vSphere 8.0　一覧へ

◇ SASアレイコントローラカード (PRAID EP7XXi)利用時の留意事項について

● **概要**

以下に示すSASアレイコントローラカードを、VMware ESXiで利用する場合、
詳細・対策で示すドライバ更新を行う必要があります。

品名	型名
SASアレイコントローラカード (PRAID EP740i)	PY-SR4C71 / PYBSR4C71L
SASアレイコントローラカード (PRAID EP781i)	PY-SR4C73 / PYBSR4C73

● **詳細・対策**

以下に示すタイトルのドライバを入手し適用してください。
「VMware ESXi Driver for Broadcom Megaraid 96XX SAS/SATA-NVME Tri-mode Adapters」
同一タイトルで複数のドライバが公開されています。
複数のドライバの中から、Release が 8.8.1.0.0.0-1OEM を選択してください。

ドライバは、Broadcom社サポートポータルで公開しています。
以下のBroadcom社Knowledge Baseにて、Broadcom社サポートポータルから、ドライバをダウンロードする手順が紹介されています。
Broadcom社Knowledge Baseを参考に、ドライバをダウンロードしてください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article/366755

以下のBroadcom社Knowledge Baseにて、ドライバをインストールする手順が紹介されています。
Broadcom社Knowledge Baseを参考に、ドライバをインストールしてください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article/343324

VMware vSphere 8.0　一覧へ

◇ 64Gbps ファイバーチャネルカード(PYxFC43x, PYxFC43x)利用時の留意事項について

● 概要
以下に示すファイバーチャネルカードを、VMware ESXiで利用する場合、
詳細・対策で示すドライバ更新を行う必要があります。

品名	型名
ファイバーチャネルカード(64Gbps)	PY-FC431 / PYBFC431 / PYBFC431L
Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)	PY-FC432 / PYBFC432 / PYBFC432L

● 詳細・対策・手順
以下のドライバの更新を実施してください。

○ ESXi 8.0 Update 3 (v580-1) カスタムイメージを利用する場合
以下に示すタイトルのドライバを入手し適用してください。

ドライバ
「VMware ESXi 8.0 U3 qlnativefc 5.4.83.1-1OEM FC driver for QLogic and OEM-branded Fibre Channel adapters」

○ ESXi 8.0 Update 2 (v570-1) カスタムイメージ、もしくは ESXi 8.0 Update 1 (v560-1) カスタムイメージを利用する場合
以下に示すタイトルのドライバを入手し適用してください。

ドライバ
「VMware ESXi 8.0 qlnativefc 5.4.82.0-1OEM FC driver for Qlogic and OEM-branded Fibre Channel adapters」

○ ESXi 8.0 GA (v550-1) カスタムイメージを利用する場合
以下に示すタイトルのドライバを入手し適用してください。

ドライバ
「VMware ESXi 8.0 qlnativefc 5.4.81.2 FC driver for QLogic and OEM-branded Fibre Channel Adapters」

ドライバは、Broadcom社サポートポータルで公開しています。
以下のBroadcom社Knowledge Baseにて、Broadcom社サポートポータルから、ドライバをダウンロードする手順が紹介されています。
Broadcom社Knowledge Baseを参考に、ドライバをダウンロードしてください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article/366755

以下のBroadcom社Knowledge Baseにて、ドライバをインストールする手順が紹介されています。
Broadcom社Knowledge Baseを参考に、ドライバをインストールしてください。
https://knowledge.broadcom.com/external/article/343324

VMware vSphere 8.0　一覧へ